



SCÉNÁŘ EXPOZICE URČENÝ PRO KOMUNIKACI

Lepidla

Chemická látka	Číslo CAS	číslo ES
Kyselina boritá	10043-35-3	233-139-2
Tetraboritan dvojsodný	1330-43-4	215-540-4
Oktaboritan dvojsodný	12008-41-2	234-541-0
Metaboritan sodný	7775-19-1	231-891-6
Pentaboritan sodný	12007-92-0	234-522-7
Tetraboritan dvojdraselný	1332-77-0	215-575-5
Pentaboritan draselný	11128-29-3	234-371-7

Datum vytvoření/revize: 05/01/2021

Autor: Chemservic S.A.



Obsah

0. Všeobecné informace	3
0.1 Kvalitativní posouzení – Další podmínky a opatření na základě klasifikace pro lidské zdraví.....	3
0.2 Informace o posuzování expozice a ekvivalentu boru.....	4
1. ES 1; Formulace nebo nové balení; Jiné (PC 0)	6
1.1. Část názvu	6
1.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	6
1.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	15
1.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .18	
2. ES 2; Formulace nebo nové balení; Jiné (PC 0)	20
2.1. Část názvu	20
2.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	20
2.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	29
2.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .32	
3. ES 3: Použití v průmyslových zařízeních; lepidla, těsnící prostředky (PC 1); Různá odvětv(SU 6a, SU 6b, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19)	35
3.1. Část názvu	35
3.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	36
3.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	44
3.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .46	
4. ES 4: Spotřebitelské použití; lepidla, těsnící prostředky (PC 1)	48
4.1. Část názvu	48
4.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	48
4.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	50
4.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .51	
5. ES 5: Životnost (pracovník v průmyslovém zařízení); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11).....	53
5.1. Část názvu	53
5.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	53
5.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	55
5.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .56	
6. ES 6: Životnost (odborný pracovník); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11).....	57
6.1. Část názvu	57
6.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	57
6.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	58
6.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .59	
7. ES 7: Životnost (spotřebitelé); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)	60
7.1. Část názvu	60
7.2. Podmínky použití ovlivňující expozici.....	60
7.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj	62
7.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice .64	



0. Všeobecné informace

0.1 Kvalitativní posouzení – Další podmínky a opatření na základě klasifikace pro lidské zdraví

Boritany kryté v tomto SE pro komunikaci jsou klasifikovány následovně:

Chemická látka	CLP
Kyselina boritá	Repro 1B (H360)
Tetraboritan dvojsodný	Repro 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Oktaboritan dvojsodný	Repro 1B (H360)
Metaboritan sodný	Repro 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Pentaboritan sodný	Repro 2 (H361)
Tetraboritan dvojdraselný	Repro 2 (H361)
Pentaboritan draselný	Repro 2 (H361)

Proto je třeba zavést specifické podmínky používání (OC a OŘR) v případě, že je příslušná koncentrace vyšší než specifický limit koncentrace (SCL) a je očekávána expozice se předpokládají OOP na místě.

Jsou navrhována následující opatření, aby byla zajištěna adekvátní kontrola rizika připisovaná klasifikaci toxický pro reprodukci (H360 a H361):

OOP

- Respirátor odpovídající používané látce / aktivitě;
- Rukavice odpovídající používané látce / aktivitě;
- Úplné zakrytí kůže vhodným bariérovým materiálem;
- Ochranné brýle proti chemikáliím.

Všeobecné podmínky provozu (OC) a opatření k řízení rizik (OŘR)

- Zajistěte zvážení veškerých opatření pro eliminaci expozice;
- Zajistěte velmi vysokou úroveň uzavření s výjimkou krátkodobých expozic, např. odběru vzorků;
- Předpokládá se uzavřený systém umožňující snadnou údržbu;
- (Je-li to možné) zajistěte, aby bylo zařízení uchováváno v podtlaku;
- Předpokládá se kontrola personálu při vstupu na pracoviště;
- Zajistěte, aby bylo veškeré zařízení dobře udržováno;
- Předpokládá se povolení k práci pro vykonávání údržbářských prací;
- Předpokládá se pravidelné čistění zařízení a pracovního prostoru;
- Zajistěte zavedení řízení/dozoru ke kontrole, zda se zavedená opatření k řízení rizik (OŘR) uplatňují správně a dodržují se podmínky provozu (OC);
- Zajistěte školení pro personál ve správné praxi;
- Zajistěte zavedení postupů a školení pro nouzovou dekontaminaci a likvidaci;
- Předpokládá se dobrá úroveň osobní hygieny;
- Zajistěte, aby byly před použitím získány speciální pokyny;
- Zajistěte, aby s látkou nebylo manipulováno, aniž by byly přečteny a pochopeny všechny bezpečnostní pokyny;
- Při expozici nebo podezření na ni se předpokládá lékařská pomoc/ošetření;
- Zajistěte, aby byla látka skladována pod zámkem.

Navíc jsou pro **tetraboritan dvojsodný** a **metaboritan sodný**, které jsou klasifikovány jako látky dráždící oči 2 (H319), navrhována následující opatření pro adekvátní kontrolu rizika:

- Předpokládá důkladné mytí po manipulaci.
- Zajistěte, aby v případě vniknutí látky do očí byly oči opatrně vyplachovány několik minut. Také zajistěte vyjmout kontaktních čoček, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, a pokračujte ve vyplachování;



- Předpokládá se lékařská pomoc/ošetření, pokud podráždění očí přetrvává.

0.2 Informace o posuzování expozice a ekvivalentu boru

Ne všechna zde popsaná identifikovaná použití jsou relevantní pro každou níže uvedenou látku. Přečtěte si následující tabulku přehledu:

	Scénář expozice (ES)						
	1	2	3	4	5	6	7
Kyselina boritá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tetraboritan dvojsodný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oktaboritan dvojsodný	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Metaboritan sodný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pentaboritan sodný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tetraboritan dvojdraselný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pentaboritan draselný	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro srovnávací účely je expozice boritanům vyjádřena jako ekvivalenty boru (B) na základě frakce boru ve zdrojové látce na základě molekulové hmotnosti. Posuzování expozice se provádí na základě elementárního boru, proto jsou všechny hodnoty uvedené v ES pro komunikaci ekvivalenty boru.

Tabulka 1 Faktory konverze ekvivalentů boru

Chemická látka	Ekvivalent boru
Kyselina boritá (H_3BO_3)	0.1748
Tetraboritan dvojsodný	0.2149
bezvodý ($Na_2B_4O_7$)	0.2149
pentahydrát ($Na_2B_4O_7 \cdot 5 H_2O$)	0.1484
dekahydrát ($Na_2B_4O_7 \cdot 10 H_2O$)	0.1134
Oktaboritan dvojsodný	0.2096
tetrahydrát ($Na_2B_8O_{13} \cdot 4 H_2O$)	0.2096
Metaboritan sodný	0.1643
bezvodý ($NaBO_2$)	0.1643
dehydrát ($NaBO_2 \cdot 2 H_2O$)	0.1062
tetrahydrát ($NaBO_2 \cdot 4 H_2O$)	0.0784
Pentaboritan sodný	0.2636
bezvodý (NaB_5O_8)	0.2636
pentahydrát ($NaB_5O_8 \cdot 5 H_2O$)	0.1832
Tetraboritan dvojdraselný	0.185
bezvodý ($K_2B_4O_7$)	0.185
tetrahydrát ($K_2B_4O_7 \cdot 4 H_2O$)	0.1415
Pentaboritan draselný	0.244
bezvodý (B_2KO_8)	0.244
tetrahydrát ($B_2KO_8 \cdot 4 H_2O$)	0.1843

Posuzování expozice životního prostředí

Při používání boritanu nebo kyseliny borité v množství uvedeném v posouzení expozice životního prostředí, tzn. „denně používané množství na lokalitu“, „roční množství na lokalitu“ lze přepočítat s použitím příslušného



konverzního faktoru, jak je uvedeno v tabulce výše (tabulka 1). Rovněž rychlosti uvolňování je třeba přepočítat na základě příslušného konverzního faktoru.

Posuzování lidského zdraví (pracovníci a/nebo spotřebitelé)

Při používání boritanu nebo kyseliny borité v množstvích zahrnutém v posouzení expozice životního prostředí, tzn. „denně používané množství na lokalitu“, „roční množství na lokalitu“ lze přepočítat s použitím příslušného konverzního faktoru, jak je uvedeno v tabulce výše (tabulka 1).



1. ES 1: Formulace nebo nové balení; Jiné (PC 0)

1.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Formulace do směsi*

Kategorie produktu: *Jiné (PC 0)*

Životní prostředí	SPERC
1: <i>Formulace do směsi</i>	ERC 2 <i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i>
Pracovník	SWED
2: Vykládání boritanů z lodí	PROC 8a
3: Připojování/odpojování nakládacího skluzu do silniční cisterny/ze silniční cisterny	PROC 8b
4: Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo PROC 1 kontejnerů (např. sil) na místě	PROC 1
5: Transfer do sil nebo nákladními automobily do skladů	PROC 8a
6: Skladování boritanů - vnitřní	PROC 2
7: Skladování boritanů - venkovní	PROC 2
8: Transfer boritanů do mísicí nádoby bez vyhrazených technických opatření PROC 8a ke snížení expozice	PROC 8a
9: Vážení boritanů před vypuštěním do mísicí nádoby	PROC 9
10: Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech PROC 2 při vysoké teplotě	PROC 2
11: Mísení	PROC 3
12: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - kapalina	PROC 9
13: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pasta	PROC 9
14: Údržba a rutinní čištění - pevná látka	PROC 28
15: Údržba a rutinní čištění - kapalina	PROC 28
16: Odběr vzorků (<1kg/vzorek)	PROC 9
17: Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality	PROC 15

1.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

1.2.1. Omezení expozice životního prostředí: *Formulace do směsi* (ERC 2)

Použité množství, frekvence a délka použití (nebo na základě životnosti)
Denní množství na místě $\leq 66.66 \text{ tun/den}$
Roční množství na místě $\leq 10000 \text{ tun/rok}$
Technické a organizační podmínky a opatření
Elektrostatický odlučovač nebo vlhký elektrostatický odlučovač nebo cyklóny nebo látkový/sáčkový filtr nebo keramický/kovový sítový filtr
Chemické srážení nebo sedimentace nebo filtrace nebo elektrolýza nebo reverzní osmóza nebo iontová výměna
Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Předpokládaný průtok domácí čistírnou odpadních vod $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{den}$
Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



1.2.2. Omezení expozice pracovníků: Vykládání boritanů z lodí (PROC 8a)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál

Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.

Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlhkosti <5 %.

Zahrnuje použití materiálu obsahujícího do 90 % látky.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Předpokládá, že dochází k manipulaci s otevřenými nákladními automobily, vagony a loděmi.

Pokrývá použití až 8 hod./den

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.

Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.

Předpokládá, že nejsou žádná přílehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje zdroj emisí z daleké oblasti, kde zdroj emisí není umístěn v zóně dýchání pracovníka (tzn. zdroj emisí je dále než 1 metr v jakémkoli směru od hlavy pracovníka).

Zahrnuje transfer práškového, granulovaného a peletizovaného materiálu.

Zahrnuje transfer >1000 kg/min.

Pokrytí výsypné výšky > 0,5 m.

Předpokládá částečný osobní kryt, který je větraný. Rovněž předpokládá přetlak v osobním krytu.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).

Noste standardní ochranný oděv.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Venkovní použití

Zahrnuje venkovní aplikaci ve zcela otevřených prostorách.

Zahrnuje venkovní aplikaci, kde je pracovník umístěn dále než 4 metry od zdroje emisí

1.2.3. Omezení expozice pracovníků: Připojování/odpojování nakládacího skluzu do silniční cisterny/ze silniční cisterny (PROC 8b)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace až do 100 %

Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál

Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.

Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlhkosti <5 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Předpokládá, že dochází k manipulaci s otevřenými nákladními automobily, vagony a loděmi.

Zahrnuje použití do 100 kontejnerů.

Pokrývá použití až 2 hod./den



Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje manipulaci s kontaminovanými pevnými předměty nebo pastou.
Zahrnuje manipulaci s předměty s omezeným zbytkovým prachem (viditelná tenká vrstva).
Zahrnuje normální manipulaci, zahrnuje pravidelné pracovní postupy.
Zahrnuje manipulací omezující styk mezi produktem a okolním ovzduším.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Zahrnuje venkovní aplikaci v blízkosti budov nebo ve zcela otevřených prostorách.

1.2.4. Omezení expozice pracovníků: Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo kontejnerů (např. sil) na místě (PROC 1)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu zcela uzavřený.
Předpokládá, že je proces plně automatizovaný. Pracovníci provádějí pouze dozor a kontrolní pochůzky. Přímý styku s látkou není možný.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití



1.2.5. Omezení expozice pracovníků: Transfer do sil nebo nákladními automobily do skladů (PROC 8a)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál
Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.
Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlhkosti <5 %.
Zahrnuje použití materiálu obsahujícího do 90 % látky.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že dochází k manipulaci s otevřenými nákladními automobily, vagony a loděmi.
Pokrývá použití až 8 hod./den
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje zdroj emisí z daleké oblasti, kde zdroj emisí není umístěn v zóně dýchání pracovníka (tzn. zdroj emisí je dále než 1 metr v jakémkoliv směru od hlavy pracovníka).
Zahrnuje transfer práškového, granulovaného a peletizovaného materiálu.
Zahrnuje transfer 100 až 1000 kg/min.
Pokrytí výsypné výšky > 0,5 m.
Předpokládá částečný osobní kryt, který je větraný. Rovněž předpokládá přetlak v osobním krytu.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Zahrnuje venkovní aplikaci v blízkosti budov nebo ve zcela otevřených prostorách.
Zahrnuje venkovní aplikaci, kde je pracovník umístěn dále než 4 metry od zdroje emisí

1.2.6. Omezení expozice pracovníků: Skladování boritanů - vnitřní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.

**Technické a organizační podmínky a opatření**

Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.

Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá teploty procesu až 40 °C

1.2.7. Omezení expozice pracovníků: Skladování boritanů - venkovní (PROC 2)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.

Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Venkovní použití

Předpokládá teploty procesu až 40 °C

1.2.8. Omezení expozice pracovníků: Transfer boritanů do mísicí nádoby bez vyhrazených technických opatření ke snížení expozice (PROC 8a)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál

Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.

Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlhkosti <5 %.

Zahrnuje použití materiálu obsahujícího do 90 % látky.



Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
<i>Předpokládá, že je nainstalován systém jako dopravník pro postupy přemisťování/manipulace.</i>
<i>Pokrývá použití až 4 hod./den</i>
Technické a organizační podmínky a opatření
<i>Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.</i>
<i>Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakovaně požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.</i>
<i>Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.</i>
<i>Místní odsávací odvětrávání - účinnost nejméně 90 % (např. fixní záhytné digestoře, odtah na nástroji, box s laminárním prouděním v horizontálním směru nebo směrem dolů, další uzavřené digestoře).</i>
<i>Poskytnutí ventilace nejméně 3 ACH.</i>
<i>Zahrnuje transfer prázskového, granulovaného a peletizovaného materiálu.</i>
<i>Zahrnuje transfer 10 až 100 kg/min.</i>
<i>Zahrnuje výsypnou výšku <0,5 m.</i>
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
<i>Předpokládá pravidelné postupy čištění na pracovišti.</i>
<i>Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).</i>
<i>Používejte vhodné zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL. Předpokládá, že rukavice používají vyškolení pracovníci.</i>
<i>Noste standardní ochranný oděv.</i>
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
<i>Použití ve vnitřních prostorách</i>
<i>Pro použití ve vnitřních prostorách (pracovní prostory >1000 m³).</i>

1.2.9. Omezení expozice pracovníků: Vážení boritanů před vypuštěním do mísicí nádoby (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
<i>Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.</i>
<i>Zahrnuje koncentrace >25 %.</i>
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
<i>Zahrnuje použití až >4 hod./den.</i>
<i>Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.</i>
Technické a organizační podmínky a opatření
<i>Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.</i>
<i>Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.</i>
<i>Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.</i>
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
<i>Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.</i>
<i>Noste standardní ochranný oděv.</i>



1.2.10. Omezení expozice pracovníků: Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech při vysoké teplotě (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoce automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 1000 °C

1.2.11. Omezení expozice pracovníků: Mísení (PROC 3)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití látky, s níž se manipuluje v roztoku.
Zahrnuje koncentrace ≤ 5 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoce automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 1000 °C



1.2.12. Omezení expozice pracovníků: *Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - kapalina* (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití kapaliny.
Zahrnuje koncentrace ≤ 25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.

1.2.13. Omezení expozice pracovníků: *Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pasta* (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pasty.
Zahrnuje koncentrace ≤ 25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.



1.2.14. Omezení expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - pevná látka (PROC 28)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou jemné prášky s vysokým potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pokrývá použití až 1 hod./den.

Předpokládá úroveň kontaminace na pracovišti do 5 mg/m³.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je auto k čištění za mokra.

Poskytnutí mechanické ventilace nejméně 3 ACH.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

1.2.15. Omezení expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - kapalina (PROC 28)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití kapaliny.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pokrývá použití až 1 hod./den.

Předpokládá úroveň kontaminace na pracovišti do 5 mg/m³.

Technické a organizační podmínky a opatření

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je mop.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

1.2.16. Omezení expozice pracovníků: Odběr vzorků (<1kg/vzorek) (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.

Zahrnuje použití do 10 kontejnerů.

Pokrývá použití až 1 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je mop.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.



1.2.17. Omezení expozice pracovníků: Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality (PROC 15)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Zahrnuje použití do 10 kontejnerů.
Pokryvá použití až 1 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.

1.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

1.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Formulace do směsi (ERC 2)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňování	Metoda odhadu uvolňování
Voda	6.667 kg/den	SPERC
Vzduch	3.333 kg/den	SPERC
Půda	6.667 kg/den	SPERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Mořská voda	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Čistička odpadních vod	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Zemědělská půda	0.165 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.029
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.000381 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.064 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.376
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.376

1.3.2. Expozice pracovníků: Vykládání boritanů z lodí (PROC 8a)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.8 mg/m ³ (ART)	0.552
Dermální, systémová, dlouhodobá	6.825 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.099
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.651



1.3.3. Expozice pracovníků: *Připojování/odpojování nakládacího skluzu do silniční cisterny/ze silniční cisterny (PROC 8b)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Dermální, systémová, dlouhodobá	2.457 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.036
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.332

1.3.4. Expozice pracovníků: *Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo kontejnerů (např. sil) na místě (PROC 1)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.5. Expozice pracovníků: *Transfer do sil nebo nákladními automobily do skladů (PROC 8a)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.82 mg/m ³ (ART)	0.566
Dermální, systémová, dlouhodobá	6.825 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.099
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.665

1.3.6. Expozice pracovníků: *Skladování boritanů - vnitřní (PROC 2)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.7. Expozice pracovníků: *Skladování boritanů - venkovní (PROC 2)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.8. Expozice pracovníků: *Transfer boritanů do mísící nádoby bez vyhrazených technických opatření ke snížení expozice (PROC 8a)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Dermální, systémová, dlouhodobá	20.37 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.297
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.759

1.3.9. Expozice pracovníků: *Vážení boritanů před vypuštěním do mísící nádoby (PROC 9)*

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.518 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.225



1.3.10. Expozice pracovníků: Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech při vysoké teplotě (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.11. Expozice pracovníků: Mísení (PROC 3)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.007 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.175

1.3.12. Expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - kapalina (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.031 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.13. Expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pasta (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.031 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.3.14. Expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - pevná látka (PROC 28)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Dermální, systémová, dlouhodobá	2.492 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.036
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.769

1.3.15. Expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - kapalina (PROC 28)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Dermální, systémová, dlouhodobá	2.492 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.036
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.116

1.3.16. Expozice pracovníků: Odběr vzorků (<1kg/vzorek) (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.104 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.01



1.3.17. Expozice pracovníků: Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality (PROC 15)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.069 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

1.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Podmínky používání na místech následného uživatele se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expozice. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a vašimi vlastními postupy to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice pracovníka se řeší použitím MEASE 2.0. Pro některé PROC se však používá ART v1.5 namísto MEASE 2.0 k odhadu inhalační expozice.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5. Uvolňování je odhadováno na základě SPERC Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice.

Pokud se vaše podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Je možné, že bude možno prokázat kompenzací změn v jedné konkrétní podmínce změnou jiných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- Pracovník:

ART 1.5: Váhová frakce prášku, koncentrace látky, manipulace s kontaminovaným pevným předmětem nebo pastou, doba trvání činnosti, zdroj emisí, rychlosť transferu, výsypná výška, místní odsávací odvětrávání, OOP.

MEASE 2.0: Koncentrace látky, doba trvání expozice, úroveň automatizace, metody pro potlačení prašnosti, odsávací zařízení, ACH, teplota procesu, velikost místnosti, kapacita kontejneru, počet používaných kontejnerů, úroveň kontaminace na pracovišti, OOP.

Poznámka ohledně OŘR: Efektivita je klíčovou informací týkající se opatření k řízení rizik. Můžete si být jisti, že vaše opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší než je uvedeno ve scénáři expozice.

- Životní prostředí:

Množství používané za den, množství používané za rok, počet dnů emisí, faktory uvolňování, rychlosť vypouštění ČOV, rychlosť toku přijímající povrchové vody.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).



Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 1.3.



2. ES 2: Formulace nebo nové balení; Jiné (PC 0)

2.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Formulace do tuhého základu*

Kategorie produktu: *Jiné (PC 0)*

Životní prostředí	
1: <i>Formulace do tuhého základu</i>	ERC 3
Pracovník	
2: <i>Připojování/odpojování nakládacího sklu do silniční cisterny/ze silniční cisterny</i>	PROC 8b
3: <i>Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo kontejnerů (např. sil) na místě</i>	PROC 1
4: <i>Skladování boritanů - vnitřní</i>	PROC 2
5: <i>Skladování boritanů - venkovní</i>	PROC 2
6: <i>Transfer boritanů do mísící nádoby bez vyhrazených technických opatření ke snížení expozice</i>	PROC 8a
7: <i>Vážení boritanů před vypuštěním do mísící nádoby</i>	PROC 9
8: <i>Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech při vysoké teplotě</i>	PROC 2
9: <i>Míchání v uzavřeném kontinuální procesu při zvýšené teplotě s příležitostnou kontrolovanou expozicí při otevření</i>	PROC 2
10: <i>Opravy horkovzdušnou pistoli včetně postřikování</i>	PROC 7
11: <i>Odlévání do tvaru pro použití</i>	PROC 23
12: <i>Mletí pevných látek na prášek v uzavřeném drticím mlýnu</i>	PROC 24
13: <i>Zhuňování a tabletování boritanů a boritanových směsí</i>	PROC 14
14: <i>Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - prášek</i>	PROC 9
15: <i>Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pelety</i>	PROC 9
16: <i>Údržba a rutinní čištění - vnitřní</i>	PROC 28
17: <i>Odběr vzorků (<1kg/vzorek)</i>	PROC 9
18: <i>Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality</i>	PROC 15

2.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

2.2.1. Omezení expozice životního prostředí: *Formulace do tuhého základu* (ERC 3)

Použité množství, frekvence a délka použití (nebo na základě životnosti)
Denní množství na místě $\leq 27.5 \text{ tun/den}$
Roční množství na místě $\leq 10000 \text{ tun/rok}$
Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Předpokládaný průtok domácí čistírnou odpadních vod $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{den}$
Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Přijímající povrchové vodní toky $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{den}$



2.2.2. Omezení expozice pracovníků: *Připojování/odpojování nakládacího skluzu do silniční cisterny/ze silniční cisterny (PROC 8b)*

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace až do 100 %
Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál
Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.
Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlhkosti <5 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že dochází k manipulaci s otevřenými nákladními automobily, vagony a loděmi.
Zahrnuje použití do 100 kontejnerů.
Pokrývá použití až 2 hod./den
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje manipulaci s kontaminovanými pevnými předměty nebo pastou.
Zahrnuje manipulaci s předměty s omezeným zbytkovým prachem (viditelná tenká vrstva).
Zahrnuje normální manipulaci, zahrnuje pravidelné pracovní postupy.
Zahrnuje manipulaci omezující styk mezi produktem a okolním ovzduším.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Zahrnuje venkovní aplikaci v blízkosti budov nebo ve zcela otevřených prostorách.

2.2.3. Omezení expozice pracovníků: *Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo kontejnerů (např. sil) na místě (PROC 1)*

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.



Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu zcela uzavřený.
Předpokládá, že je proces plně automatizovaný. Pracovníci provádějí pouze dozor a kontrolní pochůzky. Přímý styku s látkou není možný.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití

2.2.4. Omezení expozice pracovníků: Skladování boritanů - vnitřní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40 °C

2.2.5. Omezení expozice pracovníků: Skladování boritanů - venkovní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.



Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Předpokládá teploty procesu až 40 °C

2.2.6. Omezení expozice pracovníků: Transfer boritanů do mísicí nádoby bez vyhrazených technických opatření ke snížení expozice (PROC 8a)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Práškový, granulovaný a peletizovaný materiál
Zahrnuje použití materiálů s hrubými prachovými částicemi.
Zahrnuje suchý produkt s obsahem vlnkosti <5 %.
Zahrnuje použití materiálu obsahujícího do 90 % látky.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že je nainstalován systém jako dopravník pro postupy přemístování/manipulace.
Pokrývá použití až 4 hod./den
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakovaně požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Místní odsávací odvětrávání - účinnost nejméně 90 % (např. fixní záhytné digestoře, odtah na nástroji, box s laminárním prouděním v horizontálním směru nebo směrem dolů, další uzavřené digestoře).
Poskytnutí ventilace nejméně 3 ACH.
Zahrnuje transfer práškového, granulovaného a peletizovaného materiálu.
Zahrnuje transfer 10 až 100 kg/min.
Zahrnuje výsypnou výšku <0,5 m.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá pravidelné postupy čištění na pracovišti.
Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).
Používejte vhodné zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL. Předpokládá, že rukavice používají vyškolení pracovníci.
Noste standardní ochranný oděv.

**Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků**

Použití ve vnitřních prostorách

Pro použití ve vnitřních prostorách (pracovní prostory >1000 m³).

2.2.7. Omezení expozice pracovníků: Vážení boritanů před vypuštěním do mísicí nádoby (PROC 9)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

2.2.8. Omezení expozice pracovníků: Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech při vysoké teplotě (PROC 2)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.

Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá teploty procesu až 1000 °C



2.2.9. Omezení expozice pracovníků: *Míchání v uzavřeném kontinuální procesu při zvýšené teplotě s přiležitostnou kontrolovanou expozicí při otevření* (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Zahrnuje použití látky, s níž se manipuluje v roztoku.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přílehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 500 °C

2.2.10. Omezení expozice pracovníků: *Opravy horkovzdušnou pistoli včetně postřikování* (PROC 7)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace < 1 %.
Zahrnuje koncentrace až do 1 %
Zahrnuje použití látky, s níž se manipuluje v roztoku.
Prášky rozpuštěné v kapalině nebo začleněné do tekuté matrice
Zahrnuje kapaliny s nízkou nebo střední viskozitou.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pokrývá použití až 8 hod./den
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Předpokládá, že nejsou žádná přílehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje aplikaci kapalin postřikem (postřikování povrchu).
Zahrnuje nízkou aplikační dávku (0,03 - 0,3 l/min).
Zahrnuje postřikování bez použití nebo s nízkým použitím stlačeného vzduchu.
Zahrnuje horizontální postřik a postřik směrem dolů.
Poskytnutí přirozené ventilace.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).

**Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků**

Použití ve vnitřních prostorách

Pro použití ve vnitřních prostorách (pracovní prostory >30 m³).

2.2.11. Omezení expozice pracovníků: Odlévání do tvaru pro použití (PROC 23)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje koncentrace < 1 %.

Zahrnuje použití roztavené látky/roztaveného materiálu.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.

Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakově požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá teploty procesu až 1000 °C

2.2.12. Omezení expozice pracovníků: Mletí pevných látEK na prášek v uzavřeném drticím mlýnu (PROC 24)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje použití masivních předmětů s velmi nízkým vlastním potenciálem emisí.

Zahrnuje koncentraci látky >25 % ve vrstvě, na kterou je aplikováno mechanické ošetření.

Látka není přítomna v části nástroje nebo strojního zařízení použitého k mechanickému ošetření.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Zahrnuje broušení.

Předpokládá, že je proces za standardního provozu zcela uzavřený.

Předpokládá, že je proces plně automatizovaný. Pracovníci provádějí pouze dozor a kontrolní pochůzky. Přímý styku s látkou není možný.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.



2.2.13. Omezení expozice pracovníků: Zhutňování a tabletování boritanů a boritanových směsí (PROC 14)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoce automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

2.2.14. Omezení expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - prášek (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace ≤ 25 %.
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou jemné prášky s vysokým potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoce automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

2.2.15. Omezení expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pelety (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace ≤ 25 %.
Zahrnuje použití pevného materiálu s nízkou prašností, jako jsou granule, pelety, mokřené/vlhčené prášky, atd., a nízkým potenciálem pro emise prachu.



Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Používejte vhodné zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL.
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

2.2.16. Omezení expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - vnitřní (PROC 28)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pokryvá použití až 1 hod./den.
Předpokládá úroveň kontaminace na pracovišti do 5 mg/m ³ .
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je vysavač.
Poskytnutí mechanické ventilace nejméně 3 ACH.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.

2.2.17. Omezení expozice pracovníků: Odběr vzorků (<1kg/vzorek) (PROC 9)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.
Zahrnuje koncentrace >25 %.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.
Zahrnuje použití do 10 kontejnerů.
Pokryvá použití až 1 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je mop.



Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

2.2.18. Omezení expozice pracovníků: Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality (PROC 15)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje použití pevného materiálu, jako jsou prášky a prach sestávající z relativně hrubých částic se středním potenciálem se dostat do vzduchu a zůstat v něm.

Zahrnuje koncentrace >25 %.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Předpokládá, že jsou používány lahve a plechovky s přibližným objemem 1 l.

Zahrnuje použití do 10 kontejnerů.

Pokryvá použití až 1 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Noste standardní ochranný oděv.

2.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

2.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Formulace do tuhého základu (ERC 3)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňování	Metoda odhadu uvolňování
Voda	0 kg/den	odhadnutý faktor uvolňování
Vzduch	2.75 kg/den	odhadnutý faktor uvolňování
Půda	27.5 kg/den	ERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.147 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.026
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.117 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.687
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.688

2.3.2. Expozice pracovníků: Připojování/odpojování nakládacího skluzu do silniční cisterny/ze silniční cisterny (PROC 8b)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Dermální, systémová, dlouhodobá	2.457 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.036



Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.332

2.3.3. Expozice pracovníků: Uzavřený transfer boritanu ze silničních cisteren do velkých nádob nebo kontejnerů (např. sil) na místě (PROC 1)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

2.3.4. Expozice pracovníků: Skladování boritanů - vnitřní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

2.3.5. Expozice pracovníků: Skladování boritanů - venkovní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

2.3.6. Expozice pracovníků: Transfer boritanů do mísicí nádoby bez vyhrazených technických opatření ke snížení expozice (PROC 8a)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Dermální, systémová, dlouhodobá	20.38 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.297
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.759

2.3.7. Expozice pracovníků: Vážení boritanů před vypuštěním do mísicí nádoby (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.518 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.225

2.3.8. Expozice pracovníků: Míchání v uzavřených nebo převážně uzavřených výrobních procesech při vysoké teplotě (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

2.3.9. Expozice pracovníků: Míchání v uzavřeném kontinuální procesu při zvýšené teplotě s příležitostnou kontrolovanou expozicí při otevření (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.035 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01



Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.262

2.3.10. Expozice pracovníků: Opravy horkovzdušnou pistoli včetně postřikování (PROC 7)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.42 mg/m ³ (ART)	0.29
Dermální, systémová, dlouhodobá	7.501 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.109
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.399

2.3.11. Expozice pracovníků: Odlevání do tvaru pro použití (PROC 23)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.102 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.133

2.3.12. Expozice pracovníků: Mletí pevných látek na prášek v uzavřeném drticím mlýnu (PROC 24)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.014 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.088

2.3.13. Expozice pracovníků: Zhutňování a tabletování boritanů a boritanových směsí (PROC 14)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.069 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.089

2.3.14. Expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - prášek (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.031 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.131

2.3.15. Expozice pracovníků: Balení látek do malých kontejnerů (včetně balení a rozbalování) - pelety (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.038 mg/m ³ (MEASE)	0.026
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.031 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.027

2.3.16. Expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - vnitřní (PROC 28)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733



Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Dermální, systémová, dlouhodobá	2.493 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.036
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.769

2.3.17. Expozice pracovníků: Odběr vzorků (<1kg/vzorek) (PROC 9)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.104 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.01

2.3.18. Expozice pracovníků: Laboratorní práce včetně procesů vážení a kontroly kvality (PROC 15)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.069 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

2.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expoziče

Pokyn:

Podmínky používání na místech následného uživatele se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expoziče. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expoziče a vašimi vlastními postupy to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice pracovníka se řeší použitím MEASE 2.0. Pro některé PROC se však používá ART v1.5 namísto MEASE 2.0 k odhadu inhalační expoziče.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expoziče.

Pokud se vaše podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expoziče, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expoziče ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Je možné, že bude možno prokázat kompenzací změn v jedné konkrétní podmínce změnou jiných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- Pracovník:

ART 1.5: Váhová frakce prášku, koncentrace látky, manipulace s kontaminovaným pevným předmětem nebo pastou, doba trvání činnosti, zdroj emisí, rychlosť transferu, výsypná výška, místní odsávací odvětrávání, rychlosť ventilace, směr/technika stříkání, rychlosť aplikace, velikost místnosti, OOP.

MEASE 2.0: Koncentrace látky, doba trvání expoziče, úroveň automatizace, metody pro potlačení



prašnosti, odsávací zařízení, ACH, teplota procesu, velikost místnosti, kapacita kontejneru, počet použitých kontejnerů, úroveň kontaminace na pracovišti, OOP.

Poznámka ohledně OŘR: Efektivita je klíčovou informací týkající se opatření k řízení rizik. Můžete si být jisti, že vaše opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší než je uvedeno ve scénáři expozice.

- **Životní prostředí:**

Množství používané za den, množství používané za rok, počet dnů emisí, faktory uvolňování, rychlosť vypouštění ČOV, rychlosť toku přijímající povrchové vody.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).

Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 2.3





3. ES 3: Použití v průmyslových zařízeních; lepidla, těsnící prostředky (PC 1); Různá odvětví(SU 6a, SU 6b, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19)

3.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Průmyslové použití lepidel*

Kategorie produktu: *lepidla, těsnící prostředky (PC 1)*

Oblast použití: *Výroba dřeva a dřevěných výrobků (SU 6a), Výroba celulózy, papíru a papírových výrobků (SU 6b), Výroba počítačových, elektronických a optických výrobků, elektrického zařízení (SU 16), Všeobecná výroba, např. strojů, zařízení, vozidel a jiných dopravních zařízení (SU 17), Výroba nábytku (SU 18), Stavebnictví a stavitelské práce (SU 19)*

Životní prostředí	SPERC	FEICA	SPERC 5.1a.v3
1: Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu	PROC 5	PROC 5	SWED
Pracovník	PROC 2		
2: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - vnitřní	PROC 2		
3: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - venkovní	PROC 2		
4: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - vnitřní	PROC 2		
5: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - venkovní	PROC 2		
6: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní	PROC 8b		
7: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní	PROC 8b		
8: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní	PROC 8b		
9: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní	PROC 8b		
10: Ponořování do lepidla obsahujícího bor a polévání lepidlem obsahujícím bor	PROC 13		
11: Ponořování do pastového lepidla obsahujícího bor a polévání pastovým lepidlem obsahujícím bor	PROC 13		
12: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor	PROC 7		
13: Stříkání pastového lepidla obsahujícího bor	PROC 11		
14: Aplikace kapalného lepidla obsahující bor válečkem a štětcem	PROC 10		
15: Aplikace pastového lepidla obsahující bor válečkem a štětcem	PROC 10		
16: Údržba a rutinní čištění - kapalné lepidlo	PROC 28		
17: Údržba a rutinní čištění - pastové lepidlo	PROC 28		
Scénář/scénáře expozice po skončení doby životnosti			
ES 5: Životnost (pracovník v průmyslovém zařízení); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)			
ES 6: Životnost (odborný pracovník); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)			
ES 7: Životnost (spotřebitelé); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)			



3.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

3.2.1. Omezení expozice životního prostředí: Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ERC 5)

Použité množství, frekvence a délka použití (nebo na základě životnosti)
Denní množství na místě $\leq 0.2 \text{ tun/den}$
Roční množství na místě $\leq 50 \text{ tun/rok}$
Technické a organizační podmínky a opatření
Vysoký stupeň automatizace ve formulaci lepidla/těsnicího materiálu
Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod
Předpokládaný průtok domácí čistírnou odpadních vod $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{den}$
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Zařízení čištěné organickým rozpouštědlem, oplachová kapalina je sbírána a likvidována jako externí odpadní rozpouštědlo. Rohože použité k odklizení rozstříků jsou likvidovány jako externí odpad (bez mokrého praní).
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Použití ve vnitřních prostorách
Žádný kontakt s vodou při používání.

3.2.2. Omezení expozice pracovníků: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - vnitřní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5 \%$.
Zahrnuje použití látky, s níž se manipuluje v roztoku.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až $>4 \text{ hod./den.}$
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40°C



3.2.3. Omezení expozice pracovníků: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - venkovní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití látky, s níž se manipuluje v roztoku.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40°C
Venkovní použití

3.2.4. Omezení expozice pracovníků: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - vnitřní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40°C



3.2.5. Omezení expozice pracovníků: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - venkovní (PROC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40°C
Venkovní použití

3.2.6. Omezení expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní (PROC 8b)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití kapaliny.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány kontejnery, jako IBC s kapacitou přibližně 1000 l.
Pokrývá použití až 4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.



3.2.7. Omezení expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní (PROC 8b)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití kapaliny.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány kontejnery, jako IBC s kapacitou přibližně 1000 l.
Pokrývá použití až 4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití

3.2.8. Omezení expozice pracovníků: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní (PROC 8b)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány kontejnery, jako IBC s kapacitou přibližně 1000 l.
Pokrývá použití až 4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.



3.2.9. Omezení expozice pracovníků: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní (PROC 8b)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Předpokládá, že jsou používány kontejnery, jako IBC s kapacitou přibližně 1000 l.
Pokrývá použití až 4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že nejsou žádná přílehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Noste standardní ochranný oděv.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití

3.2.10. Omezení expozice pracovníků: Ponořování do lepidla obsahujícího bor a polévání lepidlem obsahujícím bor (PROC 13)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití kapaliny.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Předpokládá, že nejsou žádná přílehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40°C



3.2.11. Omezení expozice pracovníků: Ponořování do pastového lepidla obsahujícího bor a polévání pastovým lepidlem obsahujícím bor (PROC 13)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace ≤ 5 %.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Používejte vhodně zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL.
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá teploty procesu až 40 °C

3.2.12. Omezení expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor (PROC 7)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace až do 5 %
Zahrnuje použití kapaliny.
Kapaliny
Zahrnuje kapaliny s nízkou nebo střední viskozitou.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pokrývá použití až 8 hod./den
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje aplikaci kapalin postřikem (postřikování povrchu).
Zahrnuje nízkou aplikační dávku (0,03 - 0,3 l/min).
Zahrnuje horizontální postřik a postřik směrem dolů.
Zahrnuje postřikování bez použití nebo s nízkým použitím stlačeného vzduchu.
Poskytnutí ventilace nejméně 3 ACH.

**Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví**

Používejte vhodně zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL.

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Zavedené efektivní postupy hospodaření (např. denní čištění s použitím vhodných metod, preventivní údržba strojního zařízení, používání ochranného oděvu, který odpuzuje stříkance a redukuje osobní oblak).

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Použití ve vnitřních prostorách

Pro použití ve vnitřních prostorách (pracovní prostory >100 m³).

3.2.13. Omezení expozice pracovníků: Stříkání pastového lepidla obsahujícího bor (PROC 11)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje koncentrace ≤ 5 %.

Zahrnuje použití pasty.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pokrývá použití až 4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Poskytnutí mechanické ventilace nejméně 3 ACH.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Vdechnutí - minimální účinnost 95 %. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL.

Používejte vhodně zvolené rukavice. Další specifikace najdete v oddílu 8 BL. Předpokládá, že rukavice používají vyškolení pracovníci.

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

3.2.14. Omezení expozice pracovníků: Aplikace kapalného lepidla obsahující bor válečkem a štětcem (PROC 10)**Vlastnosti přípravku (předmětu)**

Zahrnuje koncentrace ≤ 5 %.

Zahrnuje použití kapaliny.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.

Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.



3.2.15. Omezení expozice pracovníků: *Aplikace pastového lepidla obsahující borválečkem a štětcem* (PROC 10)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces za standardního provozu většinou uzavřený.
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakovaně požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

3.2.16. Omezení expozice pracovníků: *Údržba a rutinní čištění - kapalné lepidlo* (PROC 28)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití kapaliny.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pokrývá použití až 1 hod./den.
Předpokládá úroveň kontaminace na pracovišti do 5 mg/m^3 .
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakovaně požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je vysavač.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.

3.2.17. Omezení expozice pracovníků: *Údržba a rutinní čištění - pastové lepidlo* (PROC 28)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití pasty.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pokrývá použití až 1 hod./den.
Předpokládá úroveň kontaminace na pracovišti do 5 mg/m^3 .



Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že je proces poloautomatizovaný. Je opakován požadován ruční zásah, přestože velké části procesu jsou strojově podporované.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že hlavním čisticím prostředkem je vysavač.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.

3.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

3.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Použití v průmyslovém zařízení, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ERC 5)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňovania	Metoda odhadu uvolňovania
Voda	0 kg/den	SPERC
Vzduch	3.4 kg/den	SPERC
Půda	0 kg/den	SPERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.146 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.026
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.000647 mg/m³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.1 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.587
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.587

3.3.2. Expozice pracovníků: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - vnitřní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.006 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.3. Expozice pracovníků: Skladování kapalného lepidla obsahujícího bor - venkovní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.006 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.4. Expozice pracovníků: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - vnitřní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.006 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01



Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.5. Expozice pracovníků: Skladování pastového lepidla obsahujícího bor - venkovní (PROC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.006 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.6. Expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní (PROC 8b)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.015 mg/m ³ (MEASE)	0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.01

3.3.7. Expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní (PROC 8b)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.8. Expozice pracovníků: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - vnitřní (PROC 8b)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.015 mg/m ³ (MEASE)	0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.01

3.3.9. Expozice pracovníků: Transfer pastového lepidla obsahujícího bor do sběrných nádrží nebo výrobního procesu - venkovní (PROC 8b)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.008 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.10. Expozice pracovníků: Ponořování do lepidla obsahujícího bor a polévání lepidlem obsahujícím bor (PROC 13)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.177 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.09

3.3.11. Expozice pracovníků: Ponořování do pastového lepidla obsahujícího bor a polévání pastovým lepidlem obsahujícím bor (PROC 13)



Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.177 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.09

3.3.12. Expozice pracovníků: Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor (PROC 7)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.72 mg/m ³ (ART)	0.497
Dermální, systémová, dlouhodobá	11.55 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.168
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.665

3.3.13. Expozice pracovníků: Stříkání pastového lepidla obsahujícího bor (PROC 11)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	1.047 mg/m ³ (MEASE)	0.722
Dermální, systémová, dlouhodobá	4.468 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	0.065
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.787

3.3.14. Expozice pracovníků: Aplikace kapalného lepidla obsahující bor válečkem a štětcem (PROC 10)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.3 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.179

3.3.15. Expozice pracovníků: Aplikace pastového lepidla obsahující bor válečkem a štětcem (PROC 10)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.3 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.179

3.3.16. Expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - kapalné lepidlo (PROC 28)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.05 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.3.17. Expozice pracovníků: Údržba a rutinní čištění - pastové lepidlo (PROC 28)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.05 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

3.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Podmínky používání na místech následného uživatele se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných



ve scénáři expozice. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a vašimi vlastními postupy to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice pracovníka se řeší použitím MEASE 2.0. Avšak pro posuzování „Stříkání kapalného lepidla obsahujícího bor (PROC 7)“ se používá k odhadu inhalační expozice ART v1.5 namísto MEASE 2.0.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5. Uvolňování je odhadováno na základě SPERC FEICA SPERC 5.1a.v3

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice.

Pokud se vaše podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Je možné, že bude možno prokázat kompenzací změn v jedné konkrétní podmínce změnou jiných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- **Pracovník:**

ART 1.5: Koncentrace látky, doba trvání činnosti, zdroj emisí, rychlosť aplikace, směr a technika stříkání, rychlosť ventilace, místní odsávací odvětrávání, OOP.

MEASE 2.0: Koncentrace látky, doba trvání expozice, úroveň automatizace, metody pro potlačení prašnosti, odsávací zařízení, ACH, teplota procesu, velikost místnosti, kapacita kontejneru, počet použitých kontejnerů, úroveň kontaminace na pracovišti, OOP.

Poznámka ohledně ORR: Efektivita je klíčovou informací týkající se opatření k řízení rizik. Můžete si být jisti, že vaše opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší než je uvedeno ve scénáři expozice.

- **Životní prostředí:**

Množství používané za den, množství používané za rok, počet dnů emisí, faktory uvolňování, rychlosť vypouštění ČOV, rychlosť toku přijímající povrchové vody.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).

Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 3.3



4. ES 4: Spotřebitelské použití; lepidla, těsnící prostředky (PC 1)

4.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Spotřebitelské použití lepidel obsahujících bor*

Kategorie produktu: *lepidla, těsnící prostředky (PC 1)*

Životní prostředí	SPERC
1: Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve ERC 8c vnitřních prostorách)	FEICA 8c.3.v3 SPERC
2: Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve ERC 8f venkovních prostorách)	FEICA / EFCC SPERC 8f.1a.v2
Spotřebitel	SCED
3: Lepidla, těsnící prostředky: Lepidla, amatérské použití (lepidla na PC 1 koberce, lepidla na kachličky, lepidla na dřevěné parkety)	PC 1
4: Lepidla, těsnící prostředky: Lepidla, použití při volnočasových aktivitách	PC 1
5: Lepidla, těsnící prostředky: Těsnící prostředky	PC 1
Scénář/scénáře expozice po skončení doby životnosti	
ES 7: Životnost (spotřebitelé); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)	

4.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

4.2.1. Omezení expozice životního prostředí: *Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve vnitřních prostorách) (ERC 8c)*

Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Použití ve vnitřních prostorách
Ruční manipulace se surovinami
Informace o správném dávkování jsou uvedeny na obalu.
Zařízení čištěné rozpouštědlem (organickým nebo vodou), mytí s likvidací odpadní vody
Profesionální a spotřebitelské použití výrobku s omezenou technickou kontrolou nebo bez technické kontroly emisí. Při tuhnutí jsou látky začleněny do matrice bez záměrného uvolňování do životního prostředí. Je možný velmi malý styk s vodou.

4.2.2. Omezení expozice životního prostředí: *Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve venkovních prostorách) (ERC 8f)*

Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Venkovní použití
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Ruční manipulace se surovinami
Informace o správném dávkování jsou uvedeny na obalu.
Zařízení čištěné rozpouštědlem (organickým nebo vodou), mytí s likvidací odpadní vody
Profesionální a spotřebitelské použití výrobku s omezenou technickou kontrolou nebo bez technické kontroly



emisí. Při tuhnutí jsou látky začleněny do matrice bez zámerného uvolňování do životního prostředí. Je možný velmi malý styk s vodou.

4.2.3. Omezení expozice spotřebitelů: Lepidla, těsnící prostředky: Lepidla, amatérské použití (lepidla na koberce, lepidla na kachličky, lepidla na dřevěné parkety) (PC 1)

[ECETOC TRA: Lepidla, amatérské použití (lepidla na koberce, lepidla na kachličky, lepidla na dřevěné parkety)]

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %
Má se za to, že orální expozice není relevantní.
Žádný postřik
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 1.5E4 g/událost
Délka expozice = 6 hod./událost
Zahrnuje použití až na 1 případ za den
Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na vnitřní stranu rukou / jednu ruku / dlaně.

4.2.4. Omezení expozice spotřebitelů: Lepidla, těsnící prostředky: Lepidla, použití při volnočasových aktivitách (PC 1)

[ECETOC TRA: Lepidla, použití při volnočasových aktivitách]

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %
Má se za to, že orální expozice není relevantní.
Žádný postřik
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 9 g/událost
Délka expozice = 4 hod./událost
Zahrnuje použití až na 1 případ za den
Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na konečky prstů.

4.2.5. Omezení expozice spotřebitelů: Lepidla, těsnící prostředky: Těsnicí prostředky (PC 1)

[ECETOC TRA: Těsnicí prostředky]

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %
Má se za to, že orální expozice není relevantní.
Žádný postřik
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 390 g/událost
Délka expozice = 4 hod./událost
Zahrnuje použití až na 1 případ za den
Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na konečky prstů.



4.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

4.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve vnitřních prostorách) (ERC 8c)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňovania	Metoda odhadu uvolňovania
Voda	0.000412 kg/denen	SPERC
Vzduch	0 kg/denen	SPERC
Půda	0 kg/denen	SPERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0.000206 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.141 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.025
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.0000000000103 mg/m³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.00273 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.016
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.016

4.3.2. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve venkovních prostorách) (ERC 8f)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňovania	Metoda odhadu uvolňovania
Voda	0.000412 kg/denen	SPERC
Vzduch	0 kg/denen	SPERC
Půda	0 kg/denen	SPERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0.000206 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.141 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.025
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.0000000000103 mg/m³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.00273 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.016
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.016

4.3.3. Expozice spotřebitelů: Lepidla, těsnící prostředky: Lepidla, amatérské použití (lepidla na koberce, lepidla na kachličky, lepidla na dřevěné parkety) (PC 1)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	3.931 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.115
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.115



4.3.4. Expozice spotřebitelů: *Lepidla, těsnící prostředky*: *Lepidla, použití při volnočasových aktivitách* (PC 1)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.327 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

4.3.5. Expozice spotřebitelů: *Lepidla, těsnící prostředky*: *Těsnicí prostředky* (PC 1)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.327 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

4.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Tento scénář expozice pro spotřebitelské uživatele je adresován formulátorům, aby mohli využít zde poskytnuté informace při navrhování spotřebitelských produktů. Podmínky používání se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expozice. V případě rozdílu mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a používáním vašich produktů spotřebiteli to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice spotřebitele je určována s použitím TRA Spotřebitels 3.1, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5. The releases have been estimated on the basis of SPERC FEICA SPERC 8c.3.v3 and SPERC FEICA / EFCC SPERC 8f.1a.v2.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky spotřebitele „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice. Pokud se podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovňě expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- **Spotřebitel:**

Procentní podíl látky ve směsi/předmětu, množství produktu použité na aplikaci, doba expozice na jeden případ použití.

- **Životní prostředí:**

Faktory uvolňování, lokální.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).



Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 4.3.



5. ES 5: Životnost (pracovník v průmyslovém zařízení); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)

5.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Průmyslová životnost lepených předmětů*

Kategorie předmětu: *Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty (AC 2), Papírové předměty (AC 8), Dřevěné předměty (AC 11)*

Životní prostředí	
1: Zpracování předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování	ERC 12a
2: Použití předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování	ERC 12c
Pracovník	
3: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní	PROC 21
4: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní	PROC 21
Scénář expozice při použitích vedoucích k zahrnutí látky do předmětu	
ES 3: Použití v průmyslových zařízeních; lepidla, těsnící prostředky (PC 1); Různá odvětví(SU 6a, SU 6b, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19)	

5.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

5.2.1. Omezení expozice životního prostředí: *Zpracování předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování (ERC 12a)*

Použité množství, frekvence a délka použití (nebo na základě životnosti)
Denní množství na místě $\leq 0.5 \text{ tun/den}$
Roční množství na místě $\leq 40 \text{ tun/rok}$
Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Předpokládaný průtok domácí čistírnou odpadních vod $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{den}$
Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Přijímající povrchové vodní toky $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{den}$

5.2.2. Omezení expozice životního prostředí: *Použití předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování (ERC 12c)*

Použité množství, frekvence a délka použití (nebo na základě životnosti)
Denní množství na místě $\leq 0.5 \text{ tun/den}$
Roční množství na místě $\leq 40 \text{ tun/rok}$
Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod
Předpokládá se obecní čistírna odpadních vod.
Předpokládaný průtok domácí čistírnou odpadních vod $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{den}$
Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)
Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí
Přijímající povrchové vodní toky $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{den}$



5.2.3. Omezení expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní (PROC 21)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití masivních předmětů s velmi nízkým vlastním potenciálem emisí.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Předpokládá, že při manipulaci s předmětem obsahujícím látku nedochází k abrazi.

5.2.4. Omezení expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní (PROC 21)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití masivních předmětů s velmi nízkým vlastním potenciálem emisí.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látce.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Předpokládá, že při manipulaci s předmětem obsahujícím látku nedochází k abrazi.



5.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

5.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Zpracování předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování (ERC 12a)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňovania	Metoda odhadu uvolňovania
Voda	12.5 kg/denen	ERC
Vzduch	12.5 kg/denen	ERC
Půda	12.5 kg/denen	ERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.676 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.233
Mořská voda	0.068 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.023
Čistička odpadních vod	6.248 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.625
Zemědělská půda	0.185 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.033
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.121 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.712
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.712

5.3.2. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Použití předmětů v průmyslových zařízeních s nízkou hodnotou uvolňování (ERC 12c)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňovania	Metoda odhadu uvolňovania
Voda	0.25 kg/denen	ERC
Vzduch	0.25 kg/denen	ERC
Půda	0 kg/denen	ERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.064 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.022
Mořská voda	0.00633 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0.125 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.012
Zemědělská půda	0.142 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.025
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.0000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.00503 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.03
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.03

5.3.3. Expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní (PROC 21)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.014 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01



5.3.4. Expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní (PROC 21)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.014 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

5.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Podmínky používání na místech následného uživatele se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expozice. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a vašimi vlastními postupy to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice pracovníka se řeší použitím MEASE 2.0.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice.

Pokud se vaše podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Je možné, že bude možno prokázat kompenzací změn v jedné konkrétní podmínce změnou jiných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- Pracovník:

Koncentrace látky, doba trvání expozice, úroveň automatizace, metody pro potlačení prašnosti, odsávací zařízení, ACH, velikost místnosti, OOP.

Poznámka ohledně ORR: Efektivita je klíčovou informací týkající se opatření k řízení rizik. Můžete si být jisti, že vaše opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší než je uvedeno ve scénáři expozice.

- Životní prostředí:

Množství používané za den, množství používané za rok, počet dnů emisí, faktory uvolňování, rychlosť vypouštění ČOV, rychlosť toku přijímající povrchové vody.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).

Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 5.3.



6. ES 6: Životnost (odborný pracovník); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)

6.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Profesionální životnost lepených předmětů*

Kategorie předmětu: *Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty (AC 2), Papírové předměty (AC 8), Dřevěné předměty (AC 11)*

Životní prostředí

1: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních ERC 10a, ERC 11a prostorách)

Pracovník

2: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní PROC 21

3: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní PROC 21

Scénář expozice při použitích vedoucích k zahrnutí látky do předmětu

ES 3: Použití v průmyslových zařízeních; lepidla, těsnící prostředky (PC 1); Různá odvětví(SU 6a, SU 6b, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19)

6.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

6.2.1. Omezení expozice životního prostředí: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních prostorách) (ERC 10a, ERC 11a)

Podmínky a opatření týkající se biologické čistírny odpadních vod

Předpokládá se obecná čistírna odpadních vod.

Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)

Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

6.2.2. Omezení expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní (PROC 21)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace ≤ 5 %.

Zahrnuje použití masivních předmětů s velmi nízkým vlastním potenciálem emisí.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až >4 hod./den.

Technické a organizační podmínky a opatření

Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.

Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.

Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.

Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Noste standardní ochranný oděv.

Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků

Předpokládá, že při manipulaci s předmětem obsahujícím látku nedochází k abrazi.



6.2.3. Omezení expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní (PROC 21)

Vlastnosti přípravku (předmětu)
Zahrnuje koncentrace $\leq 5\%$.
Zahrnuje použití masivních předmětů s velmi nízkým vlastním potenciálem emisí.
Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice
Zahrnuje použití až >4 hod./den.
Technické a organizační podmínky a opatření
Předpokládá, že nejsou žádná přilehlá pracoviště, přispívající k expozici látky.
Zahrnuje používání ve vnitřních prostorách, kde je zajištěna základní mechanická ventilace alespoň 1 ACH, a venkovní použití.
Předpokládá, že je proces vysoko automatizovaný. Pro provoz jsou požadovány pouze velmi omezené ruční zásahy. Styk s látky může být možný po velmi omezenou dobu.
Předpokládá, že je proces zcela uzavřený po převážnou většinu jeho trvání. Za provozu může docházet k velmi málo častému a kontrolovanému otvírání.
Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví
Noste standardní ochranný oděv.
Předpokládá občasné postupy celkového čištění na pracovišti.
Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Venkovní použití
Předpokládá, že při manipulaci s předmětem obsahujícím látku nedochází k abrazi.

6.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

6.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních prostorách) (ERC 10a)

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňování	Metoda odhadu uvolňování
Voda	0.00352 kg/den	ERC
Vzduch	0.000055 kg/den	ERC
Půda	0.00352 kg/den	ERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.0051 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0.00176 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.141 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.025
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.0000000000103 mg/m³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.00273 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.016
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.016

6.3.2. Expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - vnitřní (PROC 21)

Cesta expozice a typ účinku	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.003 mg/m³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.014 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01



6.3.3. Expozice pracovníků: Manipulace s předměty obsahujícími bor - venkovní (PROC 21)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.014 mg/kg těl. hm. / den (MEASE)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		< 0.01

6.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Podmínky používání na místech následného uživatele se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expozice. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a vašimi vlastními postupy to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice pracovníka se řeší použitím MEASE 2.0.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice.

Pokud se vaše podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Je možné, že bude možno prokázat kompenzací změn v jedné konkrétní podmínce změnou jiných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- Pracovník:

Koncentrace látky, doba trvání expozice, úroveň automatizace, metody pro potlačení prašnosti, odsávací zařízení, ACH, velikost místonosti, OOP.

Poznámka ohledně OŘR: Efektivita je klíčovou informací týkající se opatření k řízení rizik. Můžete si být jisti, že vaše opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší než je uvedeno ve scénáři expozice.

- Životní prostředí:

Faktory uvolňování, lokální.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).

Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 6.3.



7. ES 7: Životnost (spotřebitelé); Různé předměty(AC 2, AC 8, AC 11)

7.1. Část názvu

Název scénáře expozice: *Spotřebitelská životnost lepených předmětů*

Kategorie předmětu: *Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty (AC 2), Papírové předměty (AC 8), Dřevěné předměty (AC 11)*

Životní prostředí

1: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních ERC 10a, ERC 11a prostorách)

Spotřebitel

2: Stroje, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty AC 2

3: Papírové předměty: Potištěný papír (noviny, časopisy, knihy) AC 8

4: Dřevěné předměty: Stěny a podlahoviny (lze použít rovněž na nedřevěné materiály) AC 11

5: Dřevěné předměty: Hračky, venkovní vybavení AC 11

6: Dřevěné předměty: Nábytek (židle) AC 11

7: Dřevěné předměty: Menší hračky (autíčka, vláčky) AC 11

Scénář expozice při použitích vedoucích k zahrnutí látky do předmětu

ES 3: Použití v průmyslových zařízeních; lepidla, těsnící prostředky (PC 1); Různá odvětví(SU 6a, SU 6b, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19)

ES 4: Spotřebitelské použití; lepidla, těsnící prostředky (PC 1)

7.2. Podmínky použití ovlivňující expozici

7.2.1. Omezení expozice životního prostředí: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních prostorách) (ERC 10a, ERC 11a)

Podmínky a opatření týkající se externího nakládání s odpady (včetně odpadu z předmětů)

Odpadový výrobek nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Další podmínky ovlivňující expozici životního prostředí

Předpokládá se obecná čistírna odpadních vod.

7.2.2. Omezení expozice spotřebitelů: Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty (AC 2)

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %

Zahrnuje použití pevných, neprašných nebo nízkoprašných materiálů.

Má se za to, že orální expozice není relevantní.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 3E3 g/událost

Délka expozice = 8 hod./událost

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na vnitřní stranu rukou / jednu ruku / dlaně.



7.2.3. Omezení expozice spotřebitelů: Papírové předměty: Potištěný papír (noviny, časopisy, knihy) (AC 8)

[ECETOC TRA: Potištěný papír (noviny, časopisy, knihy)]

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 0.4 %

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 3E3 g/událost

Délka expozice = 8 hod./událost

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na vnitřní stranu rukou / jednu ruku / dlaně.

7.2.4. Omezení expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Stěny a podlahoviny (lze použít rovněž na nedřevěné materiály) (AC 11)

[ECETOC TRA: Stěny a podlahoviny (lze použít rovněž na nedřevěné materiály)]

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %

Má se za to, že orální expozice není relevantní.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 3E3 g/událost

Délka expozice = 8 hod./událost

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na vnitřní stranu rukou / jednu ruku / dlaně.

7.2.5. Omezení expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Hračky, venkovní vybavení (AC 11)

[ECETOC TRA: Hračky, venkovní vybavení]

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 1.3 %

Má se za to, že inhalacní expozice není relevantní.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce a předloktí.

7.2.6. Omezení expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Nábytek (židle) (AC 11)

[ECETOC TRA: Nábytek (židle)]

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 5.5 %

Má se za to, že orální expozice není relevantní.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Pro každý případ použití zahrnuje použití množství 1.3E3 g/událost

Délka expozice = 4 hod./událost

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

**Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů**

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na horní část těla.

7.2.7. Omezení expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Menší hračky (autíčka, vláčky) (AC 11)

[ECETOC TRA: Menší hračky (autíčka, vláčky)]

Vlastnosti přípravku (předmětu)

Zahrnuje koncentrace až do 1.2 %

Má se za to, že inhalační expozice není relevantní.

Použité množství (nebo množství obsažené v předmětech), frekvence a délka použití / trvání expozice

Zahrnuje použití až na 1 případ za den

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na vnitřní stranu rukou / jednu ruku / dlaně.

7.3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj**7.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice životního prostředí: Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních / venkovních prostorách) (ERC 10a)**

Cesta uvolňování	Rychlosť uvolňování	Metoda odhadu uvolňování
Voda	0.00352 kg/denen	ERC
Vzduch	0.0000055 kg/denen	ERC
Půda	0.00352 kg/denen	ERC

Cíl ochrany	Odhad expozice	RCR
Sladká voda	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Mořská voda	0.0051 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Čistička odpadních vod	0.00176 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Zemědělská půda	0.141 mg/kg suché hmotnosti (EUSES 2.1.2)	0.025
Člověk skrze životní prostředí – inhalační	0.0000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Člověk skrze životní prostředí – orální	0.00273 mg/kg těl. hm. / den (EUSES 2.1.2)	0.016
Člověk prostřednictvím životního prostředí - kombinované cesty		0.016

7.3.2. Expozice spotřebitelů: Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty (AC 2)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	3.931 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.115
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.115



7.3.3. Expozice spotřebitelů: Papírové předměty: Potištěný papír (noviny, časopisy, knihy) (AC 8)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.051 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Orální, systémová, dlouhodobá	0.12 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.706
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.707

7.3.4. Expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Stěny a podlahoviny (lze použít rovněž na nedřevěné materiály) (AC 11)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.393 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.011
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.011

7.3.5. Expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Hračky, venkovní vybavení (AC 11)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.724 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.021
Orální, systémová, dlouhodobá	0.13 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.765
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.786

7.3.6. Expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Nábytek (židle) (AC 11)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0.000025 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	8.021 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.234
Orální, systémová, dlouhodobá	0 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.234

7.3.7. Expozice spotřebitelů: Dřevěné předměty: Menší hračky (autíčka, vláčky) (AC 11)

Cesta expozice a typ účinků	Odhad expozice	RCR
Inhalační, systémová, dlouhodobá	0 mg/m ³ (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Dermální, systémová, dlouhodobá	0.153 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	< 0.01
Orální, systémová, dlouhodobá	0.12 mg/kg těl. hm. / den (TRA Spotřebitels 3.1)	0.706
Kombinovaný, systémový, dlouhodobý		0.71



7.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Pokyn:

Tento scénář expozice pro spotřebitelské uživatele je adresován formulátorům, aby mohli využít zde poskytnuté informace při navrhování spotřebitelských produktů. Podmínky používání se mohou určitým způsobem lišit od podmínek popsaných ve scénáři expozice. V případě rozdílů mezi popisem podmínek použití ve scénáři expozice a používáním vašich produktů spotřebiteli to neznamená, že použití není zahrnuto. Riziko může být i tak adekvátně řízeno. Způsob, kterým určíte, zda jsou vaše podmínky ekvivalentní nebo nižší, je nazýván „odstupňování“. Pokyny k odstupňování jsou uvedeny níže.

Lidské zdraví: Expozice spotřebitele je určována s použitím TRA Spotřebitels 3.1, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Životní prostředí: Emise do životního prostředí jsou odhadovány pomocí EUSES v.2.1.2, jak je implementováno v CHESAR v3.5.

Nástroj odstupňování:

Použijte výše uvedené veřejně dostupné modelovací nástroje pro odstupňování.

Pokyny k odstupňování:

Odstupňování může být použito ke kontrole, zda jsou podmínky spotřebitele „ekvivalentní“ podmínkám definovaným ve scénáři expozice. Pokud se podmínky mírně liší od podmínek uvedených v příslušném scénáři expozice, je možné, že budete moci prokázat, že za vašich podmínek používání jsou úrovně expozice ekvivalentní nebo nižší než za popsaných podmínek.

Odstupňovatelné parametry:

V následujícím textu jsou uvedeny pro odstupňování klíčové determinanty, u nichž je pravděpodobné, že se budou měnit podle aktuální situace používání.

- **Spotřebitels:**
Procentní podíl látky ve směsi/předmětu, množství produktu použité na aplikaci, doba expozice na jeden případ použití..
- **Životní prostředí:**
Faktory uvolňování, lokální.

Další podrobnosti o odstupňování jsou uvedeny v pokynech ECHA „Pokyn for downstream users v2.1“ (říjen 2014) a v průvodci ECHA „Practical Guide 13“ (červen 2012).

Meze odstupňování:

RCR, které nemají být překročeny, jsou popsány v bodu 7.3.