

E-7.1 Scénář expozice životního prostředí pro formulaci lepidel s obsahem boritanů

Systematický název podle deskriptoru použití	ERC	Popis
	2	Formulace směsí

E-7.2 Kontrola expozice životního prostředí

Vlastnosti výrobku	Granulát, prášek nebo rozpuštěné formy	
Použité množství	1 000 t B/rok	
Frekvence a doba používání	240 dnů v roce	
Faktory dopadu na životní prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizik	Není relevantní	
Další dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici životního prostředí	Dodávky a manipulace se surovinou probíhají většinou ve venkovním prostředí. Materiál se váží ve vnitřním prostředí. Většina následných procesů se vykonává v budově v (polo)uzavřených systémech.	
Technické podmínky a opatření na místě s cílem omezit vypouštění, emise do ovzduší a uvolňování do půdy	Faktor uvolňování do vody po zpracování na místě	Není relevantní
	Faktor uvolňování do ovzduší po zpracování na místě	50 g/t
Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování z pracoviště	K zamezení neúmyslnému uvolnění do životního prostředí by se měl rozsypaný boritanový prášek nebo granulát okamžitě zamést nebo vysát a uložit do nádob určených k likvidaci.	
Podmínky a opatření související s obecními čistírnami odpadních vod	Není relevantní. Emise se do vody neuvolňují.	
Podmínky a opatření související s externím čistěním odpadu k likvidaci	Materiál by se měl při zpracování dle možností obnovit a recyklovat. S odpadem obsahujícím boritany by se mělo nakládat jako s nebezpečným odpadem.	

E-7.3 Odhadovaná expozice

SE1: Odhadovaná expozice životního prostředí	PEC			
		PEC	PNECadd	RCR
	Vodní prostředí	Není relevantní	2 020 µg/l	Není relevantní
Suchozemské prostředí	0,01 mg/kg hmotnosti v suchém stavu	5,4 mg/kg hmotnosti v suchém stavu	0,002	

E-7.4 Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

Následný uživatel pracuje v mezích stanovených v SE, pokud jsou splněna výše popsaná opatření řízení rizik nebo limity emisí (vyjádřené v g/t) nebo může následný uživatel sám prokázat, že prováděná opatření řízení rizik či limity emisí jsou adekvátní. Podrobné pokyny k hodnocení SE lze získat od dodavatele nebo z internetových stránek ECHA (pokyn R.16). Pro expozici životního prostředí je k dispozici škálovací nástroj pro následné uživatele (ke stažení zdarma: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).