

**E-26.1 Keskkonnastenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel**

Kasutusala kirjeldusel põhinev süsteemne nimetus	ERC-d	Kirjeldus
	8c	Laialdane hajus kasutamine sisetingimustes, mille tulemusena aine lisatakse maatriksisse või maatriksile
	8f	Laialdane hajus kasutamine välistingimustes, mille tulemusena aine lisatakse maatriksisse või maatriksile

**E-26.2 Keskkonnakokkuuute ohjamine**

Toote omadused	Tselluloosist isolatsioonimaterjalid boraate ei sisalda	
Kasutatavad kogused	3 500 000 t boori aastas kogu Euroopas	
Kasutamise sagedus ja kestus	365 päeva aastas	
Keskkonnategurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta	10-kordne lahjendus	
Muud keskkonnaga kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused	Puuduvad	
Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed vette, õhku ning pinnasesse sattuva heite vähendamiseks või piiramiseks	Heitetegur vette pärast kohapealset töötlemist	10 000 g/t
	Heitetegur õhku pärast kohapealset töötlemist	Ei kohaldu laialdase hajusa kasutamise puhul
Organisatoorsed meetmed eraldumise ennetamiseks/piiramiseks tegevuskohast	Puuduvad	
Munitsipaalreoveepuhastiga seotud tingimused ja meetmed	Kohalikesse heitveepuhastusjaamadesse suunatud heitvee koguseid tuleb piirata, nii et PNEC ei ületaks seal 10 mg/l. Selle stsenaariumi puhul on vaikumisi valitud heitveepuhastusjaam heitvee väljutamise määraga 2000 m <sup>3</sup> päevas.	
Välise jäätmekäitlusega kõrvaldamiseks seotud tingimused ja meetmed	Ei kohaldu	

**E-26.3. Kokkuuute hindamine**

ES1: Keskkonnakokkuuute hinnangud		PEC	PNECadd	RCR
	Heitveepuhasti		9589 µg/l	10 000 µg/l
Veekeskkond		1015 µg/l	2020 µg/l	0,503

**E-26.4. Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkuuutestsenaariumiga seatud piirides**

Tootmisahela järgmise etapi kasutaja töötab kokkuuutestsenaariumis väljatoodud piirides, kui järgitakse ülalkirjeldatud riskijuhtimismeetmeid või emissioone (ühikuks on g/t) või kui kasutaja suudab näidata, et rakendatavad riskijuhtimismeetmed on piisavad ja emissioonid lubatud piires. Üksikasjaliku juhendi kokkuuutestsenaariumi hindamiseks saate tarnijalt või ECHA veebilehelt (suunised R16). Keskkonnakokkuuute hindamiseks on saadaval järgmise etapi kasutaja mõõtevahend (tasuta allalaadimine: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).