

E-4.1 Keskkonnastenaarium boraadi üldotstarbelisel lisamisel segudesse

Kasutusala kirjeldusel põhinev süsteemne nimetus	ERC-d	Kirjeldus		
	2	Valmististe tootmine		
Alamstenaariumid	ES1: Standardlahendus	ES2: 100-kordne lahendus	ES3: Veeheide puudub	

E-4.2 Keskkonnakokkupuute ohjamine

Toote omadused	Teraline, pulbriline või lahustatud			
Kasutatavad kogused	ES1: 950 t boori aastas	ES2: 9500 t boori aastas	ES3: 15 000 t boori aastas	
Kasutamise sagedus ja kestus	200 päeva aastas			
Keskkonnategurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta	ES1: 10-kordne lahendus	ES2: 100-kordne lahendus	ES3: Ei kohaldu	
Muud keskkonnaga kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused	Transport ja toormaterjalide käitlemine toimub valdavalt vabas õhus. Kaalumine toimub sisetingimustes. Enamik järgnevatest sammudest toimub sisetingimustes (pool-)kinnistes süsteemides.			
Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed vette, õhku ning pinnasesse sattuva heite vähendamiseks või piiramiseks	Heitetegur vette pärast kohapealset töötlemist	ES1: 8000 g/t	ES2: 8000 g/t	ES3: Ei kohaldu
	Heitetegur õhku pärast kohapealset töötlemist	ES1: 400 g/t	ES2: 400 g/t	ES3: 400 g/t
Organisatoorsed meetmed eraldumise ennetamiseks/piiramiseks tegevuskohast	Lekkinud pulbriline või teraline boraat tuleb kohe kokku pühkida või tolmuimejaga kokku koguda ja paigutada kõrvaldusmahutitesse, et vältida tahtmatut keskkonda sattumist.			
Munitsipaalreoveepuhastiga seotud tingimused ja meetmed	Ei kohaldu, kohalikes heitveepuhastusjaamades veest boori ei eemaldata. Kui heitvesi suunatakse kasutuskohadest kohalikku heitveepuhastusjaama, ei tohi boori kontsentratsioon seal ületada 10 mg/l.			
Välise jäätmekäitlusega kõrvaldamiseks seotud tingimused ja meetmed	Kui võimalik, tuleks materjale protsessi käigus taaskasutada ja ümber töödelda. Boraate sisaldavaid jäätmeid tuleb käidelda ohtlike jäätmetena.			

E-4.3. Kokkupuute hindamine

ES1:		PEC	PNECadd	RCR
Keskkonnakokkupuute hinnangud	Veekeskkond	1956 µg/l	2020 µg/l	0,969
	Maismaakeskkond	0,05 mg/kg (kuivkaal)	5,4 mg/kg (kuivkaal)	0,010
ES2:		PEC	PNECadd	RCR
Keskkonnakokkupuute hinnangud	Veekeskkond	1956 µg/l	2020 µg/l	0,969
	Maismaakeskkond	0,47 mg/kg (kuivkaal)	5,4 mg/kg (kuivkaal)	0,087
ES3:		PEC	PNECadd	RCR
Keskkonnakokkupuute hinnangud	Veekeskkond	Ei kohaldu	2020 µg/l	Ei kohaldu
	Maismaakeskkond	0,74 mg/kg (kuivkaal)	5,4 mg/kg (kuivkaal)	0,137

E-4.4. Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seotud piirides

Tootmisahela järgmise etapi kasutaja töötab kokkupuutestsenaariumis väljatoodud piirides, kui järgitakse ülalkirjeldatud riskijuhtimismeetmeid või emissioone (ühikuks on g/t) või kui kasutaja suudab näidata, et rakendatavad riskijuhtimismeetmed on piisavad ja emissioonid lubatud piires. Üksikasjaliku juhendi kokkupuutestsenaariumi hindamiseks saate tarnijalt või ECHA veebilehelt (suunised R16). Keskkonnakokkupuute hindamiseks on saadaval järgmise etapi kasutaja mõõtevahend (tasuta allalaadimine: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).