

E-26.1 Scénario environnemental pour l'utilisation générique à grande dispersion de l'isolation en cellulose

Titre systématique inspiré du descripteur d'utilisation	ERC	Description
	8c	Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
	8f	Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

E-26.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement

Caractéristiques du produit	Les borates sont inclus dans l'isolation en cellulose.		
Quantités utilisées	3 500 000 T de B par an dans l'ensemble de l'Europe		
Fréquence et durée de l'utilisation	365 jours par an		
Facteurs d'environnement non influencés par la gestion des risques	Facteur de dilution de 10		
Autres conditions opératoires affectant l'exposition de l'environnement	Aucune		
Conditions techniques sur site et mesures prises pour réduire ou limiter les décharges, les émissions dans l'air et les rejets dans le sol	Facteur de déversement dans l'eau après traitement sur site	10 000 g/T	
	Facteur d'émission dans l'air après traitement sur site	Non applicable pour une utilisation à grande dispersion	
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter le rejet du site	Aucune		
Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées municipales	Les déversements dans une usine de traitement des eaux usées (UTEU) municipale doivent être réglementés en sorte que la PNEC _{UTEU} n'excède pas 10 mg/L. Pour ce scénario, une UTEU par défaut avec un taux de déversement de 2 000 m ³ /jour a été choisie.		
Conditions et mesures liées au traitement externe des déchets à éliminer	Non applicables		

E-26.3 Estimation de l'exposition

ES1 : Estimations de l'exposition de l'environnement	PEC		PNEC _{add}		RCR		
	UTEU	9 589 µg/L		10 000 µg/L		0,959	
	Environnement aquatique	1 015 µg/L		2 020 µg/L		0,503	

E-26.4 Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition

L'utilisateur en aval (DU) travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition (ES), soit si les mesures proposées de gestion des risques ou les émissions (exprimées en g/T) telles que décrites précédemment sont respectées, soit si le DU peut prouver de lui-même que les mesures de gestion des risques qu'il a mises en œuvre ou les émissions sont adéquates. Des conseils détaillés relatifs à l'évaluation des ES peuvent être obtenus de votre fournisseur ou sur le site de l'ECHA (guide R16). Pour l'exposition de l'environnement, un outil de mise à l'échelle destiné au DU est disponible (téléchargement gratuit : <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).