



ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βιομηχανικό υγρό

Ουσια	Αριθμός CAS	αριθμός ΕΚ
Βορικό οξύ	10043-35-3	233-139-2
Τετραβορικό δινάτριο	1330-43-4	215-540-4
Μεταβορικό νάτριο	7775-19-1	231-891-6
Πενταβορικό νάτριο	12007-92-0	234-522-7
Τετραβορικό δικάλιο	1332-77-0	215-575-5
Πενταβορικό δικάλιο	11128-29-3	234-371-7

Ημερομηνία δημιουργίας/αναθεώρησης: 27/04/2020

Συντάκτης: Chemservice S.A.



Πίνακας Περιεχομένων

0. Γενικές πληροφορίες.....	4
0.1 Ποιοτική αξιολόγηση – Πρόσθετες συνθήκες και μέτρα με βάση την ταξινόμηση αναφορικά με την ανθρώπινη υγεία.....	4
0.2 Πληροφορίες αναφορικά με την αξιολόγηση έκθεσης και το ισοδύναμο βορίου.....	5
1. ES 1: Τυποποίηση ή επανασυνσκευασία; Άλλο (PC 0)	6
1.1. Ενότητα τίτλων.....	6
1.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	6
1.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	15
1.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	18
2. ES 2: Τυποποίηση ή επανασυνσκευασία; Άλλο (PC 0)	20
2.1. Ενότητα τίτλων.....	20
2.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	20
2.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	29
2.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	33
3. ES 3: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Διάφορα προϊόντα (PC 16, PC 17, PC 24); Άλλο (SU 0)	34
3.1. Ενότητα τίτλων.....	34
3.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	34
3.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	39
3.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	42
4. ES 4: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24); Άλλο (SU 0)	43
4.1. Ενότητα τίτλων.....	43
4.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	43
4.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	49
4.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	51
5. ES 5: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Διάφορα προϊόντα (PC 24, PC 25); Άλλο (SU 0).....	53
5.1. Ενότητα τίτλων.....	53
5.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	53
5.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	58
5.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	60
6. ES 6: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Διάφορα προϊόντα (PC 16, PC 17, PC 24); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17)	62
6.1. Ενότητα τίτλων.....	62
6.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	62
6.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	67
6.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	69
7. ES 7: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17)	71
7.1. Ενότητα τίτλων.....	71
7.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	71
7.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	76



7.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	78
8. ES 8: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Διάφορα προϊόντα (PC 24, PC 25); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17).....	79
8.1. Ενότητα τίτλων.....	79
8.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	79
8.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	84
8.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	86
9. ES 9: Χρήση από τους καταναλωτές; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)	88
9.1. Ενότητα τίτλων.....	88
9.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.....	88
9.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της.....	89
9.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ	90



0. Γενικές πληροφορίες

0.1 Ποιοτική αξιολόγηση – Πρόσθετες συνθήκες και μέτρα με βάση την ταξινόμηση αναφορικά με την ανθρώπινη υγεία

Οι βιοτικές ενώσεις που καλύπτονται από αυτό το ES για ανακοίνωση ταξινομούνται ως εξής:

Ουσία	CLP
Βορικό οξύ	Repr. 1B (H360)
Τετραβορικό δινάτριο	Repr. 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Μεταβορικό νάτριο	Repr. 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Πενταβορικό νάτριο	Repr. 2 (H361)
Τετραβορικό δικάλιο	Repr. 2 (H361)
Πενταβορικό δικάλιο	Repr. 2 (H361)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υλοποιούνται ειδικές συνθήκες χρήσης (ΣΛ και ΜΔΚ) και σε περίπτωση που η αντίστοιχη συγκέντρωση είναι υψηλότερη του ειδικού ορίου συγκέντρωσης (SCL) και αναμένεται έκθεση θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα ΜΑΠ.

Υποδεικνύονται τα ακόλουθα ΜΑΠ για τη διασφάλιση του επαρκούς ελέγχου του κινδύνου που αποδίδεται στην ταξινόμηση ως τοξικού για την αναπαραγωγή (H360 και H361):

ΜΑΠ

- Φοράτε αναπνευστήρα κατάλληλο για την ουσία/εργασία.
- Φοράτε γάντια κατάλληλα για την ουσία/εργασία.
- Φοράτε πλήρη κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο υλικό φραγμού.
- Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά.

Γενικές ΣΛ και ΜΔΚ

- Διασφαλίστε ότι εξετάζεται η λήψη κάθε μέτρου για την εξάλειψη της έκθεσης.
- Διασφαλίστε πολύ υψηλό επίπεδο περιορισμού, με εξαίρεση σύντομες εκθέσεις, π.χ. κατά τη δειγματοληψία.
- Θεωρείται κλειστό σύστημα, σχεδιασμένο να επιτρέπει την εύκολη συντήρηση.
- (Εάν είναι δυνατό,) διασφαλίστε ότι ο εξοπλισμός διατηρείται υπό αρνητική πίεση.
- Θεωρείται ότι το προσωπικό ελέγχεται κατά την είσοδο στην περιοχή εργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλος ο εξοπλισμός συντηρείται κατάλληλα.
- Θεωρείται ότι οι εργασίες συντήρησης απαιτούν άδεια εργασίας.
- Θεωρείται τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού και της περιοχής εργασίας.
- Διασφαλίστε την ύπαρξη διαχείρισης/επίβλεψης για τη διασφάλιση του ότι τα υπάρχοντα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου χρησιμοποιούνται σωστά και ότι οι ΣΛ ακολουθούνται.
- Διασφαλίστε εκπαίδευση του προσωπικού στην καλή πρακτική.
- Διασφαλίστε διαδικασίες και εκπαίδευση για έκτακτη απομόλυνση και απόρριψη.
- Θεωρείται καλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής.
- Διασφαλίστε τη λήψη ειδικών οδηγιών πριν από τη χρήση.
- Διασφαλίστε ότι δεν πραγματοποιείται χειρισμός της ουσίας, έως ότου διαβαστούν και κατανοηθούν οι προφυλάξεις ασφάλειας.
- Θεωρείται ιατρική συμβουλή/επίσκεψη σε γιατρό σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας.
- Διασφαλίστε ότι η ουσία αποθηκεύεται κλειδωμένη.

Επιπλέον, για το **τετραβορικό δινάτριο** και το **μεταβορικό νάτριο**, τα οποία ταξινομούνται ως Eye Irritant 2 (H319), υποδεικνύονται τα ακόλουθα μέτρα για τη διασφάλιση του επαρκούς ελέγχου του κινδύνου:

- Θεωρείται σχολαστικό πλύσιμο μετά τον χειρισμό.



- Διασφαλίστε ότι σε περίπτωση που η ουσία εισέλθει στα μάτια, τα μάτια ξεπλένονται προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Επίσης, διασφαλίστε ότι εάν υπάρχουν φακοί επαφής και εφόσον είναι εύκολο, αυτοί θα αφαιρεθούν, και κατόπιν συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Θεωρείται ιατρική συμβουλή/επίσκεψη σε γιατρό, εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός.

0.2 Πληροφορίες αναφορικά με την αξιολόγηση έκθεσης και το ισοδύναμο βορίου

Για σκοπούς σύγκρισης, οι εκθέσεις σε βορικές ενώσεις εκφράζονται με όρους ισοδυνάμων βορίου (B) με βάση το κλάσμα βορίου στην πηγαία ουσία με βάση το μοριακό βάρος. Η αξιολόγηση έκθεσης πραγματοποιείται με βάση το στοιχειακό βόριο και, συνακόλουθα, όλες οι τιμές που υποδεικνύονται στο ES για ανακοίνωση είναι ισοδύναμα βορίου.

Πίνακας 1 Συντελεστές μετατροπής ισοδυνάμων βορίου

Ουσία	Ισοδύναμο βορίου
Βορικό οξύ (H_3BO_3)	0,1748
Τετραβορικό δινάτριο	άνυδρο ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 0,2149
	πενταένυδρο ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) 0,1484
	δεκαένυδρο ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) 0,1134
Μεταβορικό νάτριο	άνυδρο (NaBO_2) 0,1643
	διένυδρο ($\text{NaBO}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$) 0,1062
	τετραένυδρο ($\text{NaBO}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$) 0,0784
Πενταβορικό νάτριο	άνυδρο (NaB_5O_8) 0,2636
	πενταένυδρο ($\text{NaB}_5\text{O}_8 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) 0,1832
Τετραβορικό δικάλιο	άνυδρο ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 0,185
	τετραένυδρο ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$) 0,1415
Πενταβορικό δικάλιο	άνυδρο (B_2KO_8) 0,244
	τετραένυδρο ($\text{B}_2\text{KO}_8 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$) 0,1843

Αξιολόγηση περιβαλλοντικής έκθεσης

Όταν χρησιμοποιείται μια ένωση του βορίου ή βορικό οξύ, η ποσότητα βορίου που υποδεικνύεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικής έκθεσης, δηλ. η «ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση», η «ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση», μπορεί να επανυπολογιστεί με χρήση του αντίστοιχου συντελεστή μετατροπής, όπως υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα (πίνακα 1). Επίσης, οι ρυθμοί απελευθέρωσης θα πρέπει να επανυπολογιστούν με βάση τον αντίστοιχο παράγοντα μετατροπής.

Αξιολόγηση για την υγεία του ανθρώπου (εργαζομένων ή/και καταναλωτών)

Όταν χρησιμοποιείται μια ένωση του βορίου ή βορικό οξύ, η συγκέντρωση που καλύπτεται στην αξιολόγηση έκθεσης για την υγεία του ανθρώπου μπορεί να προσαρμοστεί, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής, όπως υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα (πίνακα 1).



1. ES 1: Τυποποίηση ή επανασυνσκευασία; Άλλο (PC 0)

1.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: Τυποποίηση μέσα σε μείγμα
Κατηγορία χημικού προϊόντος: Άλλο (PC 0)

Περιβάλλον	SPERC
1: Τυποποίηση μέσα σε μείγμα	ERC 2 Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1
Εργαζόμενος	SWED
2: Εκφόρτωση βορικών ενώσεων από πλοία	PROC 8a
3: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο	PROC 8b
4: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση	PROC 1
5: Μεταφορά σε σιλό ή με φορτηγά σε αποθήκες	PROC 8a
6: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
7: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση	PROC 2
8: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης	PROC 8a
9: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης	PROC 9
10: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία	PROC 2
11: Ανάμειξη	PROC 3
12: Συνσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - υγρό	PROC 9
13: Συνσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - πολτός	PROC 9
14: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - στερεό	PROC 28
15: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - υγρό	PROC 28
16: Δειγματοληψία (< 1kg/δείγμα)	PROC 9
17: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας	PROC 15

1.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

1.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Τυποποίηση μέσα σε μείγμα (ERC 2)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 66.66 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 10000 τόνοι/έτος
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστήρες ή υγροί ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστήρες ή αεροκυκλώνες ή υφασμάτινο φίλτρο/σακόφιλτρο ή φίλτρα με κεραμικό/μεταλλικό πλέγμα
Χημική κατακρήμνιση ή ιζηματοποίηση ή διήθηση ή ηλεκτρόλυση ή αντίστροφη ώσμωση ή ανταλλαγή ιόντων
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)



Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

1.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Εκφόρτωση βορικών ενώσεων από πλοία (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Σκόνες, κόκκοι ή συμπηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας < 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υλικού που περιέχει έως 90% της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι γίνεται χειρισμός ανοικτών φορητών, βαγονιών ή πλοίων.
Καλύπτει χρήση έως 8 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει πηγή εκπομπής μακρινού πεδίου στο οποίο η πηγή εκπομπής δεν βρίσκεται στη ζώνη αναπνοής του εργαζομένου (δηλαδή, η πηγή εκπομπής βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση από το κεφάλι του εργαζομένου).
Καλύπτει τη μεταφορά σκονών, κόκκων ή συμπηκτοποιημένου υλικού.
Καλύπτει τη μεταφορά >1000 kg/λεπτό.
Καλύπτει ύψος ρίψης > 0,5 m.
Θεωρεί μερικό προσωπικό εγκλεισμό, ο οποίος αερίζεται. Επίσης, θεωρείται ότι στο εσωτερικό του προσωπικού εγκλεισμού διατηρείται θετική πίεση.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο σε πλήρως ανοικτές περιοχές.
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο στις οποίες ο εργαζόμενος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 μέτρων από την πηγή εκπομπής.

1.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 100 %



Σκόνες, κόκκοι ή συμπηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας < 5 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι γίνεται χειρισμός ανοικτών φορητών, βαγονιών ή πλοίων.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 2 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει τον χειρισμό ρυπασμένων στερεών αντικειμένων ή πάσας.
Καλύπτει τον χειρισμό αντικειμένων με περιορισμένη υπολειμματική σκόνη (ορατό λεπτό στρώμα).
Καλύπτει τον κανονικό χειρισμό, περιλαμβάνει κανονικές διαδικασίες εργασίας.
Καλύπτει χειρισμό που μειώνει την επαφή μεταξύ προϊόντος και παρακείμενου αέρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο κοντά σε κτήρια ή σε πλήρως ανοικτές περιοχές.

1.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας



Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

1.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Μεταφορά σε σιλό ή με φορτηγά σε αποθήκες (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Σκόνες, κόκκοι ή συμπηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας < 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υλικού που περιέχει έως 90% της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι γίνεται χειρισμός ανοικτών φορτηγών, βαγονιών ή πλοίων.
Καλύπτει χρήση έως 8 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει πηγή εκπομπής μακρινού πεδίου στο οποίο η πηγή εκπομπής δεν βρίσκεται στη ζώνη αναπνοής του εργαζομένου (δηλαδή, η πηγή εκπομπής βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση από το κεφάλι του εργαζομένου).
Καλύπτει τη μεταφορά σκονών, κόκκων ή συμπηκτοποιημένου υλικού.
Καλύπτει τη μεταφορά 100 έως 1000 kg/λεπτό.
Καλύπτει ύψος ρίψης > 0,5 m.
Θεωρεί μερικό προσωπικό εγκλεισμό, ο οποίος αερίζεται. Επίσης, θεωρείται ότι στο εσωτερικό του προσωπικού εγκλεισμού διατηρείται θετική πίεση.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο κοντά σε κτήρια ή σε πλήρως ανοικτές περιοχές.
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο στις οποίες ο εργαζόμενος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 μέτρων από την πηγή εκπομπής.

1.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
--



Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

1.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

1.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης (PROC 8a)



Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Σκόνες, κόκκοι ή συμπηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας < 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υλικού που περιέχει έως 90% της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα, όπως ιμάντας μεταφοράς, για τη διαδικασία μεταφοράς/χειρισμού.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Εξαερισμός με τοπική απαγωγή – αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 90% (π.χ. σταθερή απαγωγός, απαγωγή επί του εργαλείου, θάλαμος γραμμικής ροής οριζόντια/προς τα κάτω, άλλες περικλείουσες απαγωγοί).
Παρέχετε αερισμό τουλάχιστον 3 αλλαγών αέρα ανά ώρα.
Καλύπτει τη μεταφορά σκονών, κόκκων ή συμπηκτοποιημένου υλικού.
Καλύπτει τη μεταφορά 10 έως 100 kg/λεπτό.
Καλύπτει ύψος ρίψης < 0,5 m.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί τακτικούς χειρισμούς καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε κατάλληλα επιλεγμένα γάντια. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ. Θεωρείται ότι τα γάντια χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένους εργαζομένους.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Χρήση σε εσωτερικό χώρο (χώροι εργασίας > 1000 m ³).

1.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.



Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 1000 °C

1.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ανάμειξη (PROC 3)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση ουσίας της οποίας ο χειρισμός γίνεται σε διάλυμα.
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας



Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 1000 °C

1.2.12. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - υγρό (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.13. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - πολτός (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση πάστας.
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.14. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - στερεό (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως λεπτών σκονών με υψηλό δυναμικό να καταστούν και να παραμείνουν αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 5 mg/m ³ .
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι τροχήλατο υγρού καθαρισμού.
Παρέχετε μηχανικό αερισμό τουλάχιστον 3 αλλαγών αέρα ανά ώρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.15. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - υγρό (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 5 mg/m ³ .
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι σφουγγαρίστρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.16. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Δειγματοληψία (< 1kg/δείγμα) (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.



Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι σφουγγαρίστρα.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.2.17. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (PROC 15)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)

Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.

Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης

Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.

Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.

Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.

Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

1.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

1.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Τυποποίηση μέσα σε μείγμα (ERC 2)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	6.667 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	3.333 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	6.667 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Θαλάσσια ύδατα	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Γεωργικό έδαφος	0.165 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.029
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000381 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.376
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.376



1.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Εκφόρτωση βορικών ενώσεων από πλοία (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.8 mg/m ³ (ART)	0.552
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	6.825 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.099
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.651

1.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	2.457 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.036
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.332

1.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.003 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Μεταφορά σε σιλό ή με φορτηγά σε αποθήκες (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.82 mg/m ³ (ART)	0.566
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	6.825 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.099
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.665

1.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης (PROC 8a)



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	20.37 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.297
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.759

1.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.518 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.225

1.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Ανάμειξη (PROC 3)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.175

1.3.12. Έκθεση εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - υγρό (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.13. Έκθεση εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - πολτός (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.3.14. Έκθεση εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - στερεό (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	2.492 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.036
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.769

1.3.15. Έκθεση εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - υγρό (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	2.492 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.036
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.116

1.3.16. Έκθεση εργαζομένων: Δειγματοληψία (< 1kg/δείγμα) (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.104 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.01

1.3.17. Έκθεση εργαζομένων: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (PROC 15)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.069 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

1.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0. Ωστόσο, για μερικές PROC, χρησιμοποιείται το ART v1.5 αντί του MEASE 2.0 για την εκτίμηση της έκθεσης μέσω εισπνοής.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι



ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- **Εργαζόμενος:**

ART 1.5: Κλάσμα βάρους της σκόνης, συγκέντρωση της ουσίας, χειρισμός μολυσμένου στερεού αντικειμένου ή πάστας, διάρκεια δραστηριότητας, πηγή εκπομπής, ρυθμός μεταφοράς, ύψος ρίψης, εξασρισμός με τοπική απαγωγή, ΜΑΠ.

MEASE 2.0: Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΔΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- **Περιβάλλον:**

Ημερησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, ετησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, αριθμός ημερών εκπομπής, συντελεστές απελευθέρωσης, ρυθμός εκροής της ΜΕΛ, ρυθμός ροής των επιφανειακών υδάτων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 1.3.



2. ES 2: Τυποποίηση ή επανασυσκευασία; Άλλο (PC 0)

2.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: Τυποποίηση μέσα σε στερεή θεμελιώδη μάζα

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Άλλο (PC 0)

Περιβάλλον	
1: Τυποποίηση μέσα σε στερεή θεμελιώδη μάζα	ERC 3
Εργαζόμενος	
2: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο	PROC 8b
3: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση	PROC 1
4: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
5: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση	PROC 2
6: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης	PROC 8a
7: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης	PROC 9
8: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία	PROC 2
9: Ανάμειξη σε κλειστή συνεχή διαδικασία σε υψηλή θερμοκρασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση κατά το άνοιγμα	PROC 2
10: Επισκευή με θερμή εκτόξευση συμπεριλαμβανομένου του ψεκασμού	PROC 7
11: Χύτευση για μορφοποίηση για χρήση	PROC 23
12: Άλεση στερεών σε σκόνη σε κλειστό μύλο άλεσης	PROC 24
13: Συμπίεση και δισκιοποίηση βορικών ενώσεων και μειγμάτων που περιέχουν βορικές ενώσεις	PROC 14
14: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σκόνη	PROC 9
15: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σφαιρίδιο	PROC 9
16: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - εσωτερικοί Χώροι	PROC 28
17: Δειγματοληψία (< 1kg/δείγμα)	PROC 9
18: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας	PROC 15

2.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

2.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Τυποποίηση μέσα σε στερεή θεμελιώδη μάζα (ERC 3)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 27.5 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 10000 τόνοι/έτος
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{ημέρα}$

2.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 100 %
Σκόνες, κόκκοι ή συμπηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας $< 5 \%$.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι γίνεται χειρισμός ανοικτών φορητών, βαγονιών ή πλοίων.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 2 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει τον χειρισμό ρυπασμένων στερεών αντικειμένων ή πάσας.
Καλύπτει τον χειρισμό αντικειμένων με περιορισμένη υπολειμματική σκόνη (ορατό λεπτό στρώμα).
Καλύπτει τον κανονικό χειρισμό, περιλαμβάνει κανονικές διαδικασίες εργασίας.
Καλύπτει χειρισμό που μειώνει την επαφή μεταξύ προϊόντος και παρακείμενου αέρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Καλύπτει την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο κοντά σε κτήρια ή σε πλήρως ανοικτές περιοχές.

2.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις $> 25 \%$.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης



Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

2.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

2.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

2.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Σκόνες, κόκκοι ή συμψηκτοποιημένο υλικό
Καλύπτει τη χρήση υλικών αδρής σκόνης.
Καλύπτει ξηρό προϊόν με περιεκτικότητα υγρασίας < 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υλικού που περιέχει έως 90% της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα, όπως ιμάντας μεταφοράς, για τη διαδικασία μεταφοράς/χειρισμού.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Εξαερισμός με τοπική απαγωγή – αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 90% (π.χ. σταθερή απαγωγός, απαγωγή επί του εργαλείου, θάλαμος γραμμικής ροής οριζόντια/προς τα κάτω, άλλες περικλείουσες απαγωγές).
Παρέχετε αερισμό τουλάχιστον 3 αλλαγών αέρα ανά ώρα.
Καλύπτει τη μεταφορά σκονών, κόκκων ή συμψηκτοποιημένου υλικού.
Καλύπτει τη μεταφορά 10 έως 100 kg/λεπτό.
Καλύπτει ύψος ρίψης < 0,5 m.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί τακτικούς χειρισμούς καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).
Φοράτε κατάλληλα επιλεγμένα γάντια. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ. Θεωρείται ότι τα γάντια χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένους εργαζομένους.



Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Χρήση σε εσωτερικό χώρο (χώροι εργασίας > 1000 m ³).

2.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

2.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 1000 °C



2.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: *Ανάμειξη σε κλειστή συνεχή διαδικασία σε υψηλή θερμοκρασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση κατά το άνοιγμα (PROC 2)*

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση ουσίας της οποίας ο χειρισμός γίνεται σε διάλυμα.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 500 °C

2.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: *Επισκευή με θερμή εκτόξευση συμπεριλαμβανομένου του ψεκασμού (PROC 7)*

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις < 1 %.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 1 %
Καλύπτει τη χρήση ουσίας της οποίας ο χειρισμός γίνεται σε διάλυμα.
Σκόνη διαλυμένες σε υγρό ή ενσωματωμένες σε υγρή μήτρα
Καλύπτει υγρά με χαμηλό έως μέτριο ιξώδες.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 8 ώρες/ημέρα
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει την εφαρμογή υγρών με ψεκασμό (επιφανειακός ψεκασμός).
Καλύπτει χαμηλό ρυθμό εφαρμογής (0,03–0,3 l/λεπτό).
Καλύπτει τον ψεκασμό χωρίς χρήση αέρα ή με χρήση αέρα χαμηλής συμπίεσης.
Καλύπτει ψεκασμό οριζόντια ή προς τα κάτω.
Παρέχετε καλό φυσικό αερισμό.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. καθημερινού καθαρισμού με κατάλληλες μεθόδους, προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων που αποτρέπει τις εκχύσεις και μειώνει το προσωπικό νέφος).

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων

Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Χρήση σε εσωτερικό χώρο (χώροι εργασίας > 30 m³).

2.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χύτευση για μορφοποίηση για χρήση (PROC 23)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)

Καλύπτει συγκεντρώσεις < 1 %.

Καλύπτει τη χρήση τηγμένης ουσίας/υλικού.

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης

Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.

Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.

Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας

Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων

Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 1000 °C

2.2.12. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Άλεση στερεών σε σκόνη σε κλειστό μύλο άλεσης (PROC 24)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)

Καλύπτει τη χρήση συμπαγών αντικειμένων με πολύ χαμηλό ενδογενές δυναμικό εκπομπής.

Καλύπτει συγκέντρωση > 25% της ουσίας στο στρώμα στο οποίο εφαρμόζεται η μηχανική επεξεργασία.

Η ουσία δεν είναι παρούσα στο μέρος του εργαλείου ή του μηχανήματος που χρησιμοποιείται για τη μηχανική επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης

Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Καλύπτει άλεση.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.

Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.

Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας



Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

2.2.13. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συμπύεση και δισκιοποίηση βορικών ενώσεων και μειγμάτων που περιέχουν βορικές ενώσεις (PROC 14)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

2.2.14. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σκόνη (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως λεπτών σκονών με υψηλό δυναμικό να καταστούν και να παραμείνουν αιωρούμενες.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



2.2.15. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σφαιρίδιο (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού με χαμηλό σχηματισμό σκόνης, όπως κόκκων, σύμπτων, βρεγμένων/υγραμένων σκονών κλπ. με χαμηλό δυναμικό εκπομπής σκόνης.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε κατάλληλα επιλεγμένα γάντια. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

2.2.16. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - εσωτερικοί Χώροι (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 5 mg/m^3 .
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι ηλεκτρική σκούπα.
Παρέχετε μηχανικό αερισμό τουλάχιστον 3 αλλαγών αέρα ανά ώρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

2.2.17. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Δειγματοληψία ($< 1 \text{ kg/δείγμα}$) (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης



Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι σφουγγαρίστρα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

2.2.18. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (PROC 15)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει τη χρήση στερεού υλικού όπως σκονών που αποτελούνται από σχετικά αδρά σωματίδια με μέτριο δυναμικό να καταστούν (και να παραμείνουν) αιωρούμενες.
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

2.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

2.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Τυποποίηση μέσα σε στερεή θεμελιώδη μάζα (ERC 3)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0 kg/ημέρα	εκτιμώμενος συντελεστής απελευθέρωσης
Αέρας	2.75 kg/ημέρα	εκτιμώμενος συντελεστής απελευθέρωσης
Έδαφος	27.5 kg/ημέρα	ERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01



Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γεωργικό έδαφος	0.147 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.026
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.117 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.687
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.688

2.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Προσάρτηση/Απόσπαση ολισθητήρα φόρτωσης στο/από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	2.457 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.036
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.332

2.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Κλειστή μεταφορά βορικής ένωσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε μεγάλα δοχεία ή περιέκτες (π.χ. σιλό) στην εγκατάσταση (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.003 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

2.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

2.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση βορικών ενώσεων - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

2.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Μεταφορά βορικών ενώσεων στο δοχείο ανάμειξης χωρίς ειδικούς μηχανικούς ελέγχους για τη μείωση της έκθεσης (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	20.38 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.297
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.759



2.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Ζύγιση βορικών ενώσεων πριν από την εκκένωση στο δοχείο ανάμειξης (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.518 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.225

2.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Ανάμειξη σε κλειστές ή σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες παραγωγής σε υψηλή θερμοκρασία (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

2.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Ανάμειξη σε κλειστή συνεχή διαδικασία σε υψηλή θερμοκρασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση κατά το άνοιγμα (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.262

2.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Επίσκεψη με θερμή εκτόξευση συμπεριλαμβανομένου του ψεκασμού (PROC 7)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.42 mg/m ³ (ART)	0.29
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	7.501 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.109
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.399

2.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Χύτευση για μορφοποίηση για χρήση (PROC 23)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.102 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.133

2.3.12. Έκθεση εργαζομένων: Άλεση στερεών σε σκόνη σε κλειστό μύλο άλεσης (PROC 24)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.014 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.088

2.3.13. Έκθεση εργαζομένων: Συμπύεση και δισκιοποίηση βορικών ενώσεων και μειγμάτων που περιέχουν βορικές ενώσεις (PROC 14)



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.069 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.089

2.3.14. Έκθεση εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σκόνη (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.131

2.3.15. Έκθεση εργαζομένων: Συσκευασία ουσιών σε μικρούς περιέκτες (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της αποσυσκευασίας) - σφαιρίδιο (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.038 mg/m ³ (MEASE)	0.026
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.027

2.3.16. Έκθεση εργαζομένων: Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός - εσωτερικοί Χώροι (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	2.493 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.036
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.769

2.3.17. Έκθεση εργαζομένων: Δειγματοληψία (< 1kg/δείγμα) (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.104 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.01

2.3.18. Έκθεση εργαζομένων: Εργαστηριακή εργασία συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (PROC 15)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.069 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01



2.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0. Ωστόσο, για μερικές PROC, χρησιμοποιείται το ART v1.5 αντί του MEASE 2.0 για την εκτίμηση της έκθεσης μέσω εισπνοής.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

ART 1.5: Κλάσμα βάρους της σκόνης, συγκέντρωση της ουσίας, χειρισμός μολυσμένου στερεού αντικειμένου ή πάστας, διάρκεια δραστηριότητας, πηγή εκπομπής, ρυθμός μεταφοράς, ύψος ρίψης, εξαερισμός με τοπική απαγωγή, ρυθμός εξαερισμού, τεχνική/κατεύθυνση ψεκασμού, ρυθμός εφαρμογής, μέγεθος χώρου εργασίας, ΜΑΠ.

MEASE 2.0: Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα MAK: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- Περιβάλλον:

Ημερησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, ετησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, αριθμός ημερών εκπομπής, συντελεστές απελευθέρωσης, ρυθμός εκροής της ΜΕΛ, ρυθμός ροής των επιφανειακών υδάτων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 2.3.



3. ES 3: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Διάφορα προϊόντα (PC 16, PC 17, PC 24); Άλλο (SU 0)

3.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: Γενική βιομηχανική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα (Ομάδα χρήσης ATIEL ATC B(i))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Υγρά μεταφοράς θερμότητας (PC 16), Υδραυλικά υγρά (PC 17), Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)

Τομέας χρήσης: Άλλο (SU 0)

Περιβάλλον		SPERC
1: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο)	ERC 4	ATIEL ATC SPERC 4.Bi.vI
2: Χρήση λειτουργικού υγρού σε βιομηχανική εγκατάσταση	ERC 7	ATIEL ATC SPERC 4.Bi.vI
Εργαζόμενος		SWED
3: Αρχική πλήρωση εργοστασίου από δεξαμενή τροφοδότησης· λιπαντικό έλαιο	PROC 9	
4: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έκχυση από περιέκτες· λιπαντικό έλαιο	PROC 8b	
5: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - κλειστό σύστημα	PROC 2	
6: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - μικροί όγκοι	PROC 9	
7: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι	PROC 1	
8: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση	PROC 1	
9: Δραστηριότητες συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον	PROC 28	
10: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2	
11: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2	

3.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

3.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 20 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 400 τόννοι/έτος
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Παρέχετε επιτόπου επεξεργασία λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Όχι εφαρμογή της ιλύος λυμάτων στο έδαφος
Αμελητέες εκπομπές λυμάτων, καθώς η διαδικασία γίνεται δίχως επαφή με το νερό.
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Καμία επαφή με το νερό κατά τη χρήση.
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής ≥ 18000 m ³ /ημέρα



3.2.2. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Χρήση λειτουργικού υγρού σε βιομηχανική εγκατάσταση (ERC 7)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 20 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 400 τόννοι/έτος
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Παρέχετε επιτόπου επεξεργασία λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Όχι εφαρμογή της ιλδός λυμάτων στο έδαφος
Αμελητέες εκπομπές λυμάτων, καθώς η διαδικασία γίνεται δίχως επαφή με το νερό.
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Καμία επαφή με το νερό κατά τη χρήση.
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής ≥ 18000 m ³ /ημέρα

3.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου από δεξαμενή τροφοδότησης· λιπαντικό έλαιο (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

3.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έκχυση από περιέκτες· λιπαντικό έλαιο (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.



Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

3.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - κλειστό σύστημα (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

3.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - μικροί όγκοι (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

3.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

3.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.



Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

3.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Δραστηριότητες συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 3 mg/m^3 .
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι ηλεκτρική σκούπα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

3.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40°C

3.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.



Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

3.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

3.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.0000004 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	1 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.0000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00501 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.029
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.03

3.3.2. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Χρήση λειτουργικού υγρού σε βιομηχανική εγκατάσταση (ERC 7)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.0000004 kg/ημέρα	SPERC



Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Αέρας	1 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.0000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00501 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.029
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.03

3.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου από δεξαμενή τροφοδότησης λιπαντικό έλαιο (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

3.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έκχυση από περιέκτες λιπαντικό έλαιο (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.046 mg/m ³ (MEASE)	0.032
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.248 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.035

3.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - κλειστό σύστημα (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.021 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

3.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Αρχική πλήρωση εργοστασίου με έγχυση γράσων - μικροί όγκοι (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.031 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01



3.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.002 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

3.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση ως λιπαντικό/γράσο σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.002 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

3.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Δραστηριότητες συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.208 mg/m ³ (MEASE)	0.143
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	4.487 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.065
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.209

3.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

3.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01



3.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις που συσχετίζονται με τις ERC 4 και ERC 7 έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ATIEL ATC SPERC 4.Bi.v1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΑΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- Περιβάλλον:

Ημερησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, ετησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, αριθμός ημερών εκπομπής, συντελεστές απελευθέρωσης, ρυθμός εκροής της ΜΕΛ, ρυθμός ροής των επιφανειακών υδάτων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 3.3.



4. ES 4: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24); Άλλο (SU 0)

4.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: (Βιομηχανική) Χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοιχτά συστήματα (Ομάδα χρήσης ATIEL ATC C(i))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)

Τομέας χρήσης: Άλλο (SU 0)

Περιβάλλον	SPERC
1: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο)	ATIEL ATC SPERC 4.Ci.v1
Εργαζόμενος	SWED
2: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής	PROC 8b
3: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μεγάλοι όγκοι	PROC 8b
4: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μικροί όγκοι	PROC 9
5: Αυτοματοποιημένη εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο	PROC 10
6: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένων - εσωτερικοί Χώροι	PROC 7
7: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένων - εξωτερική χρήση	PROC 7
8: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση	PROC 13
9: Αποστράγγιση	PROC 8b
10: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού	PROC 28
11: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
12: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2

4.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

4.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 20 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 400 τόνοι/έτος
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Παρέχετε επιτόπου επεξεργασία λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Όχι εφαρμογή της ιλύος λυμάτων στο έδαφος
Αμελητέες εκπομπές λυμάτων, καθώς η διαδικασία γίνεται δίχως επαφή με το νερό.
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής ≥ 18000 m ³ /ημέρα



Καμία επαφή με το νερό κατά τη χρήση.

4.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

4.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μεγάλοι όγκοι (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως IBC με χωρητικότητα έως περίπου 1000 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



4.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μικροί όγκοι (PROC 9)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται φιάλες και δοχεία με όγκο κατά προσέγγιση 1l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

4.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο (PROC 10)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

4.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικείμενου - εσωτερικοί Χώροι (PROC 7)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης



Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

4.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένου - εξωτερική χρήση (PROC 7)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 95 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΑΔΑ.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

4.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση (PROC 13)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

4.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως IBC με χωρητικότητα έως περίπου 1000 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

4.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 3 mg/m ³ .
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.



Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι ηλεκτρική σκούπα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

4.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

4.2.12. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

4.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

4.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.0000004 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	1 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.0000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00501 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.029
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.03

4.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.015 mg/m ³ (MEASE)	0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.083 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.012

4.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μεγάλοι όγκοι (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.015 mg/m ³ (MEASE)	0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.008 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.01

4.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής - μικροί όγκοι (PROC 9)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.006 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
μακροχρόνια		
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

4.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο (PROC 10)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	0.9 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.013
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		0.537

4.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Ψεκάσμος εξοπλισμού ή αντικειμένου - εσωτερικοί Χώροι (PROC 7)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	0.09 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		0.054

4.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Ψεκάσμος εξοπλισμού ή αντικειμένου - εξωτερική χρήση (PROC 7)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.655 mg/m ³ (MEASE)	0.452
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	9.002 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.131
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		0.583

4.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση (PROC 13)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	0.532 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		0.06

4.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.046 mg/m ³ (MEASE)	0.032
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	0.248 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημική, μακροπρόθεσμη		0.035

4.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημική, μακροχρόνια	0.208 mg/m ³ (MEASE)	0.143
Διά του δέρματος, συστημική, μακροχρόνια	4.487 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.065



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.209

4.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

4.3.12. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

4.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ATIEL ATC SPERC 4.Ci.v1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΑΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με



τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- **Περιβάλλον:**

Ημερησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, ετησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, αριθμός ημερών εκπομπής, συντελεστές απελευθέρωσης, ρυθμός εκροής της ΜΕΛ, ρυθμός ροής των επιφανειακών υδάτων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 4.3.



5. ES 5: Χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Διάφορα προϊόντα (PC 24, PC 25); Άλλο (SU 0)

5.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: (Βιομηχανική) Χρήση λιπαντικών σε ανοιχτές διεργασίες υψηλής ενέργειας (Ομάδα χρήσης ATIEL ATC F(i))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24), Υγρά μεταλλουργίας (PC 25)

Τομέας χρήσης: Άλλο (SU 0)

Περιβάλλον	SPERC
1: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο)	ERC 4 ATIEL ATC SPERC 4.Fi.vI
Εργαζόμενος	SWED
2: Πλήρωση λουτρού με υγρό	PROC 8b
3: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση	PROC 17
4: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής ενέργειας	PROC 17
5: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας	PROC 18
6: Αυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων	PROC 2
7: Ημιαυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων	PROC 17
8: Αποστράγγιση	PROC 8b
9: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού	PROC 28
10: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
11: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2

5.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

5.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής)
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 20 τόνοι/ημέρα
Ετήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση ≤ 400 τόννοι/έτος
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Διαδικασία ελαίου σε υδατική βάση (γαλάκτωμα ελαίου σε νερό) ή σκέτου ελαίου (δεν περιέχει νερό).
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Παρέχετε επιτόπου επεξεργασία λυμάτων.
Θεωρούμενη ροή μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ≥ 2000 m ³ /ημέρα
Όχι εφαρμογή της ιλός λυμάτων στο έδαφος
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής ≥ 18000 m ³ /ημέρα



5.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Πλήρωση λουτρού με υγρό (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως IBC με χωρητικότητα έως περίπου 1000 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

5.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκέντρωση έως 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει τη βιομηχανική χρήση της ουσίας (συμπεριλαμβανομένων εφαρμοζόμενων ΜΔΚ και περιορισμένων διαδικασιών για τη μείωση της έκθεσης).
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Εξαερισμός με τοπική απαγωγή· Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 78 %
Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.

5.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής ενέργειας (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκέντρωση έως 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει τη βιομηχανική χρήση της ουσίας (συμπεριλαμβανομένων εφαρμοζόμενων ΜΔΚ και περιορισμένων διαδικασιών για τη μείωση της έκθεσης).
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Εξαερισμός με τοπική απαγωγή· Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 78 %
Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.

5.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας (PROC 18)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40°C

5.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.



Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 200 °C

5.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ημιαυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκέντρωση έως 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει τη βιομηχανική χρήση της ουσίας (συμπεριλαμβανομένων εφαρμοζόμενων ΜΔΚ και περιορισμένων διαδικασιών για τη μείωση της έκθεσης).
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Εξαερισμός με τοπική απαγωγή· Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 78 %
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.

5.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως IBC με χωρητικότητα έως περίπου 1000 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 100 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

5.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 28)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.



Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας έως 3 mg/m ³ .
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η κύρια συσκευή καθαρισμού είναι ηλεκτρική σκούπα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

5.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

5.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις > 25 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ



περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας

Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων

Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

Χρήση σε εξωτερικό χώρο

5.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

5.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 4)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.0000004 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	1 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	00.0000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00501 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.029
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.03

5.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Πλήρωση λουτρού με υγρό (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.046 mg/m ³ (MEASE)	0.032
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.248 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.035

5.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση (PROC 17)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.7 mg/m ³ (MEASE)	0.483
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.012 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.483



5.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής ενέργειας (PROC 17)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.7 mg/m ³ (MEASE)	0.483
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.012 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.483

5.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - ανοιχτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας (PROC 18)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.819 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.012
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.535

5.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Αυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.228 mg/m ³ (MEASE)	0.157
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.021 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.158

5.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Ημιαντοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων (PROC 17)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.7 mg/m ³ (MEASE)	0.483
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.01 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.483

5.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.046 mg/m ³ (MEASE)	0.032
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.248 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.035

5.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 28)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.208 mg/m ³ (MEASE)	0.143
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	4.487 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.065
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.209

5.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
-----------------------------------	---------------------------------	-----



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

5.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

5.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0 με εξαίρεση τη «Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) – ανοικτά συστήματα σε συνθήκες υψηλής ενέργειας» (PROC 17), «Ημιαυτοματοποιημένη έλαση/μορφοποίηση μετάλλων» (PROC 17) και «Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση» (PROC 17), οι οποίες εκτιμήθηκαν με χρήση του MEASE 1.02.01.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ATIEL ATC SPERC 4.Fi.v1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

MEASE 1.02.01: Περιεκτικότητα στο παρασκεύασμα, διάρκεια έκθεσης, εφαρμοζόμενα ΜΔΚ, ΜΑΠ.

MEASE 2.0: Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, επίπεδο μόλυνσης του χώρου εργασίας, ΜΑΠ.



Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΔΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- **Περιβάλλον:**

Ημερησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, ετησίως χρησιμοποιούμενη ποσότητα, αριθμός ημερών εκπομπής, συντελεστές απελευθέρωσης, ρυθμός εκροής της ΜΕΛ, ρυθμός ροής των επιφανειακών υδάτων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 5.3.



6. ES 6: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Διάφορα προϊόντα (PC 16, PC 17, PC 24); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17)

6.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: Γενική επαγγελματική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα (Ομάδα ATIEL-ATC B(p))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Υγρά μεταφοράς θερμότητας (PC 16), Υδραυλικά υγρά (PC 17), Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)

Τομέας χρήσης: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (SU 15), Γενική παραγωγή, π.χ. μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα, κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (SU 17)

Περιβάλλον	SPERC
1: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική)	ERC 9b, ESVOC ERC 9a 9.13b.v2
Εργαζόμενος	SWED
2: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι	PROC 8a
3: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εξωτερική χρήση	PROC 8a
4: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι	PROC 8b
5: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης - εξωτερική χρήση	PROC 8b
6: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
7: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2
8: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εσωτερικοί Χώροι	PROC 20
9: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εξωτερική χρήση	PROC 20
10: Χρήση λιπαντικού/γράφου σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι	PROC 1
11: Χρήση λιπαντικού/γράφου σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση	PROC 1

6.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

6.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική) (ERC 9b, ERC 9a)

Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.

6.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

6.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εξωτερική χρήση (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

6.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.



Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

6.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης - εξωτερική χρήση (PROC 8b)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

6.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

**Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων**

Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

6.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)**Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)**Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.

Καλύπτει τη χρήση υγρού.

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης

Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.

Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.

Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας

Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.

Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων

Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

Χρήση σε εξωτερικό χώρο

6.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εσωτερικοί Χώροι (PROC 20)**Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)**

Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5 %.

Καλύπτει τη χρήση υγρού.

Καλύπτει την επαγγελματική χρήση της ουσίας.

Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης

Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.

Καλύπτει τον μη άμεσο χειρισμό της ουσίας.

Καλύπτει μόνο ακούσια επαφή με την ουσία.

6.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εξωτερική χρήση (PROC 20)**Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)**

Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5 %.

Καλύπτει την επαγγελματική χρήση της ουσίας.



Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει μόνο ακούσια επαφή με την ουσία.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.
Καλύπτει τον μη άμεσο χειρισμό της ουσίας.

6.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση λιπαντικού/γράσου σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

6.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση λιπαντικού/γράσου σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση (PROC 1)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι εργαζόμενοι εμπλέκονται μόνο σε διαδρομές επίβλεψης και ελέγχου. Η άμεση επαφή με την ουσία δεν είναι δυνατή.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

6.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

6.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική) (ERC 9b)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.0055 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	0.0055 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0.0055 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00511 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.00275 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.016
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.016

6.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	1.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.016
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.277

6.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε μη ειδικές εγκαταστάσεις - εξωτερική χρήση (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.328 mg/m ³ (MEASE)	0.226
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	1.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.016
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.242

6.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης σε ειδικές εγκαταστάσεις - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8b)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.015 mg/m ³ (MEASE)	0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.083 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.012

6.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση και (επανα)πλήρωση, καθώς και εργασίες συντήρησης - εξωτερική χρήση (PROC 8b)



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.083 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.01

6.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

6.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

6.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εσωτερικοί Χώροι (PROC 20)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.265 mg/m ³ (MEASE)	0.183
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.0004 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.183

6.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές - εξωτερική χρήση (PROC 20)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.265 mg/m ³ (MEASE)	0.183
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.0004 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.183

6.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση λιπαντικού/γράσου σε κλειστό σύστημα - εσωτερικοί Χώροι (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.001 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

6.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση λιπαντικού/γράσου σε κλειστό σύστημα - εξωτερική χρήση (PROC 1)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.001 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

6.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0 με εξαίρεση τη «Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές – σε εσωτερικό χώρο» (PROC 20), καθώς και τη «Χρήση λειτουργικού υγρού σε μικρές συσκευές – σε εξωτερικό χώρο» (PROC 20), οι οποίες εκτιμήθηκαν με χρήση του MEASE 1.02.01.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ESVOG SpERC 9.13b.v2.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

MEASE 1.02.01: Περιεκτικότητα στο παρασκεύασμα, διάρκεια έκθεσης, εφαρμοζόμενα ΜΔΚ, ΜΑΠ.

MEASE 2.0: Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΔΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- Περιβάλλον:

Συντελεστές απελευθέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.



Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 6.3.



7. ES 7: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17)

7.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: (Επαγγελματική) Χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοιχτά συστήματα (Ομάδα ATIEL-ATC C(p))
Κατηγορία χημικού προϊόντος: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)
Τομέας χρήσης: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (SU 15), Γενική παραγωγή, π.χ. μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα, κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (SU 17)

Περιβάλλον	SPERC
1: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, εξωτερική/εσωτερική χρήση)	ERC 8d, ATIEL ATC SPERC ERC 8a 8.Cp.vI
Εργαζόμενος	SWED
2: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής	PROC 8a
3: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εσωτερικοί Χώροι	PROC 10
4: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εξωτερική χρήση	PROC 10
5: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένων - εσωτερικοί Χώροι	PROC 11
6: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένων - εξωτερική χρήση	PROC 11
7: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση	PROC 13
8: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού	PROC 8a
9: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
10: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2

7.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

7.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, εξωτερική/εσωτερική χρήση) (ERC 8d, ERC 8a)

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Επαγγελματική χρήση προϊόντος που οδηγεί σε περιορισμένη απόρριψη μέσω των λυμάτων.
Επαγγελματική χρήση προϊόντος που οδηγεί σε περιορισμένες εκπομπές στον αέρα.
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.
Αμελητέες εκπομπές λυμάτων, καθώς η διαδικασία γίνεται δίχως επαφή με το νερό.
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Καμία επαφή με το νερό κατά τη χρήση.
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{d}$



7.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

7.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εσωτερικοί Χώροι (PROC 10)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

7.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εξωτερική χρήση (PROC 10)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.



Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

7.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένου - εσωτερικοί Χώροι (PROC 11)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 90 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.

7.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένου - εξωτερική χρήση (PROC 11)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.



Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 90 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

7.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Επεξεργασία προϊόντων με εμφάνιση και έκχυση (PROC 13)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40°C

7.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.



7.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40°C

7.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40°C
Χρήση σε εξωτερικό χώρο



7.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

7.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, εξωτερική/εσωτερική χρήση) (ERC 8d)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.000055 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	0.000011 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0.00011 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.0000275 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.016
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.016

7.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Χειρωνακτική πλήρωση περιέκτη λιπαντικού, π.χ. λουτρού ή δεξαμενής (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.035 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.088

7.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εσωτερικοί Χώροι (PROC 10)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.3 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.179

7.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Εφαρμογή επιχρισμάτων με ρολό ή με πινέλο - εξωτερική χρήση (PROC 10)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.218 mg/m ³ (MEASE)	0.15
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.3 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.155

7.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Ψεκασμός εξοπλισμού ή αντικειμένων - εσωτερικοί Χώροι (PROC 11)



Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	1.638 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.024
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.547

7.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Ψεκάσμος εξοπλισμού ή αντικειμένου - εξωτερική χρήση (PROC 11)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.656 mg/m ³ (MEASE)	0.452
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	1.638 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.024
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.476

7.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση (PROC 13)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.177 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.177

7.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	1.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.016
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		0.277

7.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01

7.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστημακή, μακροχρόνια	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστημακή, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστημακή, μακροπρόθεσμη		< 0.01



7.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ATIEL ATC SPERC 8.Cp.v1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- Εργαζόμενος:

Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΑΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- Περιβάλλον:

Συντελεστές απελευθέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 7.3.



8. ES 8: Ευρεία χρήση από επαγγελματίες; Διάφορα προϊόντα (PC 24, PC 25); Διάφοροι τομείς (SU 15, SU 17)

8.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: (Επαγγελματική) Χρήση λιπαντικών σε ανοιχτές διεργασίες υψηλής ενέργειας (Ομάδα ATIEL-ATC F(p))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24), Υγρά μεταλλουργίας (PC 25)

Τομέας χρήσης: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (SU 15), Γενική παραγωγή, π.χ. μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα, κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (SU 17)

Περιβάλλον	SPERC
1: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο)	ATIEL ATC SPERC 8.Fp.vI
Εργαζόμενος	SWED
2: Πλήρωση λουτρού με υγρό	PROC 8a
3: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση κ.λπ.	PROC 17
4: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο	PROC 17
5: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο	PROC 17
6: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο	PROC 18
7: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο	PROC 18
8: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 8a
9: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εξωτερική χρήση	PROC 8a
10: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι	PROC 2
11: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση	PROC 2

8.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

8.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 8a)

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Διαδικασία ελαίου σε υδατική βάση (γαλάκτωμα ελαίου σε νερό) ή σκέτο ελαίο (δεν περιέχει νερό).
Συνθήκες και μέτρα που αφορούν τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Ροή των επιφανειακών υδάτων υποδοχής $\geq 18000 \text{ m}^3/\text{d}$



8.2.2. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Πλήρωση λουτρού με υγρό (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 1 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

8.2.3. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση κ.λπ. (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει την επαγγελματική χρήση της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.
Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 90 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.

8.2.4. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει την επαγγελματική χρήση της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα



Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 90 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.

8.2.5. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο (PROC 17)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Καλύπτει την επαγγελματική χρήση της ουσίας.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Καλύπτει διακοπτόμενη επαφή με την ουσία.
Καλύπτει τον άμεσο χειρισμό της ουσίας.
Θεωρεί ότι μόνο μια ορισμένη ομάδα εργαζομένων, με γνώση των διαδικασιών, έρχεται σε επαφή με την αξιολογούμενη ουσία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Δια της εισπνοής – ελάχιστη αποτελεσματικότητα 90 %. Για περαιτέρω προσδιορισμό, αναφερθείτε στο τμήμα 8 του ΔΔΑ.

8.2.6. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο (PROC 18)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων



Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

8.2.7. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο (PROC 18)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι ημι-αυτοματοποιημένη. Χειρωνακτική επέμβαση απαιτείται επανειλημμένα, παρόλο που μεγάλα τμήματα της διαδικασίας υποστηρίζονται μηχανικά.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι κυρίως κλειστή κατά τη συνήθη λειτουργία.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

8.2.8. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις ≤ 5 %.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.

8.2.9. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εξωτερική χρήση (PROC 8a)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
--



Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται περιέκτες όπως βαρελάκια και βαρέλια με χωρητικότητα έως 200 l.
Καλύπτει τη χρήση έως και 10 περιεκτών.
Καλύπτει χρήση έως 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

8.2.10. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε συνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C

8.2.11. Έλεγχος της έκθεσης εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις $\leq 5\%$.
Καλύπτει τη χρήση υγρού.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης



Καλύπτει χρήση > 4 ώρες/ημέρα.
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όμοροι χώροι εργασίας που συμβάλλουν στην έκθεση στην ουσία.
Καλύπτει χρήση σε εσωτερικό χώρο όπου παρέχεται βασικός μηχανικός αερισμός με τουλάχιστον 1 αλλαγή αέρα ανά ώρα, καθώς και χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Για τη λειτουργία, απαιτείται πολύ περιορισμένη χειρωνακτική επέμβαση. Η επαφή με την ουσία μπορεί να είναι δυνατή για πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πλήρως κλειστή κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να συμβεί πολύ σπάνιο και ελεγχόμενο άνοιγμα.
Συνθήκες και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, την υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Φοράτε σνήθη ενδυμασία ασφάλειας.
Θεωρεί περιστασιακούς χειρισμούς γενικού καθαρισμού στον χώρο εργασίας.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Θεωρεί θερμοκρασία διεργασίας έως 40 °C
Χρήση σε εξωτερικό χώρο

8.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

8.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο) (ERC 8a)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.00011 kg/ημέρα	SPERC
Αέρας	0.000011 kg/ημέρα	SPERC
Έδαφος	0.0001 kg/ημέρα	SPERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.000055 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.016
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.016

8.3.2. Έκθεση εργαζομένων: Πλήρωση λουτρού με υγρό (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.355 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.093

8.3.3. Έκθεση εργαζομένων: Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση κ.λπ.

**(PROC 17)**

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.265 mg/m ³ (MEASE)	0.183
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.004 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.183

8.3.4. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο (PROC 17)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.265 mg/m ³ (MEASE)	0.183
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.004 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.183

8.3.5. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο (PROC 17)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.265 mg/m ³ (MEASE)	0.183
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.004 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.183

8.3.6. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο (PROC 18)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.178

8.3.7. Έκθεση εργαζομένων: Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) - γρασάρισμα/λίπανση συνθήκες υψηλής κινητικής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο (PROC 18)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.218 mg/m ³ (MEASE)	0.15
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.154

8.3.8. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	1.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.016
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.277



8.3.9. Έκθεση εργαζομένων: Αποστράγγιση, συντήρηση και καθαρισμός εξοπλισμού - εξωτερική χρήση (PROC 8a)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.328 mg/m ³ (MEASE)	0.226
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	1.064 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	0.016
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.242

8.3.10. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εσωτερικοί Χώροι (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

8.3.11. Έκθεση εργαζομένων: Αποθήκευση υλικού - εξωτερική χρήση (PROC 2)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	0.007 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (MEASE)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		< 0.01

8.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις των μεταγενέστερων χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω.

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση των εργαζομένων εκτιμάται με χρήση του MEASE 2.0 με εξαίρεση τη «Μεταλλουργικές εργασίες, π.χ. διάτρηση, άλεση κλπ.» (PROC 17), «Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) – λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας, σε εσωτερικό χώρο» (PROC 17) και «Χρήση μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας (όχι χρήσεις MWF) – λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας, σε εξωτερικό χώρο» (PROC 17), οι οποίες εκτιμήθηκαν με χρήση του MEASE 1.02.01.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5. Οι απελευθερώσεις έχουν εκτιμηθεί με βάση το SPERC ATIEL ATC SPERC 8.Fp.v1.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες σας είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης.

Εάν οι συνθήκες χρήσης σας διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να καταδειχθεί αντισταθμίζοντας μια διαφοροποίηση σε μια δεδομένη συνθήκη με την τροποποίηση άλλων συνθηκών.



Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- **Εργαζόμενος:**

MEASE 1.02.01: Περιεκτικότητα στο παρασκεύασμα, διάρκεια έκθεσης, εφαρμοζόμενα ΜΔΚ, ΜΑΠ.

MEASE 2.0: Συγκέντρωση της ουσίας, διάρκεια έκθεσης, επίπεδο αυτοματισμού, τεχνικές εξάλειψης της σκόνης, συσκευή απαγωγής, αλλαγές αέρα ανά ώρα, θερμοκρασία διαδικασίας, μέγεθος χώρου, χωρητικότητα περιέκτη, αριθμός χρησιμοποιούμενων περιεκτών, ΜΑΠ.

Παρατήρηση αναφορικά με τα ΜΔΚ: Η αποτελεσματικότητα είναι η βασική πληροφορία αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Η κάλυψη των μέτρων διαχείρισης κινδύνου σας είναι διασφαλισμένη, εάν η αποτελεσματικότητά τους είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο σενάριο έκθεσης.

- **Περιβάλλον:**

Συντελεστές απελευθέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 8.3.



9. ES 9: Χρήση από τους καταναλωτές; Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)

9.1. Ενότητα τίτλων

Ονομασία ES: Γενική καταναλωτική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα (Ομάδα ATIEL-ATC B(c))

Κατηγορία χημικού προϊόντος: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης (PC 24)

Περιβάλλον	
1: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική)	ERC 9b, ERC 9a
Καταναλωτής	
2: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Υγρά	PC 24
3: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Πάστες	PC 24

9.2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση

9.2.1. Έλεγχος της έκθεσης του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική) (ERC 9b, ERC 9a)

Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων (περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)
Απορρίψτε τα απόβλητα προϊόντα ή τους χρησιμοποιημένους περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση του περιβάλλοντος
Θεωρείται η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας δημοτικών λυμάτων.

9.2.2. Έλεγχος της έκθεσης καταναλωτών: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Υγρά (PC 24)

[ECETOC TRA: Υγρά]

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5.5 %
Η από στόματος έκθεση δεν θεωρείται συναφής.
Χωρίς ψεκασμό
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Για κάθε συμβάν χρήσης, καλύπτει ποσότητες χρήσης έως 5000 g/συμβάν
Διάρκεια έκθεσης = 4 ώρες/συμβάν
Καλύπτει χρήση έως 1 συμβάν την ημέρα
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Θεωρεί ότι η δυνατή επαφή με το δέρμα περιορίζεται στα χέρια.

9.2.3. Έλεγχος της έκθεσης καταναλωτών: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Πάστες (PC 24)

[ECETOC TRA: Πάστες]

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικείμενου)
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως 5.5 %
Η δια στόματος έκθεση δεν θεωρείται συναφής.
Η από στόματος έκθεση δεν θεωρείται συναφής.



Χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ή ποσότητα που περιέχεται σε αντικείμενα), συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Καλύπτει χρήση έως 1 συμβάν την ημέρα
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Θεωρεί ότι η δυνατή επαφή με το δέρμα περιορίζεται στα χέρια.

9.3. Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία) και παραπομπή στην πηγή της

9.3.1. Απελευθέρωση στο περιβάλλον και έκθεση του περιβάλλοντος: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική/εσωτερική) (ERC 9b)

Οδός απελευθέρωσης	Ποσοστό απελευθέρωσης	Μέθοδος εκτίμησης της απελευθέρωσης
Νερό	0.00137 kg/ημέρα	ERC
Αέρας	0.00137 kg/ημέρα	ERC
Έδαφος	0.00137 kg/ημέρα	ERC

Στόχος προστασίας	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Γλυκά ύδατα	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Θαλάσσια ύδατα	0.00509 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	0.000687 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Γεωργικό έδαφος	0.141 mg/kg ξ.β. (EUSES 2.1.2)	0.025
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά της εισπνοής	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – Διά του στόματος	0.00273 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (EUSES 2.1.2)	0.016
Άνθρωπος μέσω του περιβάλλοντος – συνδυασμένες οδοί		0.016

9.3.2. Έκθεση καταναλωτών: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Υγρά (PC 24)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0.000025 mg/m ³ (TRA Καταναλωτής 3.1)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	7.86 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (TRA Καταναλωτής 3.1)	0.229
Διά του στόματος, συστηματική, μακροχρόνια	0 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (TRA Καταναλωτής 3.1)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.229

9.3.3. Έκθεση καταναλωτών: Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης: Πάστες (PC 24)

Οδός έκθεσης και τύπος επιπτώσεων	Εκτίμηση της έκθεσης (σε ουσία)	RCR
Διά της εισπνοής, συστηματική, μακροχρόνια	0 mg/m ³ (TRA Καταναλωτής 3.1)	< 0.01
Διά του δέρματος, συστηματική, μακροχρόνια	7.86 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (TRA Καταναλωτής 3.1)	0.229
Διά του στόματος, συστηματική, μακροχρόνια	0 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα (TRA Καταναλωτής 3.1)	< 0.01
Συνδυασμένη, συστηματική, μακροπρόθεσμη		0.229



9.4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που τίθενται στο ΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές:

Αυτό το σενάριο έκθεσης για καταναλωτές χρήστες απευθύνεται στους τυποποιητές, ώστε αυτοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ στον σχεδιασμό καταναλωτικών προϊόντων. Οι συνθήκες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτές που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της περιγραφής των συνθηκών χρήσης στο σενάριο έκθεσης και της δικής σας πρακτικής, δεν σημαίνει ότι η χρήση των προϊόντων σας από καταναλωτές δεν καλύπτεται. Ο κίνδυνος μπορεί εντούτοις να ελέγχεται επαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε εάν οι συνθήκες σας είναι ισοδύναμες ή χαμηλότερες ονομάζεται «κλιμακοποίηση». Οδηγίες κλιμακοποίησης δίνονται παρακάτω

Υγεία του ανθρώπου: Η έκθεση καταναλωτών εκτιμάται με χρήση της TRA Καταναλωτής 3.1 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5.

Περιβάλλον: Οι εκπομπές στο περιβάλλον εκτιμώνται με χρήση του EUSES v.2.1.2 όπως ενσωματώνεται στο CHESAR v3.5.

Εργαλείο κλιμακοποίησης:

Για την κλιμακοποίηση χρησιμοποιήστε τα παραπάνω υποδεικνύόμενα, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία μοντελοποίησης.

Οδηγίες κλιμακοποίησης:

Η κλιμακοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ελεγχθεί εάν οι συνθήκες των καταναλωτών είναι «ισοδύναμες» με τις συνθήκες που ορίζονται στο σενάριο έκθεσης. Εάν οι συνθήκες χρήσης διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σενάριο έκθεσης, ενδέχεται να μπορείτε να καταδείξετε ότι υπό τις δικές σας συνθήκες χρήσης τα επίπεδα έκθεσης είναι ισοδύναμα ή χαμηλότερα από ότι υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες.

Κλιμακοποιήσιμες παράμετροι:

Στη συνέχεια, δίνονται οι καθοριστικοί παράγοντες που είναι πιθανό να διαφέρουν στην πραγματική κατάσταση χρήσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κλιμακοποίηση.

- **Καταναλωτής:**
Ποσοστό ουσίας στο μείγμα/αντικείμενο, ποσότητα προϊόντος χρησιμοποιούμενη ανά εφαρμογή, χρόνος έκθεσης ανά συμβάν.
- **Περιβάλλον:**
Συντελεστές απελευθέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλιμακοποίηση παρέχονται στην Guidance for downstream users v2.1 (Οκτώβριος 2014) του ECHA, καθώς και στον Practical Guide 13 (Ιούνιος 2012) του ECHA.

Όρια της κλιμακοποίησης:

Οι RCR που δεν πρέπει να υπερβαίνονται περιγράφονται στο τμήμα 9.3.