

E-17.1 Boratų pramoninio naudojimo fritu gamybos metu aplinkos scenarijus

Sisteminis pavadinimas, grindžiamas naudojimo deskriptoriumi	ERC	Aprašymas
	2	Preparatų (mišinių) ruošimas
	5	Pramoninis naudojimas iterpiant į arba ant matricos
	6a	Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas)
Antriniai scenarijai	ES1: vanduo neišleidžiamas	ES2: numatytasis skiedimas

E-17.2 Poveikio aplinkai kontrolė

Produkto savybės	Granulės arba milteliai		
Naudojamas kiekis	ES1: 6 200 T B/m	ES2: 2 750 T B/m	
Naudojimo dažnis ir trukmė	365 dienas per metus		
Aplinkos veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas	ES1: netaikoma	ES2: skiedimo koeficientas – 10	
Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai	Pristatymas ir žaliavų tvarkymas daugiausiai vyksta atvira ore. Svėrimo operacijos vykdomos uždaroje patalpoje. Daugelis tolesnių veiksmų vykdomi pastato viduje, pusiau uždaroje sistemoje.		
Techninės sąlygos ir priemonės, taikomos gamybos vietoje, siekiant mažinti arba riboti išmetimą, teršalų išsiskyrimą į orą ir išleidimą į dirvą	Išleidimo į vandenį po valymo vietoje koeficientas	ES1: netaikoma	ES2: 6 959 g/T
	Išleidimo į orą po valymo vietoje koeficientas	ES1: 5 000 g/T	ES2: 6 959 g/T
Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą gamybos vietoje	Išpiltus boratus (miltelių arba granulių pavidalu) būtina nedelsiant sušluoti arba susiurbti dulkių siurbliu ir sudėti į utilizuoti skirtus konteinerius, kad būtų užkirstas kelias atsiktinai patekti į aplinką.		
Sąlygos ir priemonės, susijusios su komunaliniu nutekamųjų vandenių valymo įrenginiu	Netaikoma, boras nėra šalinamas iš vandens buitiniams nuotekų valymo įrenginiams (NVĮ). Jei įmonės išleidžia nuotekas į buitinius NVĮ, boro koncentracija buitiniuose NVĮ neturi viršyti 10 mg/l.		
Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų tvarkymu, siekiant jas pašalinti	Kur tinka, medžiaga turi būti rekuruojama ir perdirbama proceso eigoje. Atliekos, kurių sudėtyje yra boratų, turi būti traktuojamos kaip pavojingos atliekos.		

E-17.3. Poveikio vertinimas

	PEC	PNECadd	RAS	
ES1: poveikio aplinkai vertinimas	Vandens aplinka	Netaikoma	Netaikoma	
	Sausumos aplinka	5,29 mg/kg sausos medž. svor.	5,4 mg/kg sausos medž. svor.	0,979
ES2: poveikio aplinkai vertinimas	Vandens aplinka	1 940 µg/l	2 020 µg/l	0,960
	Sausumos aplinka	2,35 mg/kg sausos medž. svor.	5,4 mg/kg sausos medž. svor.	0,435

E-17.4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui (DU), pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje (PS) apibrėžtų ribų

DU dirba pagal PS nustatytas ribas, jei jis taiko siūlomas rizikos valdymo priemones arba laikosi emisijos (išreiškiamos g/T) apribojimų (kaip nurodyta pirmiau) arba DU gali įrodyti, kad jo rizikos valdymo priemonės arba emisija yra adekvačios. Išsamias PS vertinimo rekomendacijas galima gauti per savo tiekėją arba iš ECHA interneto svetainės (rekomendacijos Nr. R16). Poveikio aplinkai vertinimui galima naudoti DU masto priemonę (nemokamas atsisiuntimas: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).