



---

# EKSPONERINGSSENARIO FOR KOMMUNIKASJON

## Celluloseisolasjon

| Stoff               | CAS-nummer | EF-nummer |
|---------------------|------------|-----------|
| Borsyre             | 10043-35-3 | 233-139-2 |
| Dinatriumtetraborat | 1330-43-4  | 215-540-4 |
| Dinatriumoktoberat  | 12008-41-2 | 234-541-0 |
| Natriumpentaborat   | 12007-92-0 | 234-522-7 |

**Utgivelsesdato/Revisjonsdato:** 22/04/2020

**Forfatter:** Chemservice S.A.

---



## Innholdsfortegnelse

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. Generell informasjon .....</b>                                                                                                        | <b>3</b>  |
| 0.1 Kvalitativ vurdering – Ytterligere forhold og tiltak basert på klassifisering av menneskers helse.....                                  | 3         |
| 0.2 Informasjon om eksponeringsvurdering og bor-ekvivalent.....                                                                             | 4         |
| <b>1. ES 1: Formulering eller gjenpakking; Annet (PC 0) .....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| 1.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 5         |
| 1.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 5         |
| 1.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 14        |
| 1.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 17        |
| <b>2. ES 2: Formulering eller gjenpakking; Annet (PC 0) .....</b>                                                                           | <b>19</b> |
| 2.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 19        |
| 2.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 19        |
| 2.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 28        |
| 2.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 31        |
| <b>3. ES 3: Bruk på industriområder; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19) .....</b>                                           | <b>33</b> |
| 3.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 33        |
| 3.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 33        |
| 3.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 35        |
| 3.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 37        |
| <b>4. ES 4: Utbredt bruk av fagfolk; Annet (PC 0); Building and construction work (SU19).....</b>                                           | <b>38</b> |
| 4.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 38        |
| 4.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 38        |
| 4.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 40        |
| 4.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 42        |
| <b>5. ES 5: Levetid (arbeider på industriområde); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a).....</b> | <b>43</b> |
| 5.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 43        |
| 5.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 43        |
| 5.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 44        |
| 5.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 45        |
| <b>6. ES 6: Levetid (yrkesarbeider); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a).....</b>              | <b>47</b> |
| 6.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 47        |
| 6.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 47        |
| 6.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 47        |
| 6.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 49        |
| <b>7. ES 7: Levetid (forbrukere); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a).....</b>                 | <b>50</b> |
| 7.1. Bruk beskrivelser.....                                                                                                                 | 50        |
| 7.2. Bruksforhold som påvirker eksponering.....                                                                                             | 50        |
| 7.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning .....                                                                                         | 50        |
| 7.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES.....                                         | 52        |



## 0. Generell informasjon

### 0.1 Kvalitativ vurdering – Ytterligere forhold og tiltak basert på klassifisering av menneskers helse

Boratene som er dekket i denne ES-en for kommunikasjon er klassifisert som følger:

| Stoff               | CLP                                   |
|---------------------|---------------------------------------|
| Borsyre             | Repro 1B (H360)                       |
| Dinatriumtetraborat | Repro 1B (H360)<br>Eye Irrit 2 (H319) |
| Dinatriumoktoberat  | Repro 1B (H360)                       |
| Natriumpentaborat   | Repro 2 (H361)                        |

Derfor bør spesifikke bruksbetingelser (OC og RMM) implementeres og PVU bør være på plass hvis den respektive konsentrasjonen er høyere enn den spesifikke konsentrasjonsgrensen (SCL) og eksponering forventes.

Følgende tiltak foreslås for å sikre at risikoen knyttet til klassifiseringen som reproduksjonstoksisk (H360 og H361) er tilstrekkelig kontrollert:

#### PPE

- Bruk åndedrettsvern som er egnet til stoffet eller oppgaven;
- Bruk hansker som er egnet til stoffet eller oppgaven;
- Bruk full tildekning av huden med passende barriermateriale;
- Bruk kjemiske vernebriller.

#### Generelle OCer og RMMer

- Sørg for at ethvert tiltak for å eliminere eksponering vurderes;
- Sørg for et høyt nivå av begrensing, bortsett fra kortvarige eksponeringer f.eks. å ta prøver;
- Det forutsettes at det er designet et lukket system for å muliggjøre enkelt vedlikehold;
- (Hvis mulig) sørg for at utstyret holdes under undertrykk;
- Forutsetter at personalet kontrolleres ved innreise til arbeidsområdet;
- Sørg for at alt utstyr er godt vedlikeholdt;
- Forutsetter tillatelse til å arbeide for vedlikeholdsarbeid;
- Forutsetter regelmessig rengjøring av utstyr og arbeidsområde;
- Sørg for at ledelse/tilsyn er på plass for å sjekke at RMM-er på plass blir brukt riktig og at OCer følges;
- Sørg for opplæring for personalet om god praksis;
- Sørg for prosedyrer og opplæring for nøddekontaminering og deponering;
- Forutsetter en god standard for personlig hygiene;
- Sørg for at spesielle instruksjoner blir innhentet før bruk;
- Sørg for at stoffet ikke håndteres før alle sikkerhetsforholdsregler er lest og forstått;
- Forutsetter medisinsk råd/legehjelp hvis eksponert eller bekymret;
- Sørg for at stoffet er lagret låst.

I tillegg for **Dinatriumtetraborat** som er klassifisert som øyeirriterende klasse 2 (H319), foreslås følgende tiltak for å sikre at risikoen er tilstrekkelig kontrollert:

- Forutsetter grundig vask etter håndtering.
- Sørg for at øynene skylles forsiktig med vann i flere minutter hvis stoffet har hatt kontakt med øynene. Sørg også for å fjerne eventuelle kontaktlinser hvis det enkelt lar seg gjøre, og fortsett å skylle etterpå;
- Forutsetter medisinsk råd/legehjelp hvis øyeirritasjonen vedvarer.



## 0.2 Informasjon om eksponeringsvurdering og bor-ekvivalent

For sammenlignende formål uttrykkes eksponering for borater i form av bor (B) -ekvivalenter basert på brøkdelen av bor i kildestoffet på molekylvektbasis. Eksponeringsvurderingen utføres på grunnlag av bor i elementær form, derfor er alle verdier som er angitt i ES for kommunikasjon borekvivalenter.

**Tabell 1 Konverteringsfaktorer for bor-ekvivalenter**

| Stoff                               |                                                                                 | Borekvivalent |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Borsyre ( $\text{H}_3\text{BO}_3$ ) |                                                                                 | 0.1748        |
| Dinatriumtetraborat                 | vannfri ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ )                                   | 0.2149        |
|                                     | pentahydrat ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ )    | 0.1484        |
|                                     | dekahydrat ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ )    | 0.1134        |
| Dinatriumoktoberat                  | tetrahydrat ( $\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ ) | 0.2096        |
| Natriumpentaborat                   | vannfri ( $\text{NaB}_5\text{O}_8$ )                                            | 0.2636        |
|                                     | pentahydrat ( $\text{NaB}_5\text{O}_8 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ )             | 0.1832        |

### Vurdering av miljøeksponering

Når du bruker borat eller borsyre, kan mengden bor som er angitt i miljøeksponeringsvurderingen, dvs. den «daglige bruksmengde per sted», den «årlige mengde per sted», beregnes på nytt ved hjelp av den respektive konverteringsfaktoren som angitt i tabellen ovenfor. (Tabell 1). Utslippshastighetene bør også beregnes på nytt basert på den respektive konverteringsfaktoren.

### Vurdering av menneskers helse (arbeidstakere og/eller forbrukere)

Ved bruk av borat eller borsyre kan konsentrasjonen som er dekket i eksponeringsvurderingen for mennesker tilpasses ved hjelp av den respektive konverteringsfaktoren som angitt i tabellen ovenfor (Tabell 1).



# 1. ES 1: Formulering eller gjenpakking; Annet (PC 0)

## 1.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Formulering i blanding*

Produktkategori: *Annet (PC 0)*

| Miljø                                                                                                                  | SPERC                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1: <i>Formulering i blanding</i>                                                                                       | ERC 2 <i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i> |
| Arbeider                                                                                                               | SWED                                    |
| 2: <i>Lossing av borater fra skip</i>                                                                                  | PROC 8a                                 |
| 3: <i>Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil</i>                                                                        | PROC 8b                                 |
| 4: <i>Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet</i>        | PROC 1                                  |
| 5: <i>Overføring til siloer eller via lastebiler til lagre</i>                                                         | PROC 8a                                 |
| 6: <i>Lagring av borater - innendørs</i>                                                                               | PROC 2                                  |
| 7: <i>Lagring av borater - utendørs</i>                                                                                | PROC 2                                  |
| 8: <i>Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen</i> | PROC 8a                                 |
| 9: <i>Veiing av borater før tømning i blandekar</i>                                                                    | PROC 9                                  |
| 10: <i>Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur</i>                        | PROC 2                                  |
| 11: <i>Blanding</i>                                                                                                    | PROC 3                                  |
| 12: <i>Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - væske</i>                             | PROC 9                                  |
| 13: <i>Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pasta</i>                             | PROC 9                                  |
| 14: <i>Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - fast</i>                                                               | PROC 28                                 |
| 15: <i>Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - væske</i>                                                              | PROC 28                                 |
| 16: <i>Prøvetaking (&lt;1 kg/prøve)</i>                                                                                | PROC 9                                  |
| 17: <i>Laboratoriearbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser</i>                                            | PROC 15                                 |

## 1.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

### 1.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Formulering i blanding* (ERC 2)

| Bruksmengde, hyppighet og bruksvarighet (eller fra brukstid)                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Daglig mengde per sted <math>\leq 66.66</math> tonn/dag</i>                                                                                 |
| <i>Årsmengde per sted <math>\leq 10000</math> tonn/år</i>                                                                                      |
| Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak                                                                                                  |
| <i>Elektrostatiske utfellere eller våte elektrostatiske utfellere eller sykloner eller stoff-/posefilter eller keramisk / metallnettfilter</i> |
| <i>Kjemisk utskilling eller sedimentering eller filtrering eller elektrolyse eller motsatt osmose eller ionebytte</i>                          |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg                                                                                       |
| <i>Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.</i>                                                                                           |
| <i>Antatt strømning for husholdningsspillvannsbehandlingsanlegg <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/dag</i>                                   |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)                                                               |
| <i>Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.</i>                                                              |



### 1.2.2. Kontroll av arbeidereksposering: *Lossing av borater fra skip (PROC 8a)*

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                                        |
| Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.                                          |
| Pulver, granulat eller pelletisert materiale                                                                                                                                                    |
| Dekker bruken av grove støvmaterialer.                                                                                                                                                          |
| Dekker tørt produkt med <5 % fuktighetsinnhold.                                                                                                                                                 |
| Dekker bruken av et materiale som inneholder opptil 90 % av stoffet.                                                                                                                            |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                             |
| Forutsetter at åpne lastebiler, vogner eller skip blir håndtert.                                                                                                                                |
| Dekker bruk opptil 8 t/dag                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                            |
| Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.                                                                                                                          |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.                       |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                                                    |
| Dekker en fjern feltutslippskilde der utslippskilden ikke befinner seg i arbeidstakers pustesone (dvs. at utslippskilden er over 1 meter unna i hvilken som helst retning fra arbeidstakeren).  |
| Dekker fallende overføring av pulver, granulat eller pelletisert materiale.                                                                                                                     |
| Dekker overføring av >1000 kg/min.                                                                                                                                                              |
| Dekke en fallhøyde på >0,5 m.                                                                                                                                                                   |
| Forutsetter en delvis personlig innelukking som er ventilert. Det antas også at et positivt trykk opprettholdes inne i det personlige innelukket.                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                          |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                                                    |
| Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass. |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                                                    |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                                   |
| Utendørs bruk                                                                                                                                                                                   |
| Dekker utendørs bruk i helt åpne områder.                                                                                                                                                       |
| Dekker utendørs bruk der arbeidstakeren er plassert mer enn 4 meter fra utslippskilden                                                                                                          |

### 1.2.3. Kontroll av arbeidereksposering: *Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil (PROC 8b)*

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                               |
| Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren. |
| Dekker konsentrasjoner i opptil 100 %                                                                                                                  |
| Pulver, granulat eller pelletisert materiale                                                                                                           |
| Dekker bruken av grove støvmaterialer.                                                                                                                 |
| Dekker tørt produkt med <5 % fuktighetsinnhold.                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                                     |
| <i>Forutsetter at åpne lastebiler, vogner eller skip blir håndtert.</i>                                                                                                                                 |
| <i>Dekker bruken av opptil 100 beholdere.</i>                                                                                                                                                           |
| <i>Dekker bruk opptil 2 t/dag</i>                                                                                                                                                                       |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                                           |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i>                        |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                                                     |
| <i>Vik håndtering av forurensede faste gjenstander eller masse.</i>                                                                                                                                     |
| <i>Dekker håndtering av gjenstander med begrenset reststøv (synlig tynt lag).</i>                                                                                                                       |
| <i>Dekker normal håndtering, innebærer vanlige arbeidsprosedyrer.</i>                                                                                                                                   |
| <i>Dekker håndtering som reduserer kontakt mellom produkt og tilstøtende luft.</i>                                                                                                                      |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                                  |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                                                     |
| <i>Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avviser søl og redusere personlig sky) på plass.</i> |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                                                     |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                                           |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                                                                    |
| <i>Dekker utendørs bruk nær bygninger eller i helt åpne områder.</i>                                                                                                                                    |

#### **1.2.4. Kontroll av arbeidereksposering: Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet (PROC 1)**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                        |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket under standarddrift.</i>                                                                                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er helautomatisert. Arbeidere er bare involvert i tilsyn og kontrollturer. Direkte kontakt med stoffet er ikke mulig.</i>         |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                           |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                 |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                          |



### 1.2.5. Kontroll av arbeidereksposering: *Overføring til siloer eller via lastebiler til lagre (PROC 8a)*

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                                               |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                                          |
| <i>Pulver, granulat eller pelletisert materiale</i>                                                                                                                                                    |
| <i>Dekker bruken av grove støvmaterialer.</i>                                                                                                                                                          |
| <i>Dekker tørt produkt med &lt;5 % fuktighetsinnhold.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Dekker bruken av et materiale som inneholder opptil 90 % av stoffet.</i>                                                                                                                            |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at åpne lastebiler, vogner eller skip blir håndtert.</i>                                                                                                                                |
| <i>Dekker bruk opptil 8 t/dag</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i>                                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i>                       |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                                                    |
| <i>Dekker en fjern feltutslippskilde der utslippskilden ikke befinner seg i arbeidstakers pustesone (dvs. at utslippskilden er over 1 meter unna i hvilken som helst retning fra arbeidstakeren).</i>  |
| <i>Dekker fallende overføring av pulver, granulat eller pelletisert materiale.</i>                                                                                                                     |
| <i>Dekker overføring av 100 til 1000 kg/min.</i>                                                                                                                                                       |
| <i>Dekke en fallhøyde på &gt;0,5 m.</i>                                                                                                                                                                |
| <i>Forutsetter en delvis personlig innelukking som er ventilert. Det antas også at et positivt trykk opprettholdes inne i det personlige innelukket.</i>                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                                 |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                                                    |
| <i>Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass.</i> |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                                                    |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                                          |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                                                                   |
| <i>Dekker utendørs bruk nær bygninger eller i helt åpne områder.</i>                                                                                                                                   |
| <i>Dekker utendørs bruk der arbeidstakeren er plassert mer enn 4 meter fra utslippskilden</i>                                                                                                          |

### 1.2.6. Kontroll av arbeidereksposering: *Lagring av borater - innendørs (PROC 2)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                        |





|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

### 1.2.7. Kontroll av arbeidereksposering: *Lagring av borater - utendørs (PROC 2)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                    |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt; 25 %.</i>                                                                                                                                         |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av &gt; 4 timer/dag.</i>                                                                                                                                          |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

### 1.2.8. Kontroll av arbeidereksposering: *Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen (PROC 8a)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Pulver, granulat eller pelletisert materiale</i>                                                                                                           |
| <i>Dekker bruken av grove støvmaterialer.</i>                                                                                                                 |
| <i>Dekker tørt produkt med &lt; 5 % fuktighetsinnhold.</i>                                                                                                    |
| <i>Dekker bruken av et materiale som inneholder opptil 90 % av stoffet.</i>                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at et system som et transportbånd er installert for overføring/håndtering.</i>                                                                                                          |
| <i>Dekker bruk opptil 4 t/dag</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i>                                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er halvautomatisert. Manuell inngrep er gjentatte ganger påkrevd, selv om store deler av prosessen er maskinassistert.</i>                                                 |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                                                    |
| <i>Lokal avgassventilasjon – effektivitet på minst 90% (f.eks. faste fanghetter, ekstraksjon på verktøyet, horisontal/nedadgående laminær strømningsboks, andre lukkende hetter).</i>                  |
| <i>Sørg for en ventilasjon på minst 3 ACH.</i>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker fallende overføring av pulver, granulat eller pelletisert materiale.</i>                                                                                                                     |
| <i>Dekker overføring av 10 til 100 kg/min.</i>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker en fallhøyde på &lt;0,5 m.</i>                                                                                                                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                                 |
| <i>Forutsetter regelmessig rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                                                           |
| <i>Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass.</i> |
| <i>Bruk passende valgte hansker. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner. Forutsetter at hansker brukes av utdannede arbeidere.</i>                             |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                                                    |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                                          |
| <i>Innendørs bruk</i>                                                                                                                                                                                  |
| <i>Innendørs bruk (arbeidsrom &gt;1000 m³).</i>                                                                                                                                                        |

### 1.2.9. Kontroll av arbeidereksponeering: *Veiing av borater før tømning i blandekar (PROC 9)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt; 25 %.</i>                                                                                                                      |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                        |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                           |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i>                                                                                 |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                           |



### 1.2.10. Kontroll av arbeidereksponeering: *Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur (PROC 2)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                    |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt; 25 %.</i>                                                                                                                                         |
| <b>Brukmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                               |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                                           |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 1000 °C</i>                                                                                                                            |

### 1.2.11. Kontroll av arbeidereksponeering: *Blanding (PROC 3)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker bruken av et stoff som håndteres i løsningen.</i>                                                                                                                      |
| <i>Dekker konsentrasjoner ≤ 5 %.</i>                                                                                                                                             |
| <b>Brukmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                               |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                                           |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 1000 °C</i>                                                                                                                            |



### 1.2.12. Kontroll av arbeidereksposering: Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - væske (PROC 9)

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker bruk av væske.                                                                                                                                                     |
| Dekker konsentrasjoner $\leq 25$ %.                                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.                                                                                              |
| Dekker bruk av $>4$ timer/dag.                                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |

### 1.2.13. Kontroll av arbeidereksposering: Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pasta (PROC 9)

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker bruken av en masse.                                                                                                                                                |
| Dekker konsentrasjoner $\leq 25$ %.                                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.                                                                                              |
| Dekker bruk av $>4$ timer/dag.                                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |



#### 1.2.14. Kontroll av arbeidereksposering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - fast (PROC 28)*

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                           |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                            |
| <i>Forutsetter et forurensningsnivå på arbeidsplassen opp til 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>                         |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                          |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en bil for våtrengjøring.</i>                                  |
| <i>Sørg for mekanisk ventilasjon på minst 3 ACH.</i>                                                          |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                        |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                           |

#### 1.2.15. Kontroll av arbeidereksposering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - væske (PROC 28)*

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                           |
| <i>Dekker bruk av væske.</i>                                                                                       |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                            |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                 |
| <i>Forutsetter et forurensningsnivå på arbeidsplassen opp til 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                               |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i> |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en mopp.</i>                                                        |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                             |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                |

#### 1.2.16. Kontroll av arbeidereksposering: *Prøvetaking (<1 kg/prøve) (PROC 9)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                           |
| <i>Dekker bruken av opptil 10 beholdere.</i>                                                                                                                  |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en mopp.</i>                                                                                                   |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                           |



*Bruk standard sikkerhetstøy.*

### 1.2.17. Kontroll av arbeidereksposering: *Laboratoriearbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser (PROC 15)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt; 25 %.</i>                                                                                                                      |
| <b>Brukmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                            |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                           |
| <i>Dekker bruken av opptil 10 beholdere.</i>                                                                                                                  |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                           |

## 1.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning

### 1.3.1. Miljøutslipp og eksponering: *Formulering i blanding (ERC 2)*

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 6.667 kg/dag      | SPERC                        |
| Luft        | 3.333 kg/dag      | SPERC                        |
| Jord        | 6.667 kg/dag      | SPERC                        |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                    | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.133  |
| Sjøvann                                              | 0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.013  |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.333  |
| Landbruksjord                                        | 0.165 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)             | 0.029  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000381 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.064 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)         | 0.376  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                          | 0.376  |

### 1.3.2. Arbeidereksposering: *Lossing av borater fra skip (PROC 8a)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning       | RCR   |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.8 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.552 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 6.825 mg/kg kv/dag (MEASE)  | 0.099 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                             | 0.651 |



### 1.3.3. Arbeidereksponeering: *Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil (PROC 8b)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning       | RCR   |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.43 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.297 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 2.457 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.036 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                              | 0.332 |

### 1.3.4. Arbeidereksponeering: *Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet (PROC 1)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.003 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.5. Arbeidereksponeering: *Overføring til siloer eller via lastebiler til lagre (PROC 8a)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning       | RCR   |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.82 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.566 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 6.825 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.099 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                              | 0.665 |

### 1.3.6. Arbeidereksponeering: *Lagring av borater - innendørs (PROC 2)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.7. Arbeidereksponeering: *Lagring av borater - utendørs (PROC 2)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.8. Arbeidereksponeering: *Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen (PROC 8a)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning       | RCR   |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.67 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.462 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 20.37 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.297 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                              | 0.759 |

### 1.3.9. Arbeidereksponeering: *Veiing av borater før tømming i blandekar (PROC 9)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.316 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.218  |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.518 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | 0.225  |





### 1.3.10. Arbeidereksponeering: *Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur (PROC 2)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.11. Arbeidereksponeering: *Blanding (PROC 3)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.253 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.174  |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.007 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | 0.175  |

### 1.3.12. Arbeidereksponeering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - væske (PROC 9)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.031 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.13. Arbeidereksponeering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pasta (PROC 9)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.031 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | < 0.01 |

### 1.3.14. Arbeidereksponeering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - fast (PROC 28)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.733 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 2.492 mg/kg kv/dag (MEASE)      | 0.036 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | 0.769 |

### 1.3.15. Arbeidereksponeering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - væske (PROC 28)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.116 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.08  |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 2.492 mg/kg kv/dag (MEASE)      | 0.036 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | 0.116 |

### 1.3.16. Arbeidereksponeering: *Prøvetaking (<1 kg/prøve) (PROC 9)*

| Eksponeeringsvei og virkningstype | Eksponeeringsberegning          | RCR    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig      | 0.104 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig   |                                 | 0.01   |





### 1.3.17. Arbeidereksposering: *Laboratoriearbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser (PROC 15)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.069 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

## 1.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

### Veiledning:

Vilkårene for bruk på nettstedet for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0. For noen PROCer brukes imidlertid ART v1.5 i stedet for MEASE 2.0 for å beregne inhalasjonseksponeringen.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5. Utgivelsene er beregnet på grunnlag av SPERC Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

### Skaleringsinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

### Skalerbare parametere:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

#### - Arbeidere:

ART 1.5: Pulvervektfraksjon, Konsentrasjon av stoffet, Håndtering av forurenset fast gjenstand eller masse, Aktivitetsvarighet, Utslippskilde, Overføringshastighet, Dråpehøyde, Lokal avgassventilasjon, PVU.

MEASE 2.0: Konsentrasjon av stoffet, Eksponeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsanordning, ACH, Prosesstemperatur, Romstørrelse, Beholderkapasitet, Antall beholdere som brukes, Forurensningssnivå på arbeidsplassen, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet.*

#### - Miljø:

Daglig bruksmengde, Årlig bruksmengde, Antall utslippsdager, Utslippsfaktorer, Utslipphastighet for STP, Mottakende overflatevannstrømningshastighet.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).



---

**Grenser for skalering:**

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 1.3.



## 2. ES 2: Formulering eller gjenpakking; Annet (PC 0)

### 2.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Formulering i fast støpeform*

Produktkategori: *Annet (PC 0)*

| Miljø                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1: Formulering i fast støpeform                                                                                      | ERC 3   |
| Arbeider                                                                                                             |         |
| 2: Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil                                                                             | PROC 8b |
| 3: Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet             | PROC 1  |
| 4: Lagring av borater - innendørs                                                                                    | PROC 2  |
| 5: Lagring av borater - utendørs                                                                                     | PROC 2  |
| 6: Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen      | PROC 8a |
| 7: Veiing av borater før tømning i blandekar                                                                         | PROC 9  |
| 8: Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur                              | PROC 2  |
| 9: Blanding i lukket kontinuerlig prosess ved forhøyet temperatur med sporadisk kontrollert eksponering under åpning | PROC 2  |
| 10: Varm gunningreparasjon inkludert sprøyting                                                                       | PROC 7  |
| 11: Støping i form for bruk                                                                                          | PROC 23 |
| 12: Sliping av faste stoffer til et pulver i lukket slipemølle                                                       | PROC 24 |
| 13: Komprimering og tabletering av borater og boratblandinger                                                        | PROC 14 |
| 14: Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pulver                                 | PROC 9  |
| 15: Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pellet                                 | PROC 9  |
| 16: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - innendørs                                                               | PROC 28 |
| 17: Prøvetaking (<1 kg/prøve)                                                                                        | PROC 9  |
| 18: Laboratoriarbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser                                                  | PROC 15 |

### 2.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

#### 2.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Formulering i fast støpeform* (ERC 3)

| Bruksmengde, hyppighet og bruksvarighet (eller fra brukstid)                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daglig mengde per sted $\leq 27.5$ tonn/dag                                                  |
| Årsmengde per sted $\leq 10000$ tonn/år                                                      |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg                                     |
| Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.                                                |
| Antatt strømning for husholdningsspillvannsbehandlingsanlegg $\geq 2000$ m <sup>3</sup> /dag |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)             |
| Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.                   |
| Andre forhold som påvirker miljøeksponering                                                  |
| Mottakende overflatevannstrømning er $\geq 18000$ m <sup>3</sup> /dag                        |



### 2.2.2. Kontroll av arbeidereksposering: *Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil (PROC 8b)*

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                                               |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                                          |
| <i>Dekker konsentrasjoner i opptil 100 %</i>                                                                                                                                                           |
| <i>Pulver, granulat eller pelletisert materiale</i>                                                                                                                                                    |
| <i>Dekker bruken av grove støvmaterialer.</i>                                                                                                                                                          |
| <i>Dekker tørt produkt med &lt;5 % fuktighetsinnhold.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at åpne lastebiler, vogner eller skip blir håndtert.</i>                                                                                                                                |
| <i>Dekker bruken av opptil 100 beholdere.</i>                                                                                                                                                          |
| <i>Dekker bruk opptil 2 t/dag</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i>                       |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                                                    |
| <i>Vik håndtering av forurensede faste gjenstander eller masse.</i>                                                                                                                                    |
| <i>Dekker håndtering av gjenstander med begrenset reststøv (synlig tynt lag).</i>                                                                                                                      |
| <i>Dekker normal håndtering, innebærer vanlige arbeidsprosedyrer.</i>                                                                                                                                  |
| <i>Dekker håndtering som reduserer kontakt mellom produkt og tilstøtende luft.</i>                                                                                                                     |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                                 |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                                                    |
| <i>Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass.</i> |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                                                    |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                                          |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                                                                   |
| <i>Dekker utendørs bruk nær bygninger eller i helt åpne områder.</i>                                                                                                                                   |

### 2.2.3. Kontroll av arbeidereksposering: *Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet (PROC 1)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                  |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket under standarddrift.</i>                                                                            |
| <i>Forutsetter at prosessen er helautomatisert. Arbeidere er bare involvert i tilsyn og kontrollturer. Direkte kontakt med stoffet er ikke mulig.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                   |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                    |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                   |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                   |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                         |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                  |

#### **2.2.4. Kontroll av arbeidereksposering: Lagring av borater - innendørs (PROC 2)**

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                    |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                                          |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                                           |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

#### **2.2.5. Kontroll av arbeidereksposering: Lagring av borater - utendørs (PROC 2)**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Utendørs bruk</i>                                                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

#### **2.2.6. Kontroll av arbeidereksposering: Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen (PROC 8a)**

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                                               |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i>                                          |
| <i>Pulver, granulat eller pelletisert materiale</i>                                                                                                                                                    |
| <i>Dekker bruken av grove støvmaterialer.</i>                                                                                                                                                          |
| <i>Dekker tørt produkt med &lt;5 % fuktighetsinnhold.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Dekker bruken av et materiale som inneholder opptil 90 % av stoffet.</i>                                                                                                                            |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at et system som et transportbånd er installert for overføring/håndtering.</i>                                                                                                          |
| <i>Dekker bruk opptil 4 t/dag</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i>                                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er halvautomatisert. Manuell inngrep er gjentatte ganger påkrevd, selv om store deler av prosessen er maskinassistert.</i>                                                 |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                                                    |
| <i>Lokal avgassventilasjon – effektivitet på minst 90% (f.eks. faste fangheter, ekstraksjon på verktøyet, horisontal/nedadgående laminær strømningsboks, andre lukkende hetter).</i>                   |
| <i>Sørg for en ventilasjon på minst 3 ACH.</i>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker fallende overføring av pulver, granulat eller pelletisert materiale.</i>                                                                                                                     |
| <i>Dekker overføring av 10 til 100 kg/min.</i>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker en fallhøyde på &lt;0,5 m.</i>                                                                                                                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                                 |
| <i>Forutsetter regelmessig rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                                                           |
| <i>Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass.</i> |
| <i>Bruk passende valgte hansker. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner. Forutsetter at hansker brukes av utdannede arbeidere.</i>                             |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                                                    |



|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b> |
|---------------------------------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <i>Innendørs bruk</i> |
|-----------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <i>Innendørs bruk (arbeidsrom &gt;1000 m<sup>3</sup>).</i> |
|------------------------------------------------------------|

### 2.2.7. Kontroll av arbeidereksponeering: *Veiing av borater før tømming i blandekar (PROC 9)*

|                          |
|--------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b> |
|--------------------------|

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i> |
|----------------------------------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b> |
|------------------------------------------------------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i> |
|-------------------------------------|

### 2.2.8. Kontroll av arbeidereksponeering: *Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur (PROC 2)*

|                          |
|--------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b> |
|--------------------------|

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i> |
|----------------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b> |
|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i> |
|-------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b> |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 1000 °C</i> |
|-------------------------------------------------------|



### 2.2.9. Kontroll av arbeidereksposering: *Blanding i lukket kontinuerlig prosess ved forhøyet temperatur med sporadisk kontrollert eksponering under åpning (PROC 2)*

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker konsentrasjoner >25 %.                                                                                                                                             |
| Dekker bruken av et stoff som håndteres i løsningen.                                                                                                                      |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Dekker bruk av >4 timer/dag.                                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                             |
| Forutsetter prosessstemperatur opp til 500 °C                                                                                                                             |

### 2.2.10. Kontroll av arbeidereksposering: *Varm gunningreparasjon inkludert sprøyting (PROC 7)*

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                                        |
| Dekker konsentrasjoner < 1 %.                                                                                                                                                                   |
| Dekker konsentrasjoner i opptil 1 %                                                                                                                                                             |
| Dekker bruken av et stoff som håndteres i løsningen.                                                                                                                                            |
| Pulver oppløst i en væske eller innlemmet i en flytende matrise                                                                                                                                 |
| Dekker væsker med lav til middels viskositet.                                                                                                                                                   |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                                             |
| Dekker bruk opptil 8 t/dag                                                                                                                                                                      |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                                            |
| Forutsetter at prosessen er halvautomatisert. Manuell inngrep er gjentatte ganger påkrevd, selv om store deler av prosessen er maskinassistert.                                                 |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                                                    |
| Dekker sprøytepåføring av væsker (overflatesprøyting).                                                                                                                                          |
| Dekker en lav påføringsmengde (0,03 - 0,3 l/min).                                                                                                                                               |
| Dekker sprøytingen uten bruk av eller bruk av lite trykkluft.                                                                                                                                   |
| Dekker vannrett eller nedoverrettet sprøyting.                                                                                                                                                  |
| Sørg for god naturlig ventilasjon.                                                                                                                                                              |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                                          |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                                                    |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                                                    |
| Effektive rengjøringsvaner (f.eks. daglig rengjøring ved bruk av egnede metoder, forebyggende vedlikehold av maskiner, bruk av vernetøy som vil avvise søl og redusere personlig sky) på plass. |





|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b> |
| <i>Innendørs bruk</i>                                         |
| <i>Innendørs bruk (arbeidsrom &gt;30 m<sup>3</sup>).</i>      |

#### **2.2.11. Kontroll av arbeidereksponeering: Støping i form for bruk (PROC 23)**

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                               |
| <i>Dekker konsentrasjoner &lt; 1 %.</i>                                                                                                                |
| <i>Dekker bruken av et smeltet stoff/materiale.</i>                                                                                                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                    |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                 |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen for det meste er lukket under standard drift.</i>                                                                          |
| <i>Forutsetter at prosessen er halvautomatisert. Manuell inngrep er gjentatte ganger påkrevd, selv om store deler av prosessen er maskinassistert.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                    |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                     |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                 |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                    |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                          |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 1000 °C</i>                                                                                                  |

#### **2.2.12. Kontroll av arbeidereksponeering: Sliping av faste stoffer til et pulver i lukket slipemølle (PROC 24)**

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                              |
| <i>Dekker bruken av massive gjenstander med et meget lavt eget utlippspotensial.</i>                                                                  |
| <i>Dekker en konsentrasjon &gt;25 % av stoffet i laget som påføres mekanisk behandling.</i>                                                           |
| <i>Stoffet er ikke til stede den delen av verktøyet eller maskineriet som brukes til den mekaniske behandlingen.</i>                                  |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                   |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                  |
| <i>Dekker sliping.</i>                                                                                                                                |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket under standarddrift.</i>                                                                            |
| <i>Forutsetter at prosessen er helautomatisert. Arbeidere er bare involvert i tilsyn og kontrollturer. Direkte kontakt med stoffet er ikke mulig.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                   |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                    |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                   |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                   |



### 2.2.13. Kontroll av arbeidereksponeering: *Komprimering og tabletering av borater og boratblandinger (PROC 14)*

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker konsentrasjoner >25 %.                                                                                                                                             |
| Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Dekker bruk av >4 timer/dag.                                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |

### 2.2.14. Kontroll av arbeidereksponeering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pulver (PROC 9)*

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker konsentrasjoner $\leq$ 25 %.                                                                                                                                       |
| Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.                                                                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.                                                                                              |
| Dekker bruk av >4 timer/dag.                                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |

### 2.2.15. Kontroll av arbeidereksponeering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pellet (PROC 5)*

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                         |
| Dekker konsentrasjoner $\leq$ 25 %.                                                                                              |
| Dekker bruken av fast materiale med lite støv som granuler, pellets, vått/fuktet pulver osv. med lavt potensial for støvutslipp. |



|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                                           |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk passende valgte hansker. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner.</i>                                                             |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |

#### **2.2.16. Kontroll av arbeidereksposering: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - innendørs (PROC 28)**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                            |
| <i>Forutsetter et forurensningsnivå på arbeidsplassen opp til 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>                                                                         |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en støvsuger.</i>                                                                                              |
| <i>Sørg for mekanisk ventilasjon på minst 3 ACH.</i>                                                                                                          |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                           |

#### **2.2.17. Kontroll av arbeidereksposering: Prøvetaking (<1 kg/prøve) (PROC 9)**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt;25 %.</i>                                                                                                                       |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                           |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                           |
| <i>Dekker bruken av opptil 10 beholdere.</i>                                                                                                                  |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en mopp.</i>                                                                                                   |



|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b> |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                    |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                    |

### 2.2.18. Kontroll av arbeidereksposering: *Laboratoriearbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser (PROC 15)*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                      |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som pulver og støv som består av relativt grove partikler med et moderat potensial for å bli (og holde seg) luftbåren.</i> |
| <i>Dekker konsentrasjoner &gt; 25 %.</i>                                                                                                                      |
| <b>Brukmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                            |
| <i>Forutsetter at det brukes flasker og bokser med et volum på omtrent 1 liter.</i>                                                                           |
| <i>Dekker bruken av opptil 10 beholdere.</i>                                                                                                                  |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                          |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                           |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                            |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                           |

## 2.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning

### 2.3.1. Miljøutslipp og eksponering: *Formulering i fast støpeform (ERC 3)*

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0 kg/dag          | beregnet utslippsfaktor      |
| Luft        | 2.75 kg/dag       | beregnet utslippsfaktor      |
| Jord        | 27.5 kg/dag       | ERC                          |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                    | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)               | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.147 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)             | 0.026  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000762 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.117 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)         | 0.687  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                          | 0.688  |

### 2.3.2. Arbeidereksposering: *Fest/løsne lastesjakt til/fra tankbil (PROC 8b)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning        | RCR   |
|----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.43 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.297 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 2.457 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.036 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                              | 0.332 |



### 2.3.3. Arbeidereksposering: *Stengt overføring av borat fra tankskip til store fartøyer eller containere (f.eks. siloer) på stedet (PROC 1)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.003 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

### 2.3.4. Arbeidereksposering: *Lagring av borater - innendørs (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

### 2.3.5. Arbeidereksposering: *Lagring av borater - utendørs (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

### 2.3.6. Arbeidereksposering: *Overføring av borater til blandekar uten dedikerte tekniske kontroller på plass for å redusere eksponeringen (PROC 8a)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning        | RCR   |
|----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.67 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.462 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 20.38 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.297 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                              | 0.759 |

### 2.3.7. Arbeidereksposering: *Veiing av borater før tømning i blandekar (PROC 9)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.316 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.218  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.518 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.225  |

### 2.3.8. Arbeidereksposering: *Blanding i lukkede eller i stor grad lukkede produksjonsprosesser ved høy temperatur (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

### 2.3.9. Arbeidereksposering: *Blanding i lukket kontinuerlig prosess ved forhøyet temperatur med sporadisk kontrollert eksponering under åpning (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.379 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.261  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.035 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.262  |

### 2.3.10. Arbeidereksposering: *Varm gunningreparasjon inkludert sprøyting (PROC 7)*



| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning        | RCR   |
|----------------------------------|------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.42 mg/m <sup>3</sup> (ART) | 0.29  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 7.501 mg/kg kv/dag (MEASE)   | 0.109 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                              | 0.399 |

#### 2.3.11. Arbeidereksposering: *Støping i form for bruk* (PROC 23)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning          | RCR    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.19 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.131  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.102 mg/kg kv/dag (MEASE)     | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                | 0.133  |

#### 2.3.12. Arbeidereksposering: *Sliping av faste stoffer til et pulver i lukket slipemølle* (PROC 24)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.088  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.014 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.088  |

#### 2.3.13. Arbeidereksposering: *Komprimering og tabletering av borater og boratblandinger* (PROC 14)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.088  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.069 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.089  |

#### 2.3.14. Arbeidereksposering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pulver* (PROC 9)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning          | RCR    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.19 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.131  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.031 mg/kg kv/dag (MEASE)     | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                | 0.131  |

#### 2.3.15. Arbeidereksposering: *Emballering av stoffer i små beholdere (inkludert pakking og utpakking) - pellet* (PROC 9)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.038 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.026  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.031 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.027  |

#### 2.3.16. Arbeidereksposering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring - innendørs* (PROC 28)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.733 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 2.493 mg/kg kv/dag (MEASE)      | 0.036 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.769 |



### 2.3.17. Arbeidereksposering: *Prøvetaking (<1 kg/prøve)* (PROC 9)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.104 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.01   |

### 2.3.18. Arbeidereksposering: *Laboratoriearbeid inkludert veiing og kvalitetskontrollprosesser* (PROC 15)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.069 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

## 2.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

#### Veiledning:

Vilkårene for bruk på nettsteder for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0. For noen PROCer brukes imidlertid ART v1.5 i stedet for MEASE 2.0 for å beregne inhalasjonseksponeringen.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5.

#### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

#### Skaleringsinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

#### Skalerbare parametere:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

##### - Arbeiders:

ART 1.5: Pulvervektfraksjon, Konsentrasjon av stoffet, Håndtering av forurenset fast gjenstand eller masse, Aktivitetsvarighet, Utslippskilde, Overføringshastighet, Dråpehøyde, Lokal avgassventilasjon, Ventilasjonshastighet, Sprøytretning/teknikk, Påføringshastighet, arbeidsromstørrelse, PVU.

MEASE 2.0: Konsentrasjon av stoffet, Eksponeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsanordning, ACH, Prosesstemperatur, Romstørrelse, Beholderkapasitet, Antall beholdere som brukes, Forurensningssnivå på arbeidsplassen, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet.*



---

- **Miljø:**

Daglig bruksmengde, Årlig bruksmengde, Antall utslippsdager, Utslippsfaktorer, Utslippshastighet for STP, Mottakende overflatevannstrømningshastighet.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

**Grenser for skalering:**

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 2.3.





### 3. ES 3: Bruk på industriområder; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)

#### 3.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Industriell bruk av celluloseisolasjon*

Produktkategori: *Annet (PC 0)*

Brukssektor: *Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)*

| Miljø                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1: <i>Bruk på industriområder som fører til inkludering i/på produkt</i>                                                     | ERC 5   |
| Arbeider                                                                                                                     |         |
| 2: <i>Lagring av celluloseisolasjon</i>                                                                                      | PROC 2  |
| 3: <i>Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slange</i>                                                       | PROC 2  |
| 4: <i>Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange</i>                                                               | PROC 11 |
| 5: <i>Vedlikehold og rutinemessig rengjøring</i>                                                                             | PROC 28 |
| Etterfølgende eksponeringsscenario(er) for levetid                                                                           |         |
| ES 5: Levetid (arbeider på industriområde); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a) |         |
| ES 6: Levetid (yrkesarbeider); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)              |         |
| ES 7: Levetid (forbrukere); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)                 |         |

#### 3.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

##### 3.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Bruk på industriområder som fører til inkludering i/på produkt (ERC 5)*

| Bruksmengde, hyppighet og bruksvarighet (eller fra brukstid)                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Daglig mengde per sted <math>\leq 1</math> tonn/dag</i>                                                   |
| <i>Årsmengde per sted <math>\leq 20</math> tonn/år</i>                                                       |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrensplanlegg                                                    |
| <i>Kommunalt kloakkrensplanlegg er tatt for gitt.</i>                                                        |
| <i>Antatt strømming for husholdningsspillvannsbehandlingsanlegg <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/dag</i> |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)                             |
| <i>Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.</i>                            |
| Andre forhold som påvirker miljøeksponering                                                                  |
| <i>Mottakende overflatevannstrømming er <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/dag</i>                        |

##### 3.2.2. Kontroll av arbeidereksponeering: *Lagring av celluloseisolasjon (PROC 2)*

| Produktegenskaper                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5</math> %.</i>                                                          |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i> |
| Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet                                  |
| <i>Dekker bruk av <math>&gt; 4</math> timer/dag.</i>                                                          |



|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

### 3.2.3. Kontroll av arbeidereksposering: *Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slange (PROC 2)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5</math> %.</i>                                                                                                                             |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i>                                                                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                                                                                           |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

### 3.2.4. Kontroll av arbeidereksposering: *Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange (PROC 11)*

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                           |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5</math> %.</i>                                                               |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i>      |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                |
| <i>Dekker bruk av &gt;4 timer/dag.</i>                                                                             |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                               |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i> |



|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                     |
| <i>Bruk egnet åndedrettsvern. Innånding – minimum effektivitet på 95 %. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner.</i>                |
| <i>Bruk passende valgte hansker. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner. Forutsetter at hansker brukes av utdannede arbeidere.</i> |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                        |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                        |

### 3.2.5. Kontroll av arbeidereksposering: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring (PROC 28)

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                               |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5</math> %.</i>                                                                                                   |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i>                                          |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                    |
| <i>Dekker bruk opptil 1 t/dag.</i>                                                                                                                     |
| <i>Forutsetter et forurensningsnivå på arbeidsplassen på mer enn 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>                                                               |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                   |
| <i>Forutsetter at prosessen er halvautomatisert. Manuell inngrep er gjentatte ganger påkrevd, selv om store deler av prosessen er maskinassistert.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                    |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                     |
| <i>Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en mopp.</i>                                                                                            |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                 |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                    |

## 3.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning

### 3.3.1. Miljøutslipp og eksponering: *Bruk på industriområder som fører til inkludering i/på produkt (ERC 5)*

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Vann</b> | 0 kg/dag          | beregnet utslippsfaktor      |
| <b>Luft</b> | 37 kg/dag         | beregnet utslippsfaktor      |
| <b>Jord</b> | 10 kg/dag         | ERC                          |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                    | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)               | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.146 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)             | 0.026  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000564 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.087 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)         | 0.513  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                          | 0.513  |



### 3.3.2. Arbeidereksposering: *Lagring av celluloseisolasjon (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.017  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.007 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.017  |

### 3.3.3. Arbeidereksposering: *Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slange (PROC 2)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.017  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.007 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.017  |

### 3.3.4. Arbeidereksposering: *Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange (PROC 11)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning          | RCR   |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 1.04 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.717 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 4.076 mg/kg kv/dag (MEASE)     | 0.059 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                | 0.777 |

### 3.3.5. Arbeidereksposering: *Vedlikehold og rutinemessig rengjøring (PROC 28)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.733  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.499 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.74   |



### 3.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

#### **Veiledning:**

Vilkårene for bruk på nettstedet for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringsinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5.

#### **Skaleringsverktøy:**

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

#### **Skaleringsinstruksjoner:**

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

#### **Skalerbare parametere:**

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

- **Arbeidere:**

Konsentrasjon av stoffet, Eksponeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsapparat, ACH, Prosessstemperatur, Romstørrelse, Forurensningsnivå på arbeidsplassen, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet..*

- **Miljø:**

Daglig bruksmengde, Årlig bruksmengde, Antall utslippsdager, Utslippsfaktorer, Utslippshastighet for STP, Mottakende overflatevannstrømningshastighet.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

#### **Grenser for skalering:**

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 3.3.



## 4. ES 4: Utbredt bruk av fagfolk; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)

### 4.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: Yrkesbruk av celluloseisolasjon

Produktkategori: Annet (PC 0)

Brukssektor: Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)

| Miljø                                                                                                                        | SPERC                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (innendørs)                                                          | ERC 8c EFCC 8c.1a.v2 SPERC |
| 2: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (utendørs)                                                           | ERC 8f                     |
| Arbeider                                                                                                                     | SWED                       |
| 3: Lagring av celluloseisolasjon                                                                                             | PROC 2                     |
| 4: Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slange                                                              | PROC 2                     |
| 5: Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange                                                                      | PROC 11                    |
| 6: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring                                                                                    | PROC 28                    |
| Etterfølgende eksponeringsscenario(er) for levetid                                                                           |                            |
| ES 5: Levetid (arbeider på industriområde); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a) |                            |
| ES 6: Levetid (yrkesarbeider); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)              |                            |
| ES 7: Levetid (forbrukere); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)                 |                            |

### 4.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

#### 4.2.1. Kontroll av miljøeksponering: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (innendørs) (ERC 8c)

| Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuell håndtering av råvarer                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om riktig dosering er gitt på emballasjen.                                                                                                                                               |
| Utstyr rengjort med løsemiddel (organisk eller vann), vask avhendes med avløpsvann                                                                                                                   |
| Faglig- og forbrukerproduktbruk med begrenset eller ingen teknisk kontroll over utslipp. Ved herding inkluderes stoffer i matrisen uten tilsiktet utslipp til miljøet. Svært lite vannkontakt mulig. |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg                                                                                                                                             |
| Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.                                                                                                                                                        |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)                                                                                                                     |
| Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.                                                                                                                           |
| Andre forhold som påvirker miljøeksponering                                                                                                                                                          |
| Innendørs bruk                                                                                                                                                                                       |



#### 4.2.2. Kontroll av miljøeksponering: *Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (utendørs)* (ERC 8f)

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kjoakkrenseanlegg</b>                         |
| <i>Kommunalt kjoakkrenseanlegg er tatt for gitt.</i>                                    |
| <b>Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)</b> |
| <i>Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.</i>       |

#### 4.2.3. Kontroll av arbeidereksponeering: *Lagring av celluloseisolasjon (PROC 2)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5\%</math>.</i>                                                                                                                             |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i>                                                                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av <math>&gt;4</math> timer/dag.</i>                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C</i>                                                                                                                              |

#### 4.2.4. Kontroll av arbeidereksponeering: *Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slang* (PROC 2)

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5\%</math>.</i>                                                                                                                             |
| <i>Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.</i>                                                                    |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av <math>&gt;4</math> timer/dag.</i>                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |

**Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering**

Forutsetter prosessstemperatur opp til 40 °C

**4.2.5. Kontroll av arbeidereksponeering: Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange (PROC 11)**

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                             |
| Dekker konsentrasjoner $\leq 5$ %.                                                                                                                   |
| Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren.                                               |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                  |
| Dekker bruk av >4 timer/dag.                                                                                                                         |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                 |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                         |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                          |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                               |
| Bruk egnet åndedrettsvern. Innånding – minimum effektivitet på 95 %. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner. |
| Bruk passende valgte hansker. Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet (SDS) angående ytterligere spesifikasjoner.                                        |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                         |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                         |

**4.2.6. Kontroll av arbeidereksponeering: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring (PROC 28)**

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                               |
| Dekker konsentrasjoner $\leq 5$ %.                                                                     |
| Dekker bruken av fast materiale som fint pulver med stort potensiale for å bli og holde seg luftbåren. |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                    |
| Forutsetter et forurensningsnivå på arbeidsplassen opp til 5 mg/m <sup>3</sup> .                       |
| Dekker bruk opptil 1 t/dag.                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                   |
| Sørg for mekanisk ventilasjon på minst 3 ACH.                                                          |
| Forutsetter at hovedrengjøringsapparatet er en mopp.                                                   |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                 |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                           |

**4.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning****4.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (innendørs) (ERC 8c)**

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0.00495 kg/dag    | SPERC                        |
| Luft        | 0 kg/dag          | SPERC                        |
| Jord        | 0 kg/dag          | SPERC                        |





| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                          | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)                       | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.0051 mg/L (EUSES 2.1.2)                      | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0.00247 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.141 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)                   | 0.025  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000000000103 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.00273 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)             | 0.016  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                                | 0.016  |

#### 4.3.2. Miljøutslipp og eksponering: *Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på produkt (utendørs)* (ERC 8f)

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0.017 kg/dag      | ERC                          |
| Luft        | 0.049 kg/dag      | ERC                          |
| Jord        | 0.00165 kg/dag    | ERC                          |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                          | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)                       | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.00516 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0.00825 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.141 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)                   | 0.025  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000000000105 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.00273 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)             | 0.016  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                                | 0.016  |

#### 4.3.3. Arbeidereksponerings: *Lagring av celluloseisolasjon* (PROC 2)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.007 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.025 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

#### 4.3.4. Arbeidereksponerings: *Lukket overføring av borholdig celluloseisolasjon via slange* (PROC 2)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.017  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.007 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.017  |

#### 4.3.5. Arbeidereksponerings: *Spredning av borholdig celluloseisolasjon med slange* (PROC 11)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning          | RCR   |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 1.04 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.717 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 4.076 mg/kg kv/dag (MEASE)     | 0.059 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                | 0.777 |



#### 4.3.6. Arbeidereksposering: Vedlikehold og rutinemessig rengjøring (PROC 28)

| Eksposeringsvei og virkningstype | Eksposeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | 0.733  |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.499 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | 0.74   |

### 4.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

#### Veiledning:

Vilkårene for bruk på nettsteder for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5. Utgivelsene er beregnet på grunnlag av SPERC EFCC SPERC 8c.1a.v2 for ERC 8c.

#### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

#### Skaleringinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

#### Skalerbare parametere:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

##### - Arbeidere:

Konsentrasjon av stoffet, Eksposeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsapparat, ACH, Prosessstemperatur, Romstørrelse, Forurensningsnivå på arbeidsplassen, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet.*

##### - Miljø:

Utslippsfaktorer.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

**Grenser for skalering:** RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 4.3.



## 5. ES 5: Levetid (arbeider på industriområde); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)

### 5.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Industriell levetid for celluloseisolasjon*

Artikkelkategori: *Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)*

| Miljø                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1: Prosessering av artikler på industriområder med lavt utslipp                         | ERC 12a |
| 2: Bruk av artikler på industriområder med lavt utslipp                                 | ERC 12c |
| Arbeider                                                                                |         |
| 3: Håndtering av borholdige artikler - innendørs                                        | PROC 21 |
| Eksponeringsscenario av bruksområdene som fører til inkludering av stoffet i artikkelen |         |
| ES 3: Bruk på industriområder; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)       |         |
| ES 4: Utbredt bruk av fagfolk; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)       |         |

### 5.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

#### 5.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Prosessering av artikler på industriområder med lavt utslipp (ERC 12a)*

| Bruksmengde, hyppighet og bruksvarighet (eller fra brukstid)                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daglig mengde per sted $\leq 0.4$ tonn/dag                                                   |
| Årsmengde per sted $\leq 20$ tonn/år                                                         |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg                                     |
| Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.                                                |
| Antatt strømning for husholdningsspillvannsbehandlingsanlegg $\geq 2000$ m <sup>3</sup> /dag |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)             |
| Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.                   |
| Andre forhold som påvirker miljøeksponering                                                  |
| Mottakende overflatevannstrømning er $\geq 18000$ m <sup>3</sup> /dag                        |

#### 5.2.2. Kontroll av miljøeksponering: *Bruk av artikler på industriområder med lavt utslipp (ERC 12c)*

| Bruksmengde, hyppighet og bruksvarighet (eller fra brukstid)                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daglig mengde per sted $\leq 0.4$ tonn/dag                                                   |
| Årsmengde per sted $\leq 20$ tonn/år                                                         |
| Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg                                     |
| Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.                                                |
| Antatt strømning for husholdningsspillvannsbehandlingsanlegg $\geq 2000$ m <sup>3</sup> /dag |
| Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)             |
| Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.                   |
| Andre forhold som påvirker miljøeksponering                                                  |
| Mottakende overflatevannstrømning er $\geq 18000$ m <sup>3</sup> /dag                        |



### 5.2.3. Kontroll av arbeidereksposering: Håndtering av borholdige artikler - innendørs (PROC 21)

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                  |
| Dekker konsentrasjoner $\leq 5\%$ .                                                                                                                                       |
| Dekker bruken av massive gjenstander med et meget lavt eget utlippspotensial.                                                                                             |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                       |
| Dekker bruk av $>4$ timer/dag.                                                                                                                                            |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                      |
| Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.                                                                              |
| Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.                                                               |
| Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.                    |
| Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode. |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                    |
| Bruk standard sikkerhetstøy.                                                                                                                                              |
| Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                             |
| Forutsetter at ingen slitasje finner sted under håndtering av gjenstander som inneholder stoffet.                                                                         |

## 5.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning

### 5.3.1. Miljøutslipp og eksponering: Prosessering av artikler på industriområder med lavt utslipp (ERC 12a)

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 10 kg/dag         | ERC                          |
| Luft        | 10 kg/dag         | ERC                          |
| Jord        | 10 kg/dag         | ERC                          |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                    | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.551 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.19   |
| Sjøvann                                              | 0.055 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.019  |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 4.998 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | 0.5    |
| Landbruksjord                                        | 0.175 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)             | 0.031  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000381 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.062 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)         | 0.363  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                          | 0.364  |

### 5.3.2. Miljøutslipp og eksponering: Bruk av artikler på industriområder med lavt utslipp (ERC 12c)

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0.2 kg/dag        | ERC                          |
| Luft        | 0.2 kg/dag        | ERC                          |
| Jord        | 0 kg/dag          | ERC                          |



| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                      | RCR    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.061 mg/L (EUSES 2.1.2)                   | 0.021  |
| Sjøvann                                              | 0.00608 mg/L (EUSES 2.1.2)                 | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0.1 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.142 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)               | 0.025  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.00000762 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.00389 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)         | 0.023  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                            | 0.023  |

### 5.3.3. Arbeidereksposering: Håndtering av borholdige artikler - innendørs (PROC 21)

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.003 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.014 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |

## 5.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

### Veiledning:

Vilkårene for bruk på nettstedet for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringsinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5.

### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

### Skaleringsinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

### Skalerbare parametere:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

#### - Arbeidere:

Konsentrasjon av stoffet, Eksponeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsanordning, ACH, Romstørrelse, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet.*

#### - Miljø:

Daglig bruksmengde, Årlig bruksmengde, Antall utslippsdager, Utslippsfaktorer, Utslipphastighet for STP, Mottakende overflatevannstrømningshastighet.



---

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

**Grenser for skalering:**

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 5.3.



## 6. ES 6: Levetid (yrkesarbeider); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)

### 6.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Profesjonell levetid for celluloseisolasjon*

Artikkelkategori: *Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)*

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Miljø</b>                                                                                   |                  |
| 1: <i>Utbredt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs)</i>                       | ERC 10a, ERC 11a |
| <b>Arbeider</b>                                                                                |                  |
| 2: <i>Håndtering av borholdige artikler - innendørs</i>                                        | PROC 21          |
| <b>Eksponeringsscenario av bruksområdene som fører til inkludering av stoffet i artikkelen</b> |                  |
| ES 3: <i>Bruk på industriområder; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)</i>       |                  |
| ES 4: <i>Utbredt bruk av fagfolk; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)</i>       |                  |

### 6.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

#### 6.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Utbredt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs) (ERC 10a, ERC 11a)*

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak tilknyttet biologisk kloakkrenseanlegg</b>                         |
| <i>Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.</i>                                    |
| <b>Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)</b> |
| <i>Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.</i>       |

#### 6.2.2. Kontroll av arbeidereksponeering: *Håndtering av borholdige artikler - innendørs (PROC 21)*

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Dekker konsentrasjoner <math>\leq 5</math> %.</i>                                                                                                                             |
| <i>Dekker bruken av massive gjenstander med et meget lavt eget utlippspotensial.</i>                                                                                             |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                                                                                              |
| <i>Dekker bruk av <math>&gt;4</math> timer/dag.</i>                                                                                                                              |
| <b>Tekniske og organisatoriske forhold og tiltak</b>                                                                                                                             |
| <i>Forutsetter at det ikke er tilstøtende arbeidsplasser som bidrar til eksponering av stoffet.</i>                                                                              |
| <i>Dekker innendørs bruk der en grunnleggende mekanisk ventilasjon på minst 1 ACH er gitt, samt utendørs bruk.</i>                                                               |
| <i>Forutsetter at prosessen er fullstendig lukket for det aller meste av dens varighet. Svært sjeldne og kontrollerte åpninger under drift kan forekomme.</i>                    |
| <i>Forutsetter at prosessen er høyt automatisert. Svært begrenset manuelt inngrep er nødvendig for å kjøre. Kontakt med stoffet kan være mulig i en svært begrenset periode.</i> |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til personlig beskyttelse, hygiene og helseevaluering</b>                                                                                           |
| <i>Bruk standard sikkerhetstøy.</i>                                                                                                                                              |
| <i>Forutsetter sporadisk generell rengjøring på arbeidsplassen.</i>                                                                                                              |
| <b>Andre forhold som påvirker arbeidstakernes eksponering</b>                                                                                                                    |
| <i>Forutsetter at ingen slitasje finner sted under håndtering av gjenstander som inneholder stoffet.</i>                                                                         |

### 6.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning



### 6.3.1. Miljøutslipp og eksponering: *Utbredte bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs) (ERC 10a)*

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0.00704 kg/dag    | ERC                          |
| Luft        | 0.00011 kg/dag    | ERC                          |
| Jord        | 0.00704 kg/dag    | ERC                          |

| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                          | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)                       | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.141 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)                   | 0.025  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000000000104 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.00273 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)             | 0.016  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                                | 0.016  |

### 6.3.2. Arbeidereksponeering: *Håndtering av borholdige artikler - innendørs (PROC 21)*

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning           | RCR    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.003 mg/m <sup>3</sup> (MEASE) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 0.014 mg/kg kv/dag (MEASE)      | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                 | < 0.01 |





## 6.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

### Veiledning:

Vilkårene for bruk på nettstedet for nedstrømsbrukere kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksbetingelsene i eksponeringsscenariet og din egen praksis, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringsinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Arbeidernes eksponering behandles ved hjelp av MEASE 2.0.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5.

### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlig tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

### Skaleringsinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forholdene dine er "likeverdige" med forholdene som er definert i eksponeringsscenariet.

Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

Det kan være mulig å demonstrere dette ved å kompensere en variasjon i én bestemt tilstand med en variasjon i andre forhold.

### Skalerbare parametere:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

#### - Arbeidere:

Konsentrasjon av stoffet, Eksponeringsvarighet, Automasjonsnivå, Støvdempingsteknikker, Ekstraksjonsanordning, ACH, Romstørrelse, PVU.

*Merknad angående RMMer: Effektivitet er nøkkelinformasjonen knyttet til risikostyringstiltak. Du kan være sikker på at dine risikostyringstiltak dekkes hvis effektiviteten er lik eller høyere enn det som er spesifisert i eksponeringsscenariet.*

#### - Miljø:

Utslippsfaktorer.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

### Grenser for skalering:

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 6.3.



## 7. ES 7: Levetid (forbrukere); Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)

### 7.1. Bruk beskrivelser

ES-navn: *Forbrukerens levetid for celluloseisolasjon*

Artikkelkategori: *Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)*

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Miljø</b>                                                                                   |                  |
| 1: <i>Utbredt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs)</i>                       | ERC 10a, ERC 11a |
| <b>Forbrukere</b>                                                                              |                  |
| 2: <i>Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate</i>             | AC 4a            |
| <b>Eksponeringsscenario av bruksområdene som fører til inkludering av stoffet i artikkelen</b> |                  |
| ES 3: Bruk på industriområder; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)              |                  |
| ES 4: Utbredt bruk av fagfolk; Annet (PC 0); Bygg- og konstruksjonsarbeid (SU 19)              |                  |

### 7.2. Bruksforhold som påvirker eksponering

#### 7.2.1. Kontroll av miljøeksponering: *Utbredt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs) (ERC 10a, ERC 11a)*

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold og tiltak tilknyttet ekstern avfallsbehandling (inkludert produktavfall)</b> |
| <i>Kasser avfallsprodukter eller brukte beholdere i samsvar med lokale lover.</i>       |
| <b>Andre forhold som påvirker miljøeksponering</b>                                      |
| <i>Kommunalt kloakkrenseanlegg er tatt for gitt.</i>                                    |

#### 7.2.2. Kontroll av forbrukereksponering: *Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)*

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                               |
| Dekker konsentrasjoner i opptil 5.5 %                                                                  |
| <i>Dekker bruken av faste, ikke-støvede materialer.</i>                                                |
| Oral eksponering anses å være ikke relevant.                                                           |
| <b>Bruksmengde (eller produktinnhold), bruks-/eksponeringsfrekvens og -varighet</b>                    |
| <i>For hver hendelse dekkes bruk av mengder opptil 3000 g/hendelse</i>                                 |
| <i>Eksponeringsvarighet = 8 t/hendelse</i>                                                             |
| Dekker bruk opptil 1 hendelser per dag                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker forbrukernes eksponering</b>                                             |
| <i>Forutsetter at potensiell hudkontakt er begrenset til innsiden av hånden / én hånd / håndflate.</i> |

### 7.3. Eksponeringsberegning og kildehenvisning

#### 7.3.1. Miljøutslipp og eksponering: *Utbredt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs/utendørs) (ERC 10a)*

| Utslippsvei | Utslippshastighet | Metode for utslippsberegning |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Vann        | 0.00704 kg/dag    | ERC                          |
| Luft        | 0.00011 kg/dag    | ERC                          |
| Jord        | 0.00704 kg/dag    | ERC                          |



| Beskyttelsesmål                                      | Eksponeringsberegning                          | RCR    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Ferskvann                                            | 0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)                       | 0.018  |
| Sjøvann                                              | 0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)                     | < 0.01 |
| Landbruksjord                                        | 0.141 mg/kg dw (EUSES 2.1.2)                   | 0.025  |
| Menneske via miljø – Innånding (systemiske effekter) | 0.000000000104 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2) | < 0.01 |
| Mennesket via miljø – Oral                           | 0.00273 mg/kg kv/dag (EUSES 2.1.2)             | 0.016  |
| Menneske via miljø – kombinerte ruter                |                                                | 0.016  |

**7.3.2. Forbrukereksposering: *Stein, gips, sement, glass, keramikkartikler: Enheter med stor overflate (AC 4a)***

| Eksponeringsvei og virkningstype | Eksponeringsberegning                            | RCR    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Innånding, systemisk, langvarig  | 0.000025 mg/m <sup>3</sup> (TRA Forbrukeres 3.1) | < 0.01 |
| Dermal, systemisk, langvarig     | 3.931 mg/kg kv/dag (TRA Forbrukeres 3.1)         | 0.115  |
| Oral, systemisk, langvarig       | 0 mg/kg kv/dag (TRA Forbrukeres 3.1)             | < 0.01 |
| Kombinert, systemisk, langvarig  |                                                  | 0.115  |



## 7.4. Veiledning for nedstrømsbrukere for å evaluere om de arbeider innenfor grenser satt av ES

### Veiledning:

Dette eksponeringsscenariet for forbrukerbrukere er beregnet på formulater slik at de kan bruke informasjonen som er gitt her i utformingen av forbrukerprodukter. Bruksbetingelsene kan avvike noe fra de som er beskrevet i eksponeringsscenariet. I tilfelle det er forskjeller mellom beskrivelsen av bruksvilkårene i eksponeringsscenariet og forbrukernes bruk av produktene dine, betyr det ikke at bruken ikke dekkes. Risikoen vil fremdeles være tilstrekkelig kontrollert. Måten du bestemmer om forholdene dine er likeverdige eller lavere på, kalles «skalering». Skaleringsinstruksjoner er gitt nedenfor.

Menneskelig helse: Forbrukereksponeeringen beregnes ved hjelp av TRA Forbrukeres 3.1 som implementert i CHESAR v3.5.

Miljø: Utslipp til miljøet beregnes ved bruk av EUSES v.2.1.2 som implementert i CHESAR v3.5.

### Skaleringsverktøy:

Bruk de ovennevnte offentlige tilgjengelige modelleringsverktøyene for skalering.

### Skaleringsinstruksjoner:

Skalering kan brukes til å sjekke om forbrukernes forhold er «ekvivalente» med forholdene definert i eksponeringsscenariet. Hvis bruksbetingelsene dine avviker noe fra de som er angitt i det respektive eksponeringsscenariet, kan du kanskje demonstrere at eksponeringsnivåene under dine bruksbetingelser er ekvivalente eller lavere enn under de beskrevne forholdene.

### Scalable parameters:

I det følgende er de viktigste determinantene som sannsynligvis vil variere i den faktiske brukssituasjonen gitt for å brukes til skalering.

- **Forbrukere:**  
Prosentandel av stoffet i blandingen/artikkelen, Mengde produkt brukt per applikasjon, Eksponeringstid per hendelse.
- **Miljø:**  
Utslippsfaktorer.

Ytterligere detaljer om skalering er gitt i ECHAs Guide for downstream users v2.1 (oktober 2014) samt i ECHAs Practical Guide 13 (juni 2012).

### Grenser for skalering:

RCR som ikke skal overskrides er beskrevet i avsnitt 7.3.