

E-16.1 Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av lavalkalisk glass

Systematisk tittel basert på bruksbeskrivelse	ERCs		Beskrivelse
	2	Formulering av blandinger	
	5	Industriell innbefatning i eller på en matrise	
	6a	Industriell bruk som resulterer i fremstilling av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)	

E-16.2 Kontroll av miljøeksponering

Produktkarakteristikk	Granulat eller pulverform		
Mengder brukt	1 150 T B/å		
Hypighet og varighet av bruk	365 dager i året		
Miljøfaktorer ikke påvirket av risikohåndtering	181 gangers fortykning		
Andre gitte driftsmessige forhold som påvirker miljøeksponering	Leveranse og håndtering av råmaterialer gjøres for det meste i friluft. Veiing foregår innedørs. De fleste etterfølgende trinn foregår inne i en bygning i (delvis) lukkede systemer.		
Tekniske forhold på anlegget og tiltak for å redusere eller begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord	Utslippsfaktor til vann etter behandling i anlegget	1 000 g/T	
	Utslippsfaktor til luft etter behandling i anlegget	36 562 g/T	
Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp fra anlegget	Søl av pulver eller kornet borat bør feies opp eller støvsuges umiddelbart og deponeres i beholdere for avhending for å hindre utilsiktet utslipp til miljøet.		
Forhold og tiltak som er relatert til offentlig kloakkrensing	Ikke relevant, bor fjernes ikke fra vann i offentlige kloakkrensingsanlegg. Hvis anlegg har utslipp til offentlig kloakkrensingsanlegg skal borkonsentrasjonen ikke overstige 10 mg/l i det offentlige kloakkrensingsanlegget.		
Forhold og tiltak relatert til ekstern behandling av avfall for avhending	Hvor dette er aktuelt skal materialet gjenvinnes og resirkuleres i prosessen. Avfall som inneholder borater skal håndteres som farlig avfall.		

E-16.3. Estimering av eksponering

ES1: Estimering av miljøeksponering			PEC	PNECadd	RCR
	Akvatisk miljø		231 µg/l	2 020 µg/l	0.114
	Terrestrisk miljø		5,15 mg/kg tørrvekt	5,4 mg/kg tørrvekt	0.954

E-16.4. Veiledning til DU for å vurdere om arbeidene foregår innenfor grensene som er fastsatt av ES

DU arbeider innenfor grensene som er fastsatt av ES dersom enten foreslåtte risikohåndteringstiltak eller utslipp (uttrykt i g/T) beskrevet ovenfor er oppfylt eller nedstrømsbrukeren kan vise på egen hånd at hans implementerte risikohåndteringstiltak eller utslipp er adekvate. Detaljert veiledning for evaluering av ES kan skaffes via din leverandør eller fra ECHA-nettsiden (veiledning R16). For miljømessig eksponering er et DU-skaleringsverktøy tilgjengelig (gratis nedlastning: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).