

E-25.1 Miljøscenarier for bred dispersiv bruk av maling og dekkfarge som inneholder borater

Systematisk tittel basert på bruksbeskrivelse	ERCs		Beskrivelse
	8c		Bred dispersiv innendørs bruk, innbefatning i eller på en matrise
	8f		Bred dispersiv utendørs bruk, innbefatning i eller på en matrise

E-25.2 Kontroll av miljøeksponering

Produktkarakteristikk	Borater anses for å være fast stoff i maling		
Mengde brukt	1 750 000 T B/år over hele Europa		
Hypighet og varighet av bruk	365 dager i året		
Miljøfaktorer ikke påvirket av risikohåndtering	10 gangers fortykning		
Andre gitte driftsmessige forhold som påvirker miljøeksponering	Ingen		
Tekniske forhold på anlegget og tiltak for å redusere eller begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord	Utslippsfaktor til vann etter behandling i anlegget	20 000 g/T	
	Utslippsfaktor til luft etter behandling i anlegget	Ikke egnet for bred dispersiv bruk	
Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp fra anlegget	Ingen		
Forhold og tiltak som er relatert til offentlig kloakkrensing	Utslipp til et offentlig kloakkrensingsanlegg(STP) bør reguleres slik at en PNEC _{STP} på 10 mg/l ikke overskrides For dette scenarier er det valgt et standard kloakkrensingsanlegg med et utslippsomfang på 2 000 m ³ /dag		
Forhold og tiltak relatert til ekstern behandling av avfall for avhending	Ikke relevant		

E-25.3. Estimering av eksponering

ES1: Estimering av miljøeksponering		PEC	PNEC _{add}	RCR
	STP	9 589 µg/l	10 000 µg/l	0.959
	Akvatisk miljø	1 015 µg/l	2 020 µg/l	0.503

E-25.4. Veiledning til DU for å vurdere om arbeidet foregår innenfor grensene som er fastsatt av ES

DU arbeider innenfor grensene som er fastsatt av ES dersom enten foreslåtte risikohåndteringstiltak eller utslipp (uttrykt i g/T) beskrevet ovenfor er oppfylt eller nedstrømsbrukeren kan vise på egen hånd at hans implementerte risikohåndteringstiltak eller utslipp er adekvate. Detaljert veiledning for evaluering av ES kan skaffes via din leverandør eller fra ECHA-nettsiden (veiledning R16). For miljømessig eksponering er et DU-skaleringsverktøy tilgjengelig (gratis nedlastning: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).