



SCENARIUSZ NARAŻENIA DO ZAKOMUNIKOWANIA

Metalurgia

Substancja	Numer CAS	numer WE
Kwas borowy	10043-35-3	233-139-2
Tlenek boru	1303-86-2	215-125-8
Tetraboran disodu	1330-43-4	215-540-4
Oktaboran disodu	12008-41-2	234-541-0
Metaboran sodu	7775-19-1	231-891-6
Pentaboran sodu	12007-92-0	234-522-7
Tetraboran dipotasu	1332-77-0	215-575-5
Pentaboran potasu	11128-29-3	234-371-7

Data utworzenia/zmiany: 28/04/2020

Autor: Chemservice S.A.



Spis treści

0. Informacje ogólne	4
0.1 Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka	4
0.2 Informacje dotyczące oceny narażenia i równoważnika boru	5
1. ES 1: Formułacja lub przepakowanie; Inne (PC 0).....	7
1.1. Tytuł sekcji	7
1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	7
1.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	16
1.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	19
2. ES 2: Formułacja lub przepakowanie; Inne (PC 0).....	21
2.1. Tytuł sekcji	21
2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	21
2.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	30
2.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	33
3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14).....	35
3.1. Tytuł sekcji	35
3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	35
3.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	41
3.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	44
4. ES 4: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14).....	45
4.1. Tytuł sekcji	45
4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	45
4.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	52
4.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	54
5. ES 5: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15).....	56
5.1. Tytuł sekcji	56
5.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	56
5.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	58
5.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	60
6. ES 6: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Różne sektory (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19).....	61
6.1. Tytuł sekcji	61
6.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	61
6.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	63
6.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	65
7. ES 7: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14); Różne sektory (SU 14, SU 17).....	67
7.1. Tytuł sekcji	67
7.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	67
7.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	72



7.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	74
8. ES 8: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14).....	76
8.1. Tytuł sekcji	76
8.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	76
8.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	80
8.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	81
9. ES 9: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Różne sektory (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)	83
9.1. Tytuł sekcji	83
9.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	83
9.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	86
9.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	87
10. ES 10: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14).....	89
10.1. Tytuł sekcji	89
10.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	89
10.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	92
10.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	94
11. ES 11: Okres użytkowania (pracownik w obiekcie przemysłowym); Wyroby metalowe (AC 7)	96
11.1. Tytuł sekcji	96
11.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	96
11.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	98
11.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	99
12. ES 12: Okres użytkowania (pracownik); Wyroby metalowe (AC 7).....	101
12.1. Tytuł sekcji	101
12.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	101
12.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	102
12.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	103
13. ES 13: Okres użytkowania (konsumenci); Wyroby metalowe (AC 7)	105
13.1. Tytuł sekcji	105
13.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	105
13.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	106
13.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	106



0. Informacje ogólne

0.1 Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka

Borany, które są objęte w tym ES do przekazania, są klasyfikowane w następujący sposób:

Substancja	CLP
Kwas borowy	Repro 1B (H360)
Tlenek boru	Repro 1B (H360)
Tetraboran sodu	Repro 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Oktaboran sodu	Repro 1B (H360)
Metaboran sodu	Repro 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Pentaboran sodu	Repro 2 (H361)
Tetraboran dipotasu	Repro 2 (H361)
Pentaboran potasu	Repro 2 (H361)

Dlatego należy wdrożyć szczególne warunki stosowania (warunki operacyjne – OC, a także i środki zarządzania ryzykiem – RMM), a jeżeli dane stężenie jest wyższe niż specyficzne stężenie graniczne (SCL) i może dojść do narażenia, należy przygotować ŚOI.

Sugeruje się podjęcie następujących środków w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka związanego z klasyfikacją jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (H360 i H361):

Środki ochrony indywidualnej

- Nosić maskę oddechową odpowiednio dostosowaną do substancji/zadania;
- Nosić rękawice odpowiednio dostosowane do substancji/zadania;
- Nosić odzież z odpowiedniego materiału ochronnego, zapewniającą pełne pokrycie skóry;
- Nosić gogle ochronne chemiczne.

Ogólne warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem (OC i RMM)

- Sprawdzić, czy uwzględniono wszelkie środki eliminujące narażenie;
- Zapewnić bardzo wysoki poziom hermetyzacji, z wyjątkiem narażenia krótkoterminowego, np. przy pobieraniu próbek;
- Przy założeniu, że zaprojektowano zamknięty system umożliwiający łatwą konserwację;
- (Jeśli to możliwe) zapewnić, aby sprzęt był utrzymywany pod podciśnieniem;
- Przy założeniu, że personel podlega kontroli przy wejściu do obszaru roboczego;
- Zapewnić właściwą konserwację całego sprzętu;
- Przy założeniu, że przewidziano upoważnienie na wykonywanie prac konserwacyjnych;
- Przy założeniu, że przewidziano regularne czyszczenie sprzętu i obszaru roboczego;
- Zapewnić odpowiednie zarządzanie/nadzór na miejscu w celu sprawdzenia, czy środki zarządzania ryzykiem (RMM) na miejscu są prawidłowo stosowane i czy przestrzegane są warunki operacyjne (OC);
- Zapewnić szkolenie personelu z zakresu dobrych praktyk;
- Zapewnić wdrożenie procedur i szkolenia dot. odkażania i usuwania w sytuacjach nagłych;
- Przy założeniu, że przewidziano odpowiednie standardy higieny osobistej;
- Sprawdzić, czy przed użyciem odebrano specjalne instrukcje;
- Zapewnić, aby nie obsługiwać substancji przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa;
- Przy założeniu porady/konsultacji medycznej w przypadku narażenia lub styczości;
- Sprawdzić, czy substancja jest zamknięta podczas przechowywania.



Dodatkowo, dla **tetraboranu disodu** i **metaboranu sodu**, które są sklasyfikowane jako Środki drażniące dla oczu 2 (H319), sugeruje się podjęcie następujących środków w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka:

- Przy założeniu dokładnego mycia po postępowaniu z produktem.
- Sprawdzić, czy oczy są przepłukiwane wodą z zachowaniem ostrożności przez kilka minut, jeśli substancja znajduje się w oczach. Ponadto zapewnić, aby soczewki kontaktowe zostały wyjęte, jeżeli są obecne i łatwe do usunięcia, a następnie kontynuować płukanie.
- Przy założeniu porady/konsultacji medycznej w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy.

0.2 Informacje dotyczące oceny narażenia i równoważnika boru

Nie wszystkie opisane w niniejszym dokumencie zastosowania są istotne dla każdej substancji wskazanej poniżej. Zapoznaj się z poniższą tabelą przeglądowną:

	Scenariusz narażenia (ES)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kwas borowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tlenek boru	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Tetraboran disodu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oktaboran disodu	✓	✓						✓		✓			
Metaboran sodu	✓	✓					✓						
Pentaboran sodu	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Tetraboran dipotasu	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Pentaboran potasu	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓

Do celów porównawczych narażenie na działanie boranów jest wyrażone w równoważnikach boru (B) opartych na frakcji boru w substancji źródłowej na podstawie masy cząsteczkowej. Ocena narażenia przeprowadzana jest na podstawie boru pierwiastkowego, stąd wszystkie wartości podane w ES do przekazania są równoważnikami boru.

Tabela 1 Współczynniki przeliczeniowe równoważników boru

Substancja	Równoważnik boru
Kwas borowy (H_3BO_3)	0,1748
Tlenek boru (B_2O_3)	0,311
Tetraboran disodu	bezwodny ($Na_2B_4O_7$) 0,2149
	pentahydrat ($Na_2B_4O_7 \cdot 5 H_2O$) 0,1484
	dekahydrat ($Na_2B_4O_7 \cdot 10 H_2O$) 0,1134
Oktaboran disodu	tetrahydrat ($Na_2B_8O_{13} \cdot 4 H_2O$) 0,2096
Metaboran sodu	bezwodny ($NaBO_2$) 0,1643
	odwodniony ($NaBO_2 \cdot 2 H_2O$) 0,1062



Pentaboran sodu	tetrahydrat ($\text{NaBO}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,0784
	bezwodny (NaB_5O_8)	0,2636
	pentahydrat ($\text{NaB}_5\text{O}_8 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$)	0,1832
Tetraboran dipotasu	bezwodny ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7$)	0,185
	tetrahydrat ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,1415
Pentaboran potasu	bezwodny ($\text{B}_2\text{K}_2\text{O}_8$)	0,244
	tetrahydrat ($\text{B}_2\text{K}_2\text{O}_8 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,1843

Ocena narażenia środowiska

W przypadku stosowania boranu lub kwasu borowego ilość boru wskazana w ocenie narażenia środowiskowego, tj. „dobowa ilość na zakład, „roczna ilość na zakład”, może zostać ponownie obliczona przy użyciu odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego, jak wskazano w powyższej tabeli (Tabela 1). Należy również ponownie obliczyć współczynniki uwalniania na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego.

Ocena wpływu na zdrowie człowieka (pracownicy i/lub konsumenci)

W przypadku stosowania boranu lub kwasu borowego stężenie objęte oceną narażenia zdrowia człowieka można dostosować przy użyciu odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego, jak wskazano w powyższej tabeli (Tabela 1).



1. ES 1: Formulacja lub przepakowanie; Inne (PC 0)

1.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Formulacja w mieszaninę*

Kategoria produktu: *Inne (PC 0)*

Środowisko	SPERC
1: <i>Formulacja w mieszaninę</i>	ERC 2 <i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i>
Pracownik	SWED
2: <i>Rozładunek boranów ze statków</i>	PROC 8a
3: <i>Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej</i>	PROC 8b
4: <i>Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu</i>	PROC 1
5: <i>Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów</i>	PROC 8a
6: <i>Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach</i>	PROC 2
7: <i>Przechowywanie boranów - na zewnątrz</i>	PROC 2
8: <i>Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia</i>	PROC 8a
9: <i>Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego</i>	PROC 9
10: <i>Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze</i>	PROC 2
11: <i>Mieszanie</i>	PROC 3
12: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz</i>	PROC 9
13: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta</i>	PROC 9
14: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe</i>	PROC 28
15: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz</i>	PROC 28
16: <i>Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)</i>	PROC 9
17: <i>Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości</i>	PROC 15

1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

1.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Formulacja w mieszaninę* (ERC 2)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 66.66 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 10000 ton/rok</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy</i>
<i>Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>

1.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Rozładunek boranów ze statków* (PROC 8a)



Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje źródło emisji dalekiego pola, w przypadku gdy źródło emisji nie znajduje się w strefie oddychania pracownika (tj. źródło emisji jest oddalone o więcej niż 1 metr w dowolnym kierunku od głowy pracownika).</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie >1000 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania >0,5 m.</i>
<i>Przy założeniu częściowej obudowy osobistej, która jest wentylowana. Również przy założeniu, że wewnątrz obudowy osobistej utrzymywane jest nadciśnienie.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz na terenach całkowicie otwartych.</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła emisji</i>

1.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>

1.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Stosowanie na zewnątrz

1.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Proszki, granulki lub materiały peletyzowane
Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.
Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.
Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.
Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje źródło emisji dalekiego pola, w przypadku gdy źródło emisji nie znajduje się w strefie oddychania pracownika (tj. źródło emisji jest oddalone o więcej niż 1 metr w dowolnym kierunku od głowy pracownika).
Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.
Obejmuje przenoszenie od 100 do 1000 kg/min.
Obejmuje wysokość spadania >0,5 m.
Przy założeniu częściowej obudowy osobistej, która jest wentylowana. Również przy założeniu, że wewnątrz obudowy osobistej utrzymywane jest nadciśnienie.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Stosowanie na zewnątrz
Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.
Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła emisji

1.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

1.2.7. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

1.2.8. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>



<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciąg bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie w pomieszczeniach</i>
<i>Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).</i>

1.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>



Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.10. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C

1.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie (PROC 3)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Obejmuje stężenia ≤ 5 %.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C



1.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie cieczy.
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie pasty.
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.



1.2.14. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest wózek do czyszczenia na mokro.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

1.2.15. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

1.2.16. Kontrola narażenia pracowników: *Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia



Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.17. Kontrola narażenia pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

1.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

1.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Formulacja w mieszaninę (ERC 2)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	6.667 kg/dobę	SPERC
Powietrze	3.333 kg/dobę	SPERC
Gleba	6.667 kg/dobę	SPERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Woda morską	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Oczyszczalnia ścieków	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Gleba uprawna	0.165 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.029
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000381 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.064 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.376
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.376

1.3.2. Narażenie pracowników: *Rozładunek boranów ze statków (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.8 mg/m ³ (ART)	0.552
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	6.825 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.099



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.651

1.3.3. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

1.3.4. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.5. Narażenie pracowników: Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.82 mg/m ³ (ART)	0.566
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	6.825 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.099
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.665

1.3.6. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.7. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.8. Narażenie pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.37 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759

1.3.9. Narażenie pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

1.3.10. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.11. Narażenie pracowników: *Mieszanie (PROC 3)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.175

1.3.12. Narażenie pracowników: *Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.13. Narażenie pracowników: *Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.14. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

1.3.15. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz* (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.116

1.3.16. Narażenie pracowników: *Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)* (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

1.3.17. Narażenie pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości* (PROC 15)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednak w przypadku niektórych PROC do oszacowania narażenia przez drogi oddechowe stosuje się ART v1.5 zamiast MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na



poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- **Pracownicy:**

ART 1.5: Frakcja wagowa proszku, stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, ŚOI.

MEASE 2.0: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 1.3.



2. ES 2: Formulacja lub przepakowanie; Inne (PC 0)

2.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Formulacja do stałej matrycy*

Kategoria produktu: *Inne (PC 0)*

Środowisko	
1: <i>Formulacja do stałej matrycy</i>	ERC 3
Pracownik	
2: <i>Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej</i>	PROC 8b
3: <i>Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu</i>	PROC 1
4: <i>Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach</i>	PROC 2
5: <i>Przechowywanie boranów - na zewnątrz</i>	PROC 2
6: <i>Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia</i>	PROC 8a
7: <i>Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego</i>	PROC 9
8: <i>Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze</i>	PROC 2
9: <i>Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania</i>	PROC 2
10: <i>Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie</i>	PROC 7
11: <i>Odlewanie do formy użytkowej</i>	PROC 23
12: <i>Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie</i>	PROC 24
13: <i>Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany</i>	PROC 14
14: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek</i>	PROC 9
15: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki</i>	PROC 9
16: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach</i>	PROC 28
17: <i>Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)</i>	PROC 9
18: <i>Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości</i>	PROC 15

2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

2.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Formulacja do stałej matrycy (ERC 3)*

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 27.5 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 10000 ton/rok</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
<i>Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m³/dobę</i>



2.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>

2.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

2.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

2.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

2.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciągi bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>



Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.

Nosić standardową odzież ochronną.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Stosowanie w pomieszczeniach

Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).

2.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

2.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C

2.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 500 °C

2.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie (PROC 7)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia < 1 %.
Obejmuje stężenia do 1 %
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Proszki rozpuszczone w cieczy lub włączone do płynnej matrycy
Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje spryskiwanie cieczy (spryskiwanie powierzchniowe).
Obejmuje niską dawkę podczas stosowania (0,03–0,3 l/min).
Obejmuje spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem.
Obejmuje spryskiwanie w płaszczyźnie poziomej lub skierowanej w dół.
Zapewnić dobrą naturalną wentylację.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia



Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Stosowanie w pomieszczeniach
Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >30 m ³).

2.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Odlewanie do formy użytkowej (PROC 23)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia < 1 %.
Obejmuje użycie stopionej substancji/materiału.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C

2.2.12. Kontrola narażenia pracowników: *Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie (PROC 24)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.
Obejmuje stężenie >25% substancji w warstwie, na którą stosowana jest obróbka mechaniczna.
Substancja nie jest obecna w części narzędzia lub maszyny używanej do obróbki mechanicznej.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Obejmuje szlifowanie.
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.



Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

2.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany (PROC 14)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

2.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 25 %.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

2.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników



(w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych o niskiej pylistości, takich jak granulki, peletki, zwilżone/zmoczzone proszki itp. o niskim potencjale emisji pyłu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki.
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

2.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m^3 .
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

2.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Pobieranie próbek ($<1 \text{ kg/próbkę}$) (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

2.2.18. Kontrola narażenia pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

2.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

2.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Formulacja do stałej matrycy (ERC 3)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	2.75 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Gleba	27.5 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morską	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.147 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.026
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.117 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.687
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.688

2.3.2. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

2.3.3. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.4. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.5. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.6. Narażenie pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.38 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759



2.3.7. Narażenie pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

2.3.8. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.9. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.262

2.3.10. Narażenie pracowników: *Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie (PROC 7)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.42 mg/m ³ (ART)	0.29
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	7.501 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.109
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.399

2.3.11. Narażenie pracowników: *Odlewanie do formy użytkowej (PROC 23)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.102 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.133

2.3.12. Narażenie pracowników: *Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie (PROC 24)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.014 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.088

2.3.13. Narażenie pracowników: *Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany (PROC 14)*



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.089

2.3.14. Narażenie pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.131

2.3.15. Narażenie pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.038 mg/m ³ (MEASE)	0.026
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.027

2.3.16. Narażenie pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.493 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

2.3.17. Narażenie pracowników: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

2.3.18. Narażenie pracowników: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:



Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednak w przypadku niektórych PROC do oszacowania narażenia przez drogi oddechowe stosuje się ART v1.5 zamiast MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

ART 1.5: Frakcja wagowa proszku, stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, stopień wentylacji, kierunek/metoda spryskiwania, dawka, wielkość pomieszczenia, ŚOI.

MEASE 2.0: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 2.3.



3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)

3.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Formulacja w stopy*

Kategoria produktu: *Metale nieszlachetne i stopy (PC 7)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)*

Środowisko	SPERC
1: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Pracownik	SWED
2: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowczy do/z cysterny samochodowej	PROC 8b
3: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu	PROC 1
4: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach	PROC 2
5: Przechowywanie boranów - na zewnątrz	PROC 2
6: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia	PROC 8a
7: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego	PROC 9
8: Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze	PROC 2
9: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe	PROC 28
10: Usuwanie żużla	PROC 0
11: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)	PROC 9
12: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości	PROC 15
Kolejne scenariusze narażenia w trakcie okresu użytkowania	
ES 11: Okres użytkowania (pracownik w obiekcie przemysłowym); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 12: Okres użytkowania (pracownik); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 13: Okres użytkowania (konsumenci); Wyroby metalowe (AC 7)	

3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

3.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 0.909 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 200 ton/rok
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy
Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa



Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{dobę}$</i>
<i>Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>

3.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Dołączyć/odłączyć rękaw załadowczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody $< 5\%$.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>



3.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

3.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>



3.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

3.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciągi bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>



<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie w pomieszczeniach</i>
<i>Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).</i>

3.2.7. Kontrola narażenia pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego* (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

3.2.8. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze* (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>



Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Nosić standardową odzież ochronną.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C

3.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawania w powietrzu.

Obejmuje stężenia >25%.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest wózek do czyszczenia na mokro.

Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

3.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Usuwanie żużla (PROC 0)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia ≤ 5 %.

Obejmuje użycie materiałów stałych o niskiej pylistości, takich jak granulki, peletki, zwilżone/zmoczzone proszki itp. o niskim potencjale emisji pyłu.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.

Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi ponad 5 mg/m³.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

3.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.

Obejmuje stężenia >25%.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia



Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

3.2.12. Kontrola narażenia pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

3.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

3.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	4.545 kg/dobę	SPERC
Powietrze	1.818 kg/dobę	SPERC
Gleba	9.091 kg/dobę	SPERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Woda morska	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227
Gleba uprawna	0.144 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.052 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.308
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.308

3.3.2. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

3.3.3. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.3.4. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.3.5. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.3.6. Narażenie pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.38 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759

3.3.7. Narażenie pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

3.3.8. Narażenie pracowników: Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.3.9. Narażenie pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

3.3.10. Narażenie pracowników: Usuwanie żużla (PROC 0)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.186 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.083

3.3.11. Narażenie pracowników: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

3.3.12. Narażenie pracowników: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednakże w odniesieniu do „Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)” oraz „Przenoszenia boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia” (PROC 8a) zamiast MEASE 2.0 zastosowano ART v1.5, aby oszacować narażenie przez drogi oddechowe.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 5.1.v2.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki konsumentów są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

ART 1.5: Stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, stopień wentylacji, wielkość pomieszczenia, ŚOI.

MEASE 2.0: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 3.3.



4. ES 4: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)

4.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie przemysłowe topników do wytapiania metali (szlachetnych)*

Kategoria produktu: *Metale nieszlachetne i stopy (PC 7)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)*

Środowisko	
1: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez ERC 6b włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)	
Pracownik	
2: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej	PROC 8b
3: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu	PROC 1
4: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach	PROC 2
5: Przechowywanie boranów - na zewnątrz	PROC 2
6: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - w pomieszczeniach	PROC 8a
7: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - na zewnątrz	PROC 8a
8: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego	PROC 9
9: Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze	PROC 2
10: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe	PROC 28
11: Usuwanie żużla	PROC 0
12: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)	PROC 9
13: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości	PROC 15

4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

4.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 10 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 200 ton/rok
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m ³ /dobę
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m ³ /dobę



4.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>

4.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

4.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - w pomieszczeniach (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciągi bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>



Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.

Nosić standardową odzież ochronną.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Stosowanie w pomieszczeniach

Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).

4.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - na zewnątrz (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu big bag o pojemności > 500 kg.
Obejmuje użycie do 100 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Stosowanie na zewnątrz

4.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.



Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

4.2.9. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C</i>

4.2.10. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest wózek do czyszczenia na mokro.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

4.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Usuwanie żużla (PROC 0)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych o niskiej pylistości, takich jak granulki, peletki, zwilżone/zmoczone proszki itp. o niskim potencjale emisji pyłu.</i>



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi ponad 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

4.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

4.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>



Nosić standardową odzież ochronną.

4.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

4.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	10 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	10 kg/dobę	ERC
Gleba	2.5 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.551 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.19
Woda morską	0.055 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Oczyszczalnia ścieków	4.998 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.5
Gleba uprawna	0.173 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.03
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.026 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.155
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.155

4.3.2. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

4.3.3. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.3.4. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01



4.3.5. Narażenie pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.3.6. Narażenie pracowników: *Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - w pomieszczeniach (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.38 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759

4.3.7. Narażenie pracowników: *Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia - na zewnątrz (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.092 mg/m ³ (MEASE)	0.753
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.273 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.757

4.3.8. Narażenie pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

4.3.9. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.3.10. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769



4.3.11. Narażenie pracowników: *Usuwanie żużla (PROC 0)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.186 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.083

4.3.12. Narażenie pracowników: *Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

4.3.13. Narażenie pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednakże w odniesieniu do „Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)” oraz „Przenoszenia boranów do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia – w pomieszczeniach” (PROC 8a) zamiast MEASE 2.0 zastosowano ART v1.5, aby oszacować narażenie przez drogi oddechowe.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy



wykorzystać do skalowania.

- **Pracownicy:**

ART 1.5: Stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, stopień wentylacji, wielkość pomieszczenia, ŚOI.

MEASE 2.0: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 4.3.



5. ES 5: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15)

5.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie przemysłowe past topnikowych do powlekania prętów lutowniczych i spawalniczych*

Kategoria produktu: *Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15)*

Środowisko	SPERC
1: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Pracownik	SWED
2: Przenoszenie boranów	PROC 8a
3: Przechowywanie	PROC 2
4: Powlekanie prętów spawalniczych/lutowaniczych pastą topnikową zawierającą bor w systemie zamkniętym	PROC 2
5: Konserwacja i rutynowe czyszczenie	PROC 28
Kolejne scenariusze narażenia w trakcie okresu użytkowania	
ES 11: Okres użytkowania (pracownik w obiekcie przemysłowym); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 12: Okres użytkowania (pracownik); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 13: Okres użytkowania (konsumenci); Wyroby metalowe (AC 7)	

5.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

5.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 0.909 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 200 ton/rok
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy
Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie.
Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m ³ /dobę
Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.



5.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie boranów (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie pasty.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.
Obejmuje użycie do 100 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Wdychanie – minimalna skuteczność 90%. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki.

5.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie pasty.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

5.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Powlekanie prętów spawalniczych/lutowniczych pastą topnikową zawierającą bor w systemie zamkniętym (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie pasty.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia



Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

5.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie pasty.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m ³ .
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

5.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

5.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	4.545 kg/dobę	SPERC
Powietrze	1.818 kg/dobę	SPERC
Gleba	9.091 kg/dobę	SPERC



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Woda morska	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227
Gleba uprawna	0.144 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.052 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.308
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.308

5.3.2. Narażenie pracowników: *Przenoszenie boranów (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.355 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.093

5.3.3. Narażenie pracowników: *Przechowywanie (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

5.3.4. Narażenie pracowników: *Powlekanie prętów spawalniczych/lutowniczych pastą topnikową zawierającą bor w systemie zamkniętym (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

5.3.5. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.05 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01



5.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 5.1.v2.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 5.3.



6. ES 6: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Różne sektory (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)

6.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie przemysłowe prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego*

Kategoria produktu: Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38)

Sektor zastosowań: Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14), Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15), Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych (SU 17), Budownictwo i roboty budowlane (SU 19)

Środowisko	
1: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez ERC 4 włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)	
2: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez ERC 6b włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)	
Pracownik	
3: Przenoszenie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego PROC 8a zawierających bor	
4: Przechowywanie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego PROC 2 zawierających bor	
5: Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie/lutowaniu twardym	PROC 25
6: Konserwacja i rutynowe czyszczenie	PROC 28

6.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

6.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 4)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 1 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 20 ton/rok
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m ³ /dobę
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m ³ /dobę

6.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 10 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 200 ton/rok
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków



<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
<i>Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m³/dobę</i>

6.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego zawierających bor (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

6.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego zawierających bor (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

6.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie/lutowaniu twardym (PROC 25)*



Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie stopionej substancji/materiału.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Obejmuje spawanie materiału</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej $40\text{ }^{\circ}\text{C}$</i>

6.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m^3.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

6.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

6.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 4)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	37 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania



Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Gleba	50 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morska	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.146 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.026
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000564 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.087 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.513
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.513

6.3.2. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	10 kg/dobę	ERC
Gleba	2.5 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morska	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.142 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.026 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.15
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.15

6.3.3. Narażenie pracowników: Przenoszenie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego zawierających bor (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.028 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

6.3.4. Narażenie pracowników: Przechowywanie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego zawierających bor (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

6.3.5. Narażenie pracowników: *Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie/lutowaniu twardym (PROC 25)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.506 mg/m ³ (MEASE)	0.349
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.273 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.353

6.3.6. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.231 mg/m ³ (MEASE)	0.159
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.167

6.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określone za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody usuwania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, poziom skażenia miejsca pracy, SOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości



określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 6.3.



7. ES 7: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14); Różne sektory (SU 14, SU 17)

7.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie boranów w obróbce metali (platerowanie, pasywacja, galwanizowanie, czyszczenie itp.)*

Kategoria produktu: *Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14), Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych (SU 17)*

Środowisko	SPERC
1: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Pracownik	SWED
2: Przenoszenie boranów	PROC 8a
3: Przechowywanie	PROC 2
4: Wstępne napełnianie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni	PROC 8b
5: Dopełnienie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni	PROC 8b
6: Galwanizacja, platerowanie i inna obróbka powierzchni wyrobów metalowych	PROC 13
7: Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie	PROC 7
8: Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor	PROC 7
9: Czyszczenie powierzchni przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor	PROC 10
10: Czyszczenie powierzchni przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie	PROC 10
11: Szczególne procesy czyszczenia	PROC 28
Kolejne scenariusze narażenia w trakcie okresu użytkowania	
ES 11: Okres użytkowania (pracownik w obiekcie przemysłowym); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 12: Okres użytkowania (pracownik); Wyroby metalowe (AC 7)	
ES 13: Okres użytkowania (konsumenci); Wyroby metalowe (AC 7)	

7.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

7.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 0.909 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 200 ton/rok
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy



<i>Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
<i>Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>

7.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie boranów (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 25 %.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

7.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 25 %.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>



Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

7.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni (PROC 8b)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia ≤ 25 %.

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawania w powietrzu.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.

Obejmuje użycie do 10 pojemników.

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.

Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

7.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Dopelnienie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni (PROC 8b)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia ≤ 25 %.

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawania w powietrzu.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.

Obejmuje użycie do 2 pojemników.

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.

Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.



7.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Galwanizacja, platerowanie i inna obróbka powierzchni wyrobów metalowych (PROC 13)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia < 1 %.
Obejmuje użycie cieczy.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 60 °C

7.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie (PROC 7)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 5 %.
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Zapewnić specjalnie zaprojektowaną lokalną wentylację wywiewną.
Stała lokalna wentylacja wywiewna, która jest zainstalowana na źródle emisji lub w jego pobliżu i nie jest ruchoma.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Wdychanie – minimalna skuteczność 90%. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki.



7.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor (PROC 7)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 25 %.
Obejmuje użycie cieczy.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Zapewnić specjalnie zaprojektowaną lokalną wentylację wywiewną.
Stać lokalną wentylacją wywiewną, która jest zainstalowana na źródle emisji lub w jego pobliżu i nie jest ruchoma.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Wdychanie – minimalna skuteczność 90%. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Czyszczenie powierzchni przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor (PROC 10)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 25 %.
Obejmuje użycie cieczy.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

7.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Czyszczenie powierzchni przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie (PROC 10)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 25 %.
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

7.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Szczególne procesy czyszczenia (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie cieczy.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m^3 .
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

7.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

7.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (ERC 5)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	4.545 kg/dobę	SPERC
Powietrze	1.818 kg/dobę	SPERC
Gleba	9.091 kg/dobę	SPERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Woda morska	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227
Gleba uprawna	0.144 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ	0.052 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.308



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
pokarmowy		
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.308

7.3.2. **Narażenie pracowników: *Przenoszenie boranów* (PROC 8a)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.164 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.526

7.3.3. **Narażenie pracowników: *Przechowywanie* (PROC 2)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.021 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.053

7.3.4. **Narażenie pracowników: *Wstępne napełnianie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni* (PROC 8b)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.164 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.526

7.3.5. **Narażenie pracowników: *Dopełnienie kąpeli do galwanizacji, platerowania i innej obróbki powierzchni* (PROC 8b)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.164 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.055

7.3.6. **Narażenie pracowników: *Galwanizacja, platerowanie i inna obróbka powierzchni wyrobów metalowych* (PROC 13)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.089 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.089

7.3.7. **Narażenie pracowników: *Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie* (PROC 7)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.251 mg/m ³ (MEASE)	0.173



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	5.401 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.079
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.252

7.3.8. Narażenie pracowników: Czyszczenie obejmujące spryskiwanie obiektów wielkogabarytowych przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor (PROC 7)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.754 mg/m ³ (MEASE)	0.52
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	16.20 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.236
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.756

7.3.9. Narażenie pracowników: Czyszczenie powierzchni przy użyciu płynnego środka czyszczącego zawierającego bor (PROC 10)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.419 mg/m ³ (MEASE)	0.289
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.54 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.297

7.3.10. Narażenie pracowników: Czyszczenie powierzchni przy użyciu środka czyszczącego zawierającego bor (proszku), który jest rozpuszczony w płynie (PROC 10)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.698 mg/m ³ (MEASE)	0.481
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.9 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.013
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.494

7.3.11. Narażenie pracowników: Szczególne procesy czyszczenia (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.05 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

7.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 5.1.v2.



Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 7.3.



8. ES 8: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieślachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieślachetnych, włączając stopy (SU 14)

8.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie przemysłowe do stabilizacji żużla*

Kategoria produktu: *Metale nieślachetne i stopy (PC 7)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieślachetnych, włączając stopy (SU 14)*

Środowisko	
1: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez ERC 6b włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)	
Pracownik	
2: Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach	PROC 8a
3: Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz	PROC 8a
4: Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach	PROC 2
5: Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz	PROC 2
6: Dodanie substancji zawierającej bor do żużla w pomieszczeniach	PROC 4
7: Dodanie substancji zawierającej bor do żużla na zewnątrz	PROC 4
8: Konserwacja i rutynowe czyszczenie	PROC 28

8.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

8.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 5 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 100 ton/rok
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m ³ /dobę
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m ³ /dobę

8.2.2. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.



<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>

8.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

8.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

8.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

8.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Dodanie substancji zawierającej bor do żużla w pomieszczeniach (PROC 4)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

8.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Dodanie substancji zawierającej bor do żuźla na zewnątrz (PROC 4)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

8.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $>25\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>



Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

8.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

8.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 6b)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	12.5 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	5 kg/dobę	ERC
Gleba	1.25 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.676 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.233
Woda morską	0.068 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.023
Oczyszczalnia ścieków	6.248 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.625
Gleba uprawna	0.18 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.032
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.0000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.015 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.089
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.089

8.3.2. Narazenie pracowników: Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.25 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.737

8.3.3. Narazenie pracowników: Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.998 mg/m ³ (MEASE)	0.688
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.25 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.692

8.3.4. Narazenie pracowników: Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe,	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
przewlekłe		
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

8.3.5. Narażenie pracowników: *Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.021 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

8.3.6. Narażenie pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do żuźla w pomieszczeniach (PROC 4)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.324 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.738

8.3.7. Narażenie pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do żuźla na zewnątrz (PROC 4)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.998 mg/m ³ (MEASE)	0.688
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.324 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.693

8.3.8. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.493 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

8.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.



Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 8.3.



9. ES 9: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Różne sektory (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)

9.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Profesjonalne zastosowanie prętów spawalniczych, do lutowania twardego lub miękkiego*

Kategoria produktu: *Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14), Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15), Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych (SU 17), Budownictwo i roboty budowlane (SU 19)*

Środowisko	
1: Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do ERC 8a lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach)	
2: Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do ERC 8d lub na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz)	
Pracownik	
3: Przenoszenie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego	PROC 8a
4: Przechowywanie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego	PROC 2
5: Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie	PROC 25
6: Zastosowanie pasty topnikowej do lutowania	PROC 25
7: Konserwacja i rutynowe czyszczenie	PROC 28

9.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

9.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach) (ERC 8a)*

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

9.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz) (ERC 8d)*

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

9.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie pasty.



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

9.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie pasty.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej $40\text{ }^{\circ}\text{C}$</i>

9.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie (PROC 25)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie stopionej substancji/materiału.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Obejmuje spawanie materiału</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

9.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Zastosowanie pasty topnikowej do lutowania (PROC 25)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie stopionej substancji/materiału.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Obejmuje lutowanie twarde materiału</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 900 °C</i>

9.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o</i>



wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

9.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

9.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach)* (ERC 8a)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.027 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.027 kg/dobę	ERC
Gleba	0 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.053 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morską	0.00522 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.014 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000106 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00274 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

9.3.2. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz)* (ERC 8d)

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.027 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.027 kg/dobę	ERC
Gleba	0.0055 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.053 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morską	0.00522 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.014 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000106 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00274 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

9.3.3. Narażenie pracowników: *Przenoszenie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego* (PROC 8a)



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.088

9.3.4. Narażenie pracowników: *Przechowywanie pasty topnikowej do spawania i lutowania twardego (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

9.3.5. Narażenie pracowników: *Zastosowanie pasty topnikowej w spawalnictwie (PROC 25)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.304 mg/m ³ (MEASE)	0.21
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.164 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.212

9.3.6. Narażenie pracowników: *Zastosowanie pasty topnikowej do lutowania (PROC 25)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.061 mg/m ³ (MEASE)	0.042
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.164 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.044

9.3.7. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.023 mg/m ³ (MEASE)	0.016
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.023

9.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.



Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Czynniki uwalniania.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 9.3.



10. ES 10: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)

10.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie profesjonalne do stabilizacji żużla*

Kategoria produktu: *Metale nieszlachetne i stopy (PC 7)*

Sektor zastosowań: *Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)*

Środowisko	
1: Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub ERC 8b na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach)	
Pracownik	
2: Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach	PROC 8a
3: Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz	PROC 8a
4: Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach	PROC 2
5: Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz	PROC 2
6: Dodanie substancji zawierającej bor do żużla w pomieszczeniach	PROC 4
7: Dodanie substancji zawierającej bor do żużla na zewnątrz	PROC 4
8: Konserwacja i rutynowe czyszczenie	PROC 28

10.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

10.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach) (ERC 8b)*

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

10.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu IBC o pojemności do ok. 1000 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.



Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.

10.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia >25%.

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu IBC o pojemności do ok. 1000 l.

Obejmuje użycie do 10 pojemników.

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.

Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Stosowanie na zewnątrz

10.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia >25%.

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.

Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia



Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

10.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C
Stosowanie na zewnątrz

10.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do żużla w pomieszczeniach (PROC 4)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 5 %.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

10.2.7. Kontrola narażenia pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do żużla na zewnątrz (PROC 4)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C
Stosowanie na zewnątrz

10.2.8. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m ³ .
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

10.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

10.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach) (ERC 8b)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.000275 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.0000137 kg/dobę	ERC



Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Gleba	0 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morska	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.000137 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00273 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

10.3.2. Narażenie pracowników: *Przenoszenie substancji zawierającej bor-w pomieszczeniach (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.249 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.737

10.3.3. Narażenie pracowników: *Przenoszenie substancji zawierającej bor-na zewnątrz (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.093 mg/m ³ (MEASE)	0.754
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.273 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.758

10.3.4. Narażenie pracowników: *Przechowywanie substancji zawierającej bor - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

10.3.5. Narażenie pracowników: *Przechowywanie substancji zawierającej bor - na zewnątrz (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

10.3.6. Narażenie pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do zużla w pomieszczeniach (PROC 4)*



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.324 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.738

10.3.7. Narażenie pracowników: *Dodanie substancji zawierającej bor do żużla na zewnątrz (PROC 4)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.093 mg/m ³ (MEASE)	0.754
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.355 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759

10.3.8. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.493 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

10.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.



Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**
Czynniki uwalniania.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 10.3.



11. ES 11: Okres użytkowania (pracownik w obiekcie przemysłowym); Wyroby metalowe (AC 7)

11.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Przemysłowy okres użytkowania wyrobów metalowych*

Kategoria wyrobu: *Wyroby metalowe (AC 7)*

Środowisko		SPERC
1: <i>Przetwarzanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania</i>	ERC 12a	<i>Eurometaux SPERC 12a.1.v2.1</i>
2: <i>Zastosowanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania</i>	ERC 12c	
Pracownik		SWED
3: <i>Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach</i>	PROC 21	
4: <i>Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz</i>	PROC 21	
Scenariusz narażenia obejmujący zastosowania prowadzące do włączenia substancji do wyrobu		
ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)		
ES 5: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15)		
ES 7: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14); Różne sektory (SU 14, SU 17)		

11.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

11.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Przetwarzanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania (ERC 12a)*

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 1.852 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 400 ton/rok</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy</i>
<i>Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>



11.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania (ERC 12c)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 20 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 400 ton/rok</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
<i>Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m³/dobę</i>

11.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach (PROC 21)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia < 1 %.</i>
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie > 4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu, że nie dochodzi do ścierania podczas postępowania z obiektem zawierającym substancję.</i>

11.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz (PROC 21)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia < 1 %.</i>
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie > 4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>



Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu, że nie dochodzi do ścierania podczas postępowania z obiektem zawierającym substancję.</i>
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

11.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

11.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Przetwarzanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania (ERC 12a)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.056 kg/dobę	SPERC
Powietrze	0.37 kg/dobę	SPERC
Gleba	46.29 kg/dobę	SPERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.054 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Woda morska	0.00536 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.142 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.0000609 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.012 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.07
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.07

11.3.2. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Zastosowanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania (ERC 12c)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	10 kg/dobę	ERC
Powietrze	10 kg/dobę	ERC
Gleba	0 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.551 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.19
Woda morska	0.055 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Oczyszczalnia ścieków	4.998 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.5
Gleba uprawna	0.173 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.03
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.026 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.155
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.155

11.3.3. *Narażenie pracowników: Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach (PROC 21)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

11.3.4. Narażenie pracowników: *Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz (PROC 21)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

11.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Dlatego dla ERC 12a uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 12a.1.v2.1.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody usuwania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, wielkość pomieszczenia, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1



(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 11.3.



12. ES 12: Okres użytkowania (pracownik); Wyroby metalowe (AC 7)

12.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Profesjonalny okres użytkowania wyrobów metalowych*

Kategoria wyrobu: *Wyroby metalowe (AC 7)*

Środowisko	
1: <i>Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w ERC 10a, ERC 11a pomieszczeniach/na zewnątrz)</i>	
Pracownik	
2: <i>Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach</i>	PROC 21
3: <i>Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz</i>	PROC 21
Scenariusz narażenia obejmujący zastosowania prowadzące do włączenia substancji do wyrobu	
ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)	
ES 5: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15)	
ES 7: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14); Różne sektory (SU 14, SU 17)	

12.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

12.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) (ERC 10a, ERC 11a)*

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>

12.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach (PROC 21)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia < 1 %.</i>
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie > 4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Przy założeniu, że nie dochodzi do ścierania podczas postępowania z obiektem zawierającym substancję.

12.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz (PROC 21)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia < 1 %.
Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu, że nie dochodzi do ścierania podczas postępowania z obiektem zawierającym substancję.
Stosowanie na zewnątrz

12.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

12.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) (ERC 10a)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.00704 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.00011 kg/dobę	ERC
Gleba	0.00704 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morską	0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000104 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00273 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

12.3.2. Narażenie pracowników: *Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - w pomieszczeniach (PROC 21)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

12.3.3. Narażenie pracowników: *Postępowanie z wyrobami zawierającymi bor - na zewnątrz* (PROC 21)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

12.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody usuwania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, wielkość pomieszczenia, SOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Czynniki uwalniania.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w



sekcji 12.3.



13. ES 13: Okres użytkowania (konsumenci); Wyroby metalowe (AC 7)

13.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Okres użytkowania wyrobów metalowych przez konsumentów*

Kategoria wyrobu: Wyroby metalowe (AC 7)

Środowisko
1: <i>Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w ERC 10a, ERC 11a pomieszczeniach/na zewnątrz)</i>
Konsument
2: <i>Wyroby metalowe</i> AC 7
Scenariusz narażenia obejmujący zastosowania prowadzące do włączenia substancji do wyrobu
ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Metale nieszlachetne i stopy (PC 7); Produkcja metali nieszlachetnych, włączając stopy (SU 14)
ES 5: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do spawania i lutowania, topniki (PC 38); Produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (SU 15)
ES 7: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Produkty do obróbki powierzchni metalowych (PC 14); Różne sektory (SU 14, SU 17)

13.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

13.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) (ERC 10a, ERC 11a)*

Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>

13.2.2. Kontrola narażenia konsumentów: *Wyroby metalowe (AC 7)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia do 5.5 %</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej.</i>
<i>Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g na zdarzenie</i>
<i>Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod</i>
<i>Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie konsumentów
<i>Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / dłoni.</i>



13.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

13.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) (ERC 10a)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.00704 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.00011 kg/dobę	ERC
Gleba	0.00704 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morską	0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000104 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00273 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

13.3.2. Narażenie konsumentów: *Wyroby metalowe (AC 7)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.000025 mg/m ³ (TRA Konsumenty 3.1)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	3.931 mg/kg m.c./dzień (TRA Konsumenty 3.1)	0.115
Układ pokarmowy; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0 mg/kg m.c./dzień (TRA Konsumenty 3.1)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.115

13.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Ten scenariusz narażenia dla użytkowników konsumenckich jest skierowany do osób przygotowujących, aby mogły wykorzystać podane w nim informacje przy projektowaniu produktów konsumenckich. Warunki stosowania mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami stosowania produktów użytkownika przez konsumentów nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie konsumentów jest oszacowane za pomocą narzędzia TRA Consumers 3.1, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:



Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki konsumentów są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- **Konsumenci:**
Procent substancji w mieszaninie/wyrobie, ilość użytego produktu na zastosowanie, czas narażenia na epizod.
- **Środowisko:**
Czynniki uwalniania.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 13.3.