



SCENARIUSZ NARAŻENIA DO ZAKOMUNIKOWANIA

Fotografia

Substancja	Numer CAS	numer WE
Kwas borowy	10043-35-3	233-139-2
Tetraboran disodu	1330-43-4	215-540-4
Metaboran sodu	7775-19-1	231-891-6
Pentaboran sodu	12007-92-0	234-522-7
Tetraboran dipotasu	1332-77-0	215-575-5
Pentaboran potasu	11128-29-3	234-371-7

Data utworzenia/zmiany: 30/04/2020

Autor: Chemservice S.A.



Spis treści

0. Informacje ogólne	3
0.1 Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka	3
0.2 Informacje dotyczące oceny narażenia i równoważnika boru	4
1. ES 1: Formułacja lub przepakowanie; Inne (PC 0).....	5
1.1. Tytuł sekcji	5
1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	5
1.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	14
1.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	17
2. ES 2: Formułacja lub przepakowanie; Inne (PC 0).....	19
2.1. Tytuł sekcji	19
2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	19
2.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	28
2.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	31
3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Środki fotochemiczne (PC 30); Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7).....	33
3.1. Tytuł sekcji	33
3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	33
3.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	38
3.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	40
4. ES 4: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Środki fotochemiczne (PC 30); Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7).....	41
4.1. Tytuł sekcji	41
4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie.....	41
4.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła.....	45
4.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia	47



0. Informacje ogólne

0.1 Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka

Borany, które są objęte w tym ES do przekazania, są klasyfikowane w następujący sposób:

Substancja	CLP
Kwas borowy	Repro 1B (H360)
Tetraboran disodu	Repro 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Metaboran sodu	Repro 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Pentaboran sodu	Repro 2 (H361)
Tetraboran dipotasu	Repro 2 (H361)
Pentaboran potasu	Repro 2 (H361)

Dlatego należy wdrożyć szczególne warunki stosowania (warunki operacyjne – OC, a także i środki zarządzania ryzykiem – RMM), a jeżeli dane stężenie jest wyższe niż specyficzne stężenie graniczne (SCL) i może dojść do narażenia, należy przygotować ŚOI.

Sugeruje się podjęcie następujących środków w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka związanego z klasyfikacją jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (H360 i H361):

Środki ochrony indywidualnej

- Nosić maskę oddechową odpowiednio dostosowaną do substancji/zadania;
- Nosić rękawice odpowiednio dostosowane do substancji/zadania;
- Nosić odzież z odpowiedniego materiału ochronnego, zapewniającą pełne pokrycie skóry;
- Nosić gogle ochronne chemiczne.

Ogólne warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem (OC i RMM)

- Sprawdzić, czy uwzględniono wszelkie środki eliminujące narażenie;
- Zapewnić bardzo wysoki poziom hermetyzacji, z wyjątkiem narażenia krótkoterminowego, np. przy pobieraniu próbek;
- Przy założeniu, że zaprojektowano zamknięty system umożliwiający łatwą konserwację;
- (Jeśli to możliwe) zapewnić, aby sprzęt był utrzymywany pod podciśnieniem;
- Przy założeniu, że personel podlega kontroli przy wejściu do obszaru roboczego;
- Zapewnić właściwą konserwację całego sprzętu;
- Przy założeniu, że przewidziano upoważnienie na wykonywanie prac konserwacyjnych;
- Przy założeniu, że przewidziano regularne czyszczenie sprzętu i obszaru roboczego;
- Zapewnić odpowiednie zarządzanie/nadzór na miejscu w celu sprawdzenia, czy środki zarządzania ryzykiem (RMM) na miejscu są prawidłowo stosowane i czy przestrzegane są warunki operacyjne (OC);
- Zapewnić szkolenie personelu z zakresu dobrych praktyk;
- Zapewnić wdrożenie procedur i szkolenia dot. odkażania i usuwania w sytuacjach nagłych;
- Przy założeniu, że przewidziano odpowiednie standardy higieny osobistej;
- Sprawdzić, czy przed użyciem odebrano specjalne instrukcje;
- Zapewnić, aby nie obsługiwać substancji przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa;
- Przy założeniu porady/konsultacji medycznej w przypadku narażenia lub styczości;
- Sprawdzić, czy substancja jest zamknięta podczas przechowywania.



Dodatkowo, dla **tetraboranu disodu i metaboranu sodu**, które są sklasyfikowane jako Środki drażniące dla oczu 2 (H319), sugeruje się podjęcie następujących środków w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka:

- Przy założeniu dokładnego mycia po postępowaniu z produktem.
- Sprawdzić, czy oczy są przepłukiwane wodą z zachowaniem ostrożności przez kilka minut, jeśli substancja znajduje się w oczach. Ponadto zapewnić, aby soczewki kontaktowe zostały wyjęte, jeżeli są obecne i łatwe do usunięcia, a następnie kontynuować płukanie.
- Przy założeniu porady/konsultacji medycznej w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy.

0.2 Informacje dotyczące oceny narażenia i równoważnika boru

Do celów porównawczych narażenie na działanie boranów jest wyrażone w równoważnikach boru (B) opartych na frakcji boru w substancji źródłowej na podstawie masy cząsteczkowej. Ocena narażenia przeprowadzana jest na podstawie boru pierwiastkowego, stąd wszystkie wartości podane w ES do przekazania są równoważnikami boru.

Tabela 1 Współczynniki przeliczeniowe równoważników boru

Substancja		Równoważnik boru
Kwas borowy (H_3BO_3)		0,1748
Tetraboran disodu	bezwodny ($Na_2B_4O_7$)	0,2149
	pentahydrat ($Na_2B_4O_7 \cdot 5 H_2O$)	0,1484
	dekahydrat ($Na_2B_4O_7 \cdot 10 H_2O$)	0,1134
Metaboran sodu	bezwodny ($NaBO_2$)	0,1643
	odwodniony ($NaBO_2 \cdot 2 H_2O$)	0,1062
	tetrahydrat ($NaBO_2 \cdot 4 H_2O$)	0,0784
Pentaboran sodu	bezwodny (NaB_5O_8)	0,2636
	pentahydrat ($NaB_5O_8 \cdot 5 H_2O$)	0,1832
Tetraboran dipotasu	bezwodny ($K_2B_4O_7$)	0,185
	tetrahydrat ($K_2B_4O_7 \cdot 4 H_2O$)	0,1415
Pentaboran potasu	bezwodny (B_2KO_8)	0,244
	tetrahydrat ($B_2KO_8 \cdot 4 H_2O$)	0,1843

Ocena narażenia środowiska

W przypadku stosowania boranu lub kwasu borowego ilość boru wskazana w ocenie narażenia środowiskowego, tj. „dobowa ilość na zakład, „roczna ilość na zakład”, może zostać ponownie obliczona przy użyciu odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego, jak wskazano w powyższej tabeli (Tabela 1). Należy również ponownie obliczyć współczynniki uwalniania na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego.

Ocena wpływu na zdrowie człowieka (pracownicy i/lub konsumenci)

W przypadku stosowania boranu lub kwasu borowego stężenie objęte oceną narażenia zdrowia człowieka można dostosować przy użyciu odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego, jak wskazano w powyższej tabeli (Tabela 1).



1. ES 1: Formulacja lub przepakowanie; Inne (PC 0)

1.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Formulacja w mieszaninę*

Kategoria produktu: *Inne (PC 0)*

Środowisko		SPERC
1: <i>Formulacja w mieszaninę</i>	ERC 2	<i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i>
Pracownik		SWED
2: <i>Rozładunek boranów ze statków</i>	PROC 8a	
3: <i>Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej</i>	PROC 8b	
4: <i>Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu</i>	PROC 1	
5: <i>Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów</i>	PROC 8a	
6: <i>Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach</i>	PROC 2	
7: <i>Przechowywanie boranów - na zewnątrz</i>	PROC 2	
8: <i>Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia</i>	PROC 8a	
9: <i>Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego</i>	PROC 9	
10: <i>Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze</i>	PROC 2	
11: <i>Mieszanie</i>	PROC 3	
12: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz</i>	PROC 9	
13: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta</i>	PROC 9	
14: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe</i>	PROC 28	
15: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz</i>	PROC 28	
16: <i>Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)</i>	PROC 9	
17: <i>Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości</i>	PROC 15	

1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

1.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Formulacja w mieszaninę* (ERC 2)

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 66.66 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 10000 ton/rok</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy</i>
<i>Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m3/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>

1.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Rozładunek boranów ze statków* (PROC 8a)



Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje źródło emisji dalekiego pola, w przypadku gdy źródło emisji nie znajduje się w strefie oddychania pracownika (tj. źródło emisji jest oddalone o więcej niż 1 metr w dowolnym kierunku od głowy pracownika).</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie >1000 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania >0,5 m.</i>
<i>Przy założeniu częściowej obudowy osobistej, która jest wentylowana. Również przy założeniu, że wewnątrz obudowy osobistej utrzymywane jest nadciśnienie.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz na terenach całkowicie otwartych.</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła emisji</i>

1.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>

1.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Stosowanie na zewnątrz

1.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Proszki, granulki lub materiały peletyzowane
Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.
Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.
Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.
Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje źródło emisji dalekiego pola, w przypadku gdy źródło emisji nie znajduje się w strefie oddychania pracownika (tj. źródło emisji jest oddalone o więcej niż 1 metr w dowolnym kierunku od głowy pracownika).
Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.
Obejmuje przenoszenie od 100 do 1000 kg/min.
Obejmuje wysokość spadania >0,5 m.
Przy założeniu częściowej obudowy osobistej, która jest wentylowana. Również przy założeniu, że wewnątrz obudowy osobistej utrzymywane jest nadciśnienie.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Stosowanie na zewnątrz
Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.
Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła emisji

1.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

1.2.7. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

1.2.8. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>



<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciąg bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie w pomieszczeniach</i>
<i>Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).</i>

1.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>



Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.10. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C</i>

1.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Mieszanie (PROC 3)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.</i>
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C</i>



1.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie cieczy.
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie pasty.
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.



1.2.14. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest wózek do czyszczenia na mokro.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

1.2.15. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

1.2.16. Kontrola narażenia pracowników: *Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia



Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Nosić standardową odzież ochronną.

1.2.17. Kontrola narażenia pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

1.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

1.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Formulacja w mieszaninę (ERC 2)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	6.667 kg/dobę	SPERC
Powietrze	3.333 kg/dobę	SPERC
Gleba	6.667 kg/dobę	SPERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Woda morską	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Oczyszczalnia ścieków	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Gleba uprawna	0.165 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.029
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000381 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.064 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.376
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.376

1.3.2. Narażenie pracowników: *Rozładunek boranów ze statków (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.8 mg/m ³ (ART)	0.552
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	6.825 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.099



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.651

1.3.3. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

1.3.4. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.5. Narażenie pracowników: Przenoszenie do silosów lub ciężarówkami do magazynów (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.82 mg/m ³ (ART)	0.566
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	6.825 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.099
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.665

1.3.6. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.7. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.8. Narażenie pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.37 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759

1.3.9. Narażenie pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

1.3.10. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.11. Narażenie pracowników: *Mieszanie (PROC 3)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.175

1.3.12. Narażenie pracowników: *Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - ciecz (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.13. Narażenie pracowników: *Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - pasta (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.3.14. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciało stałe (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

1.3.15. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - ciecz* (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.492 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.116

1.3.16. Narażenie pracowników: *Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)* (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

1.3.17. Narażenie pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości* (PROC 15)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

1.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednak w przypadku niektórych PROC do oszacowania narażenia przez drogi oddechowe stosuje się ART v1.5 zamiast MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na



poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- **Pracownicy:**

ART 1.5: Frakcja wagowa proszku, stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, ŚOI.

MEASE 2.0: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 1.3.



2. ES 2: Formulacja lub przepakowanie; Inne (PC 0)

2.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Formulacja do stałej matrycy*

Kategoria produktu: *Inne (PC 0)*

Środowisko	
1: <i>Formulacja do stałej matrycy</i>	ERC 3
Pracownik	
2: <i>Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej</i>	PROC 8b
3: <i>Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu</i>	PROC 1
4: <i>Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach</i>	PROC 2
5: <i>Przechowywanie boranów - na zewnątrz</i>	PROC 2
6: <i>Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia</i>	PROC 8a
7: <i>Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego</i>	PROC 9
8: <i>Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze</i>	PROC 2
9: <i>Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania</i>	PROC 2
10: <i>Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie</i>	PROC 7
11: <i>Odlewanie do formy użytkowej</i>	PROC 23
12: <i>Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie</i>	PROC 24
13: <i>Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany</i>	PROC 14
14: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek</i>	PROC 9
15: <i>Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki</i>	PROC 9
16: <i>Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach</i>	PROC 28
17: <i>Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę)</i>	PROC 9
18: <i>Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości</i>	PROC 15

2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

2.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Formulacja do stałej matrycy (ERC 3)*

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
<i>Dzienna ilość na zakład ≤ 27.5 ton/dobę</i>
<i>Roczna ilość na zakład ≤ 10000 ton/rok</i>
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
<i>Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.</i>
<i>Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m³/dobę</i>
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
<i>Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
<i>Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m³/dobę</i>



2.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia do 100 %</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że obsługiwane są otwarte ciężarówki, wagony lub statki.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z zanieczyszczonymi obiektami stałymi lub pastą.</i>
<i>Obejmuje postępowanie z obiektami z ograniczoną pozostałością pyłu (widoczna cienka warstwa).</i>
<i>Obejmuje normalne postępowanie, w tym normalne procedury robocze.</i>
<i>Obejmuje postępowanie ograniczające kontakt produktu z otaczającym powietrzem.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Obejmuje stosowanie na zewnątrz w pobliżu budynków lub na terenach całkowicie otwartych.</i>

2.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>

2.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

2.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Obejmuje stężenia >25%.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>



Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie na zewnątrz</i>
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

2.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.</i>
<i>Proszki, granulki lub materiały peletyzowane</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów grubopylowych.</i>
<i>Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%.</i>
<i>Obejmuje użycie materiału zawierającego do 90% substancji.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że system taki jak przenośnik taśmowy jest zainstalowany do operacji przenoszenia/przeładunku.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Miejscowa wentylacja wywiewna – skuteczność co najmniej 90% (np. stałe okapy pochłaniające, odciąg bezpośrednio z narzędzi, kabiny z poziomym/dolnym przepływem laminarnym, inne okapy zamknięte).</i>
<i>Zapewnić wentylację o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Obejmuje transport opadający proszków, granulatów lub materiałów peletyzowanych.</i>
<i>Obejmuje przenoszenie od 10 do 100 kg/min.</i>
<i>Obejmuje wysokość spadania <0,5 m.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>



Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. Przy założeniu, że rękawice są używane przez przeszkolonych pracowników.

Nosić standardową odzież ochronną.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Stosowanie w pomieszczeniach

Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >1000 m³).

2.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.

2.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia >25%.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Nosić standardową odzież ochronną.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników



Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C

2.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania (PROC 2)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 500 °C

2.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie (PROC 7)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia < 1 %.
Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.
Proszki rozpuszczone w cieczy lub włączone do płynnej matrycy
Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje spryskiwanie cieczy (spryskiwanie powierzchniowe).
Obejmuje niską dawkę podczas stosowania (0,03–0,3 l/min).
Obejmuje spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem.
Obejmuje spryskiwanie w płaszczyźnie poziomej lub skierowanej w dół.
Zapewnić dobrą naturalną wentylację.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.



<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
<i>Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza aerozol osobisty) na terenie.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Stosowanie w pomieszczeniach</i>
<i>Stosowanie w pomieszczeniach (pomieszczenia robocze >30 m³).</i>

2.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Odlewanie do formy użytkowej (PROC 23)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia < 1 %.</i>
<i>Obejmuje użycie stopionej substancji/materiału.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 1000 °C</i>

2.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie (PROC 24)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje użycie obiektów masowych o bardzo niskim wewnętrznym potencjale emisji.</i>
<i>Obejmuje stężenie >25% substancji w warstwie, na którą stosowana jest obróbka mechaniczna.</i>
<i>Substancja nie jest obecna w części narzędzia lub maszyny używanej do obróbki mechanicznej.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje szlifowanie.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w pełni zautomatyzowany. Pracownicy biorą udział tylko w przejściach nadzorczych i kontrolnych. Bezpośredni kontakt z substancją nie jest możliwy.</i>
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia



Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

2.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany (PROC 14)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia >25%.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

2.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

2.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki (PROC 9)



Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych o niskiej pylistości, takich jak granulki, peletki, zwilżone/zmoczzone proszki itp. o niskim potencjale emisji pyłu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.
Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić odpowiednio wybrane rękawice. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki.
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

2.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach (PROC 28)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m^3 .
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest odkurzacz.
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

2.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Pobieranie próbek ($<1 \text{ kg/próbkę}$) (PROC 9)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawiania) w powietrzu.
Obejmuje stężenia $>25\%$.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne



Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Nosić standardową odzież ochronną.

2.2.18. Kontrola narażenia pracowników: *Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak proszki i pyły składające się ze stosunkowo grubych cząstek o umiarkowanym potencjale do unoszenia się (i pozostawania) w powietrzu.

Obejmuje stężenia >25%.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.

Obejmuje użycie do 10 pojemników.

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Nosić standardową odzież ochronną.

2.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

2.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Formulacja do stałej matrycy (ERC 3)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	2.75 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Gleba	27.5 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morska	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.147 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.026
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ	0.117 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.687



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
pokarmowy		
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.688

2.3.2. Narażenie pracowników: Dołączyć/odłączyć rękaw załadowniczy do/z cysterny samochodowej (PROC 8b)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.457 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.332

2.3.3. Narażenie pracowników: Zamknięte przenoszenie boranów z cystern samochodowych do dużych zbiorników lub pojemników (np. silosów) na terenie zakładu (PROC 1)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.4. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - w pomieszczeniach (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.5. Narażenie pracowników: Przechowywanie boranów - na zewnątrz (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.6. Narażenie pracowników: Przenoszenie boranów do naczynia do mieszania bez zastosowania specjalnych technicznych środków kontroli w celu ograniczenia narażenia (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	20.38 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.297
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.759



2.3.7. Narażenie pracowników: *Ważenie boranów przed zrzutem do zbiornika mieszającego (PROC 9)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.518 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.225

2.3.8. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętych lub w większości zamkniętych procesach produkcyjnych w wysokiej temperaturze (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.3.9. Narażenie pracowników: *Mieszanie w zamkniętym procesie ciągłym w podwyższonej temperaturze z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem podczas otwierania (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.262

2.3.10. Narażenie pracowników: *Naprawa z użyciem pistoletów na gorąco, w tym spryskiwanie (PROC 7)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.42 mg/m ³ (ART)	0.29
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	7.501 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.109
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.399

2.3.11. Narażenie pracowników: *Odlewanie do formy użytkowej (PROC 23)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.102 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.133

2.3.12. Narażenie pracowników: *Mielenie ciał stałych na proszek w zamkniętym młynie (PROC 24)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.014 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.088

2.3.13. Narażenie pracowników: *Prasowanie i tabletkowanie boranów i mieszanin zawierających borany (PROC 14)*



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.089

2.3.14. Narażenie pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - proszek (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.131

2.3.15. Narażenie pracowników: Pakowanie substancji do małych pojemników (w tym pakowanie i rozpakowywanie) - peletki (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.038 mg/m ³ (MEASE)	0.026
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.031 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.027

2.3.16. Narażenie pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - w pomieszczeniach (PROC 28)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	2.493 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	0.036
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.769

2.3.17. Narażenie pracowników: Pobieranie próbek (<1 kg/próbkę) (PROC 9)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.104 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.01

2.3.18. Narażenie pracowników: Prace laboratoryjne, w tym procesy ważenia i kontroli jakości (PROC 15)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.069 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

2.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:



Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0. Jednak w przypadku niektórych PROC do oszacowania narażenia przez drogi oddechowe stosuje się ART v1.5 zamiast MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

ART 1.5: Frakcja wagowa proszku, stężenie substancji, postępowanie ze skażonym obiektem stałym lub pastą, czas trwania aktywności, źródło emisji, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, lokalna wentylacja wywiewna, stopień wentylacji, kierunek/metoda spryskiwania, dawka, wielkość pomieszczenia, ŚOI.

MEASE 2.0: Pracownicy: Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 2.3.



3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Środki fotochemiczne (PC 30); Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7)

3.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Zastosowanie przemysłowe roztworów fotograficznych*

Kategoria produktu: *Środki fotochemiczne (PC 30)*

Sektor zastosowań: *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7)*

Środowisko		
1: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez ERC 4 włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)		
Pracownik		
2: Przenoszenie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku		PROC 8a
3: Przenoszenie roztworu podstawowego		PROC 8a
4: Przechowywanie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku		PROC 2
5: Przechowywanie roztworu podstawowego		PROC 2
6: Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych		PROC 4
7: Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych		PROC 4
8: Napelnianie procesora roztworem wywoływacza i utrwalacza zawierającego bor		PROC 8a
9: Zautomatyzowana (handlowa) obróbka filmów		PROC 13
10: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w płynie		PROC 28
11: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w postaci proszku		PROC 28

3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

3.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 4)*

Stosowana ilość, częstotliwość i czas trwania stosowania (lub na podstawie okresu użytkowania)
Dzienna ilość na zakład ≤ 1 ton/dobę
Roczna ilość na zakład ≤ 20 ton/rok
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2000 m ³ /dobę
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe
Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 18000 m ³ /dobę

3.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia ≤ 5 %.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.



Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>

3.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie roztworu podstawowego (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 100 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

3.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie</i>



<i>substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

3.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie roztworu podstawowego (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

3.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>



Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

3.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.

Obejmuje użycie cieczy.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

3.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Napelnianie procesora roztworem wywoływacza i utrwalcacza zawierającego bor (PROC 8a)

Charakterystyka produktu (wyrobu)

Obejmuje stężenia $< 1\%$.

Obejmuje użycie cieczy.

Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.

Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.

Obejmuje użycie do 2 pojemników.

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.

Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.

Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia

Nosić standardową odzież ochronną.

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.

3.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Zautomatyzowana (handlowa) obróbka filmów



(PROC 13)

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia < 1 %.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

3.2.10. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoławca i utrwalacz w płynie (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>

3.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoławca i utrwalacz w postaci proszku (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia ≤ 5 %.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m³.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.</i>

**Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia***Nosić standardową odzież ochronną.***3.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła****3.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) (ERC 4)**

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	2 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Powietrze	2 kg/dobę	szacowany współczynnik uwalniania
Gleba	50 kg/dobę	ERC

Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.151 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.052
Woda morską	0.015 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	1 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.1
Gleba uprawna	0.147 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.026
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.0000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00742 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.044
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.044

3.3.2. Narazenie pracowników: Przenoszenie wywołującego i utrwalacza w postaci proszku (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.74

3.3.3. Narazenie pracowników: Przenoszenie roztworu podstawowego (PROC 8a)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.088

3.3.4. Narazenie pracowników: Przechowywanie wywołującego i utrwalacza w postaci proszku (PROC 2)

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.025 mg/m ³ (MEASE)	0.017
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.017



3.3.5. Narażenie pracowników: *Przechowywanie roztworu podstawowego (PROC 2)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

3.3.6. Narażenie pracowników: *Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.633 mg/m ³ (MEASE)	0.437
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.177 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.439

3.3.7. Narażenie pracowników: *Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.633 mg/m ³ (MEASE)	0.437
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.177 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.439

3.3.8. Narażenie pracowników: *Napełnianie procesora roztworem wywoływacza i utrwalacza zawierającego bor (PROC 8a)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.063 mg/m ³ (MEASE)	0.043
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.177 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.046

3.3.9. Narażenie pracowników: *Zautomatyzowana (handlowa) obróbka filmów (PROC 13)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.063 mg/m ³ (MEASE)	0.043
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.089 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.045

3.3.10. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w płynie (PROC 28)*

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.023 mg/m ³ (MEASE)	0.016
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.023

3.3.11. Narażenie pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w postaci proszku (PROC 28)*



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.74

3.4. Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- Pracownicy:

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- Środowisko:

Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 3.3.



4. ES 4: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Środki fotochemiczne (PC 30); Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7)

4.1. Tytuł sekcji

Nazwa scenariusza narażenia: *Profesjonalne zastosowanie roztworów fotograficznych*

Kategoria produktu: *Środki fotochemiczne (PC 30)*

Sektor zastosowań: *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (SU 7)*

Środowisko	
1: Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do ERC 8a lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach)	
Pracownik	
2: Przenoszenie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku	PROC 8a
3: Przenoszenie roztworu podstawowego	PROC 8a
4: Przechowywanie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku	PROC 2
5: Przechowywanie roztworu podstawowego	PROC 2
6: Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych	PROC 4
7: Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych	PROC 4
8: Napelnianie tac roztworem wywoływacza i utrwalacza zawierającego bor	PROC 9
9: Ręczna obróbka filmu	PROC 13
10: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w płynie	PROC 28
11: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoływacz i utrwalacz w postaci proszku	PROC 28

4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie

4.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach) (ERC 8a)*

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków.
Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów (w tym zużytych wyrobów)
Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

4.2.2. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawania w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.
Obejmuje użycie do 10 pojemników.
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie



<i>substancji.</i>
<i>Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że regularnie wykonywane są operacje czyszczenia w miejscu pracy.</i>

4.2.3. Kontrola narażenia pracowników: *Przenoszenie roztworu podstawowego (PROC 8a)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że stosowane są pojemniki typu beczki lub bębny o pojemności do 200 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest w większości zamknięty podczas standardowej pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

4.2.4. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie wywoływacza i utrwalacza w postaci proszku (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawania w powietrzu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>



Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.5. Kontrola narażenia pracowników: *Przechowywanie roztworu podstawowego (PROC 2)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest wysoce zautomatyzowany. Do uruchomienia wymagana jest bardzo ograniczona interwencja ręczna. Kontakt z substancją może być możliwy przez bardzo ograniczony czas.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest całkowicie zamknięty przez zdecydowaną większość czasu jego trwania. Może wystąpić bardzo rzadkie i kontrolowane otwarcie podczas pracy.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.6. Kontrola narażenia pracowników: *Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie substancji w postaci roztworu.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.7. Kontrola narażenia pracowników: *Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)*



Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
<i>Przy założeniu, że proces jest częściowo zautomatyzowany. Wielokrotnie wymagana jest interwencja ręczna, chociaż duża część procesu jest wspomagana maszynowo.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
<i>Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C</i>

4.2.8. Kontrola narażenia pracowników: *Napełnianie tac roztworem wywołującym i utrwalaczem zawierającym bor (PROC 9)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Przy założeniu, że używane są butelki i puszki o przybliżonej objętości 1 l.</i>
<i>Obejmuje użycie do 10 pojemników.</i>
<i>Obejmuje stosowanie krócej niż 15 min./dobę.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.</i>
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
<i>Nosić standardową odzież ochronną.</i>
<i>Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.</i>

4.2.9. Kontrola narażenia pracowników: *Ręczna obróbka filmu (PROC 13)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
<i>Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.</i>
<i>Obejmuje użycie cieczy.</i>
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
<i>Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień.</i>
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
<i>Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji.</i>
<i>Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o</i>



wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.
Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy.
Inne warunki mające wpływ na narażenie pracowników
Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40 °C

4.2.10. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoławcz i utrwalcacz w płynie (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie cieczy.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m ³ .
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Obejmuje zastosowanie w pomieszczeniach, gdy zapewniona jest podstawowa wentylacja mechaniczna o wydajności co najmniej 1 ACH, jak również zastosowanie na zewnątrz.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

4.2.11. Kontrola narażenia pracowników: *Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywoławcz i utrwalcacz w postaci proszku (PROC 28)*

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Obejmuje stężenia $\leq 5\%$.
Obejmuje użycie materiałów stałych, takich jak drobne proszki o wysokim potencjale do unoszenia się i pozostawiania w powietrzu.
Ilość stosowana (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i czas trwania stosowania/narażenia
Przy założeniu, że poziom zanieczyszczenia w miejscu pracy wynosi do 5 mg/m ³ .
Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień.
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Zapewnić wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 3 ACH.
Przy założeniu, że głównym urządzeniem do czyszczenia jest mop.
Warunki i środki w zakresie ochrony osobistej, higieny i oceny stanu zdrowia
Nosić standardową odzież ochronną.

4.3. Oszacowanie narażenia i podanie odnośnika do źródła

4.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: *Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach) (ERC 8a)*

Droga uwalniania	Tempo uwalniania	Metoda oszacowania uwalniania
Woda	0.011 kg/dobę	ERC
Powietrze	0.011 kg/dobę	ERC
Gleba	0 kg/dobę	ERC



Cel ochrony	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Woda słodka	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Woda morska	0.00513 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Oczyszczalnia ścieków	0.0055 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Gleba uprawna	0.141 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2)	0.025
Człowiek przez środowisko - drogi oddechowe	0.000000000104 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Człowiek przez środowisko - układ pokarmowy	0.00273 mg/kg m.c./dzień (EUSES 2.1.2)	0.016
Człowiek i środowisko – połączone drogi		0.016

4.3.2. **Narażenie pracowników: *Przenoszenie wywołującego i utrwalacza w postaci proszku* (PROC 8a)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.74

4.3.3. **Narażenie pracowników: *Przenoszenie roztworu podstawowego* (PROC 8a)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.035 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.088

4.3.4. **Narażenie pracowników: *Przechowywanie wywołującego i utrwalacza w postaci proszku* (PROC 2)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.025 mg/m ³ (MEASE)	0.017
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.017

4.3.5. **Narażenie pracowników: *Przechowywanie roztworu podstawowego* (PROC 2)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.007 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.3.6. **Narażenie pracowników: *Przygotowanie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych* (PROC 4)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.633 mg/m ³ (MEASE)	0.437
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.177 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01



Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.439

4.3.7. **Narażenie pracowników: Rozcieńczenie roztworu podstawowego do zastosowań fotograficznych (PROC 4)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.633 mg/m ³ (MEASE)	0.437
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.177 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.439

4.3.8. **Narażenie pracowników: Napełnianie tac roztworem wywołującym i utrwalającym zawierającym bor (PROC 9)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.001 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		< 0.01

4.3.9. **Narażenie pracowników: Ręczna obróbka filmu (PROC 13)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.152 mg/m ³ (MEASE)	0.105
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.106 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.106

4.3.10. **Narażenie pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywołujący i utrwalacz w płynie (PROC 28)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.023 mg/m ³ (MEASE)	0.016
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.023

4.3.11. **Narażenie pracowników: Konserwacja i rutynowe czyszczenie - wywołujący i utrwalacz w postaci proszku (PROC 28)**

Droga narażenia i rodzaje skutków	Oszacowanie poziomu narażenia	RCR
Drogi oddechowe; ogólnoustrojowe, przewlekłe	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Skóra; ogólnoustrojowe, przewlekłe	0.499 mg/kg m.c./dzień (MEASE)	< 0.01
Połączone, systemowe, długoterminowe		0.74

4.4. **Wytyczne dla dalszego użytkownika do celów oceny, czy pracuje w granicach ustanowionych w scenariuszu narażenia**

Wytyczne:

Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy



gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników jest określane za pomocą narzędzia MEASE 2.0.

Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.5. CHESAR.

Narzędzie do skalowania:

Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania.

Instrukcje dotyczące skalowania:

Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami określonymi w scenariuszu narażenia.

Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich niższe.

Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany na poziomie pozostałych warunków.

Parametry podlegające skalowaniu:

Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy wykorzystać do skalowania.

- **Pracownicy:**

Stężenie substancji, czas trwania narażenia, poziom automatyzacji, metody ograniczania zapylenia, urządzenie odciągowe, ACH, temperatura procesu, wielkość pomieszczenia, pojemność pojemników, liczba używanych pojemników, poziom skażenia miejsca pracy, ŚOI.

Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w scenariuszu narażenia.

- **Środowisko:**

Czynniki uwalniania.

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).

Granice skalowania: Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 4.3.