

E-2.1 Cenário ambiental para a utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância

Título sistemático baseado no sistema descritor de utilizações	ERCs		Descrição	
	1		Fabrico de substâncias químicas	
	6a		Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)	
	6b		Utilização industrial de auxiliares de processamento reactivos	
Subcenários		ES1: Diluição por defeito	ES2: Diluição de 100	

E-2.2 Controlo da exposição ambiental

Características do produto	Forma granular, em pó ou dissolvida		
Quantidades utilizadas	ES1: 190 T B/a	ES2: 1 150 T B/a	
Frequência e duração da utilização	300 dias por ano		
Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos	ES1: Diluição de 10	ES2: Diluição de 100	
Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental	A entrega e manuseamento da matéria-prima ocorre maioritariamente ao ar livre. A pesagem é realizada no interior. A maioria das fases subsequentes ocorrem no interior de um edifício em sistemas (semi) fechados.		
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo	Factor de libertação para a água depois do tratamento no local	ES1: 60 000 g/T	ES2: 60 000 g/T
	Factor de libertação para o ar depois do tratamento no local	ES1: 36 562 g/T	ES2: 36 562 g/T
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações	Derramamentos de boratos em pó ou granulados devem ser imediatamente varridos ou aspirados e colocados em recipientes para eliminação, de modo a impedir uma libertação não intencional para o ambiente.		
Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais	Não significativo, o boro não é removido da água nas estações municipais de tratamento de águas residuais. Se as instalações realizarem descargas para uma estação municipal de tratamento de águas residuais, a concentração de boro não deve exceder 10mg/L nessa estação.		
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação	Quando adequado, o material deve ser recuperado e reciclado através deste processo. Resíduos contendo boratos devem ser manuseados como resíduos perigosos.		

E-2.3. Estimativa de exposição

ES1: Estimativas de Exposição Ambiental	PEC		PNECadd	RCR
	Ambiente aquático	1 956 µg/L	2 020 µg/L	0,969
Ambiente terrestre	0,86 mg/kg ps	5,4 mg/kg ps	0,158	
ES2: Estimativas de Exposição Ambiental	PEC		PNECadd	RCR
	Ambiente aquático	1 206 µg/L	2 020 µg/L	0,597
	Ambiente terrestre	5,15 mg/kg ps	5,4 mg/kg ps	0,954

E-2.4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

O utilizador a jusante trabalha dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES) se se verificarem as medidas ou emissões de gestão dos riscos (expressas em g/T) propostas, conforme descritas acima, ou se o utilizador a jusante puder demonstrar, por sua conta e risco, que as medidas ou emissões de gestão dos riscos implementadas são as adequadas. Pode obter orientações detalhadas para avaliação do seu ES através do seu fornecedor ou no sítio Web da ECHA (orientação R16). Há uma ferramenta de gradação para o utilizador a jusante relativa à exposição ambiental que está disponível para descarregamento gratuito em <http://www.archeconsulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>.