

E-7.1 Cenário ambiental para a formulação de boratos em produtos adesivos

Título sistemático baseado no sistema descritor de utilizações	ERCs	Descrição
	2	Formulação de preparações

E-7.2 Controlo da exposição ambiental

Características do produto	Forma granular, em pó ou dissolvida	
Quantidades utilizadas	1 000 T B/a	
Frequência e duração da utilização	240 dias por ano	
Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos	Não significativo	
Outras condições operacionais especificadas que afetam a exposição ambiental	A entrega e manuseamento de matéria-prima ocorre maioritariamente ao ar livre. A pesagem é realizada no interior. A maioria das fases subsequentes ocorrem no interior de um edifício em sistemas (semi) fechados.	
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo	Factor de libertação para a água depois do tratamento no local	Não significativo
	Factor de libertação para o ar depois do tratamento no local	50 g/T
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações	Derramamentos de boratos em pó ou granulados devem ser imediatamente varridos ou aspirados e colocados em recipientes para eliminação, de modo a impedir uma libertação não intencional para o ambiente.	
Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais	Não significativo; nenhuma emissão de água	
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação	Quando adequado, o material deve ser recuperado e reciclado através deste processo. Resíduos contendo boratos devem ser manuseados como resíduos perigosos.	

E-7.3. Estimativa de exposição

ES1: Estimativas de Exposição Ambiental	PEC		PNECadd	RCR
	Ambiente aquático	Não significativo		2 020 µg/L
Ambiente terrestre	0,01 mg/kg ps		5,4 mg/kg ps	0,002

E-7.4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

O utilizador a jusante trabalha dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES) se se verificarem as medidas ou emissões de gestão dos riscos (expressas em g/T) propostas, conforme descritas acima, ou se o utilizador a jusante puder demonstrar, por sua conta e risco, que as medidas de gestão dos riscos implementadas são as adequadas. Pode obter orientações detalhadas para avaliação do seu ES através do seu fornecedor ou no sítio Web da ECHA (orientação R16). Há uma ferramenta de gradação para o utilizador a jusante relativa à exposição ambiental que está disponível para descarregamento gratuito em <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>.