



---

# ESCENARIO DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNICACIÓN

## Líquido industrial

Sustancia	Número de registro CAS	número CE
Ácido bórico	10043-35-3	233-139-2
Tetraborato disódico	1330-43-4	215-540-4
Metaborato sódico	7775-19-1	231-891-6
Pentaborato sódico	12007-92-0	234-522-7
Tetraborato dipotásico	1332-77-0	215-575-5
Pentaborato potásico	11128-29-3	234-371-7

**Fecha de creación/revisión:** 27/04/2020

**Autor:** Chemservice S.A.

---



## Tabla de contenidos

<b>0. Información general.....</b>	<b>4</b>
0.1 Evaluación cualitativa – Condiciones y medidas adicionales basadas en la clasificación para la salud humana.....	4
0.2 Información sobre la evaluación de la exposición y el equivalente de boro .....	5
<b>1. ES 1: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0) .....</b>	<b>6</b>
1.1. Sección del título.....	6
1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	6
1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	15
1.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	18
<b>2. ES 2: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0) .....</b>	<b>20</b>
2.1. Sección del título.....	20
2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	20
2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	29
2.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	32
<b>3. ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Varios productos (PC 16, PC 17, PC 24); Otros (SU 0).34</b>	<b>34</b>
3.1. Sección del título.....	34
3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	34
3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	39
3.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	42
<b>4. ES 4: Usos en emplazamientos industriales; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24); Otros (SU 0) .....</b>	<b>43</b>
4.1. Sección del título.....	43
4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	43
4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	49
4.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	51
<b>5. ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Varios productos (PC 24, PC 25); Otros (SU 0) .....</b>	<b>53</b>
5.1. Sección del título.....	53
5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	53
5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	58
5.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	60
<b>6. ES 6: Amplio uso por trabajadores profesionales; Varios productos (PC 16, PC 17, PC 24); Varios sectores (SU 15, SU 17).....</b>	<b>62</b>
6.1. Sección del título.....	62
6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	62
6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	67
6.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	69
<b>7. ES 7: Amplio uso por trabajadores profesionales; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24); Varios sectores (SU 15, SU 17).....</b>	<b>70</b>
7.1. Sección del título.....	70
7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	70
7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	75
7.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de	



---

exposición (EE).....	76
<b>8. ES 8: Amplio uso por trabajadores profesionales; Varios productos (PC 24, PC 25); Varios sectores (SU 15, SU 17).....</b>	<b>78</b>
8.1. Sección del título.....	78
8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	78
8.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	83
8.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	85
<b>9. ES 9: Uso por el consumidor; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24).....</b>	<b>87</b>
9.1. Sección del título.....	87
9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición .....	87
9.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente .....	88
9.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	89



## 0. Información general

### 0.1 Evaluación cualitativa – Condiciones y medidas adicionales basadas en la clasificación para la salud humana

Los boratos cubiertos en este EE para comunicación se clasifican de la manera siguiente:

Sustancia	CLP
Ácido bórico	Repr. 1B (H360)
Tetraborato disódico	Repr. 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Metaborato sódico	Repr. 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Pentaborato sódico	Repr. 2 (H361)
Tetraborato dipotásico	Repr. 2 (H361)
Pentaborato potásico	Repr. 2 (H361)

Por tanto, deben implementarse condiciones de uso específicas (CO y MGR) y utilizarse EPI si la concentración correspondiente y la exposición previstas son superiores al límite de concentración específico (LCE).

Se sugiere aplicar las siguientes medidas para garantizar el control adecuado del riesgo atribuido a la clasificación como tóxico para la reproducción (H360 y H361):

#### EPI

- Use equipos respiratorios adecuados para la sustancia y la tarea que se va a realizar;
- Use guantes adecuados para la sustancia y la tarea que se va a realizar;
- Use ropa que cubra totalmente la piel con un material adecuado que sirva de barrera;
- Use gafas de protección frente a sustancias químicas.

#### Condiciones operativas y medidas de gestión del riesgo de carácter general

- Asegúrese de considerar cualquier medida para evitar la exposición;
- Garantice un nivel de contención muy alto, excepto en el caso de exposiciones de corta duración, por ejemplo, mediante la toma de muestras;
- Supone el uso de un sistema cerrado diseñado para permitir un fácil mantenimiento;
- (De ser posible) asegúrese de que el equipo se mantiene a presión negativa;
- Supone que se realiza un control del personal antes de su entrada al área de trabajo;
- Asegúrese de que todos los equipos reciben un mantenimiento correcto;
- Supone que se exige un permiso para realizar los trabajos de mantenimiento;
- Supone que se realiza una limpieza regular de los equipos y del área de trabajo;
- Asegúrese de que se ha organizado la gestión y la supervisión de la implementación de las medidas de gestión del riesgo y verifique que estas medidas se están aplicando correctamente y que se están siguiendo las condiciones operativas;
- Asegure la formación del personal en las prácticas correctas;
- Verifique los procedimientos y la formación para la descontaminación de emergencia y la eliminación de residuos;
- Supone un cumplimiento adecuado de las normas de higiene personal;
- Asegúrese de obtener las instrucciones específicas antes del uso;
- Asegúrese de que no se manipula la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad;
- Supone consulta/atención médica en caso de exposición o preocupación;
- Asegúrese de que la sustancia se almacena bajo llave.



Además, para el **tetraborato disódico** y el **metaborato sódico**, que están clasificados como irritantes oculares 2 (H319), se proponen las medidas siguientes para garantizar un control adecuado del riesgo:

- Supone un lavado concienzudo después de la manipulación.
- Asegúrese de enjuagarse los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos en caso de presencia de la sustancia en los ojos. Además, quitar las lentes de contacto, si las hay y es fácil hacerlo, y seguir enjuagando después;
- Supone consulta/atención médica en caso de persistir la irritación ocular.

## 0.2 Información sobre la evaluación de la exposición y el equivalente de boro

Para la comparación, las exposiciones a boratos se expresan en términos de equivalentes de boro (B) sobre la base de la fracción de boro presente en la sustancia original según el peso molecular. La evaluación de la exposición se realiza sobre la base del boro elemental, por lo que todos los valores indicados en el EE para comunicación son equivalentes de boro.

**Tabla 1 Factores de conversión de los equivalentes de boro**

Sustancia	Equivalente de boro	
Ácido bórico ( $H_3BO_3$ )	0,1748	
Tetraborato disódico	anhidro ( $Na_2B_4O_7$ )	0,2149
	pentahidrato ( $Na_2B_4O_7 \cdot 5 H_2O$ )	0,1484
	decahidrato ( $Na_2B_4O_7 \cdot 10 H_2O$ )	0,1134
Metaborato sódico	anhidro ( $NaBO_2$ )	0,1643
	deshidratado ( $NaBO_2 \cdot 2 H_2O$ )	0,1062
	tetrahidrato ( $NaBO_2 \cdot 4 H_2O$ )	0,0784
Pentaborato sódico	anhidro ( $NaB_5O_8$ )	0,2636
	pentahidrato ( $NaB_5O_8 \cdot 5 H_2O$ )	0,1832
Tetraborato dipotásico	anhidro ( $K_2B_4O_7$ )	0,185
	tetrahidrato ( $K_2B_4O_7 \cdot 4 H_2O$ )	0,1415
Pentaborato potásico	anhidro ( $B_2KO_8$ )	0,244
	tetrahidrato ( $B_2KO_8 \cdot 4 H_2O$ )	0,1843

### Evaluación de la exposición ambiental

Cuando se utiliza un borato o ácido bórico, es posible recalcular la cantidad de boro indicada en la evaluación de la exposición ambiental, es decir, la «cantidad diaria utilizada por centro», la «cantidad anual por centro», utilizando el factor de conversión correspondiente que se indica en la tabla anterior (tabla 1). Además, las tasas de emisión deben recalcularse sobre la base del factor de conversión respectivo.

### Evaluación de la salud humana (trabajadores y/o consumidores)

Cuando se utiliza un borato o ácido bórico, es posible adaptar la concentración cubierta en la evaluación de la exposición para la salud humana utilizando el factor de conversión correspondiente que se indica en la tabla anterior (tabla 1).



# 1. ES 1: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0)

## 1.1. Sección del título

Nombre del EE: *Formulación en mezcla*

Categoría de productos: *Otros (PC 0)*

<b>Medio ambiente</b>		SPERC
1: <i>Formulación en mezcla</i>	ERC 2	<i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i>
<b>Trabajador</b>		SWED
2: <i>Descarga de boratos de buques</i>	PROC 8a	
3: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna</i>	PROC 8b	
4: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1	
5: <i>Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones</i>	PROC 8a	
6: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2	
7: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2	
8: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición</i>	PROC 8a	
9: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9	
10: <i>Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2	
11: <i>Mezclado</i>	PROC 3	
12: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - líquido</i>	PROC 9	
13: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - pasta</i>	PROC 9	
14: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido</i>	PROC 28	
15: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido</i>	PROC 28	
16: <i>Obtención de muestras (&lt;1 kg/muestra)</i>	PROC 9	
17: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15	

## 1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

### 1.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Formulación en mezcla (ERC 2)*

<b>Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)</b>
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 66.66</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 10000</math> toneladas/año</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>
<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>



### 1.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Descarga de boratos de buques (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre una fuente de emisión de campo lejano donde la fuente de emisión no está situada en la zona de respiración del trabajador (es decir, la fuente de emisión está a más de 1 metro de distancia de la cabeza del trabajador en cualquier dirección).</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de &gt;1000 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de &gt;0,5 m de altura.</i>
<i>Supone un recinto personal parcial que está ventilado. Asimismo, se supone el mantenimiento de una presión positiva dentro del recinto personal.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores en áreas completamente abiertas.</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores donde el trabajador está situado a más de 4 metros de la fuente de emisión</i>

### 1.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>



<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>

#### **1.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>





Uso al aire libre

### 1.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre una fuente de emisión de campo lejano donde la fuente de emisión no está situada en la zona de respiración del trabajador (es decir, la fuente de emisión está a más de 1 metro de distancia de la cabeza del trabajador en cualquier dirección).</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 100 y 1000 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de &gt;0,5 m de altura.</i>
<i>Supone un recinto personal parcial que está ventilado. Asimismo, se supone el mantenimiento de una presión positiva dentro del recinto personal.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores donde el trabajador está situado a más de 4 metros de la fuente de emisión</i>

### 1.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### 1.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### 1.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>



<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de &lt;0,5 m de altura.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo &gt;1000 m<sup>3</sup>).</i>

### **1.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



Use ropa de seguridad estándar.

### 1.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)

<b>Características del producto (artículo)</b>
Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.
Cubre las concentraciones de >25 %.
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
Cubre el uso de >4 h/día.
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.
Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
Use ropa de seguridad estándar.
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C

### 1.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: Mezclado (PROC 3)

<b>Características del producto (artículo)</b>
Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.
Cubre las concentraciones $\leq 5$ %.
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
Cubre el uso de >4 h/día.
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.
Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
Use ropa de seguridad estándar.
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C



### 1.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - líquido (PROC 9)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25\%</math>.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 1.2.13. Control de la exposición de los trabajadores: *Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - pasta (PROC 9)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25\%</math>.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



### 1.2.14. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un carro de limpieza en mojado.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 1.2.15. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido (PROC 28)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m<sup>3</sup>.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 1.2.16. Control de la exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre un uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>



<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 1.2.17. Control de la exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

## 1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

### 1.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Formulación en mezcla (ERC 2)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	6.667 kg/día	SPERC
Aire	3.333 kg/día	SPERC
Suelo	6.667 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Agua de mar	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Planta de tratamiento de aguas residuales	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Suelo agrícola	0.165 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000381 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.064 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.376
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.376

### 1.3.2. Exposición de los trabajadores: *Descarga de boratos de buques (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.8 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.552





Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	6.825 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.099
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.651

### 1.3.3. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga al/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

### 1.3.4. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 1.3.5. Exposición de los trabajadores: *Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.82 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.566
Cutánea, sistémica, a largo plazo	6.825 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.099
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.665

### 1.3.6. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 1.3.7. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 1.3.8. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.37 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

### 1.3.9. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----





Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225

**1.3.10. Exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

**1.3.11. Exposición de los trabajadores: Mezclado (PROC 3)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.253 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.174
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.175

**1.3.12. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - líquido (PROC 9)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

**1.3.13. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - pasta (PROC 9)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

**1.3.14. Exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

**1.3.15. Exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido (PROC 28)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.116 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.08
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.116

**1.3.16. Exposición de los trabajadores: Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)**



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

### 1.3.17. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

## 1.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en algunos PROC se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

### Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

### Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

#### - Trabajadores:

ART 1.5: Fracción de peso del polvo, Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.



---

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

**Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 1.3.



## 2. ES 2: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0)

### 2.1. Sección del título

Nombre del EE: *Formulación en matriz sólida*

Categoría de productos: *Otros (PC 0)*

<b>Medio ambiente</b>	
1: <i>Formulación en matriz sólida</i>	ERC 3
<b>Trabajador</b>	
2: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna</i>	PROC 8b
3: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1
4: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición</i>	PROC 8a
7: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9
8: <i>Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2
9: <i>Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposición controlada ocasional durante la apertura</i>	PROC 2
10: <i>Reparación por gunitado en caliente, incluyendo pulverización</i>	PROC 7
11: <i>Conformación por fundición para uso</i>	PROC 23
12: <i>Triturado de sólidos a polvo en molino triturador cerrado</i>	PROC 24
13: <i>Compactación y tableado de boratos y mezclas de borato</i>	PROC 14
14: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - polvo</i>	PROC 9
15: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - tableta</i>	PROC 9
16: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores</i>	PROC 28
17: <i>Obtención de muestras (&lt;1 kg/muestra)</i>	PROC 9
18: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15

### 2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 2.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Formulación en matriz sólida (ERC 3)*

<b>Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)</b>
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 27.5</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 10000</math> toneladas/año</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
<b>Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental</b>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/día</i>



### 2.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>

### 2.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

#### **2.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

#### **2.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### **2.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad &lt;5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de &lt;0,5 m de altura.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>



<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo &gt;1000 m<sup>3</sup>).</i>

### **2.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### **2.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>





Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C

### 2.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposición controlada ocasional durante la apertura (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 500 °C</i>

### 2.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Reparación por gunitado en caliente, incluyendo pulverización (PROC 7)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones &lt; 1 %.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 1 %</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
<i>Polvos disueltos en un líquido o incorporados en una matriz líquida</i>
<i>Cubre los líquidos de viscosidad baja a media.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la aplicación por pulverización de líquidos (pulverización de superficie).</i>
<i>Cubre una dosis de empleo baja (0,03-0,3 l/min).</i>
<i>Cubre la pulverización sin uso de aire comprimido o con uso bajo de aire comprimido.</i>
<i>Cubre la pulverización horizontal o vertical descendente.</i>
<i>Proporcione una buena ventilación natural.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo &gt;30 m<sup>3</sup>).</i>

### 2.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Conformación por fundición para uso (PROC 23)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones &lt; 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia o material fundidos.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C</i>

### 2.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Triturado de sólidos a polvo en molino triturador cerrado (PROC 24)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
<i>Cubre una concentración &gt; 25 % de la sustancia en la capa en la que se aplica el tratamiento mecánico.</i>
<i>La sustancia no está presente en la parte de la herramienta o la maquinaria utilizada para el tratamiento mecánico.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre el pulido.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado</b>



<b>de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### **2.2.13. Control de la exposición de los trabajadores: Compactación y tableado de boratos y mezclas de borato (PROC 14)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### **2.2.14. Control de la exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - polvo (PROC 9)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq</math> 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### **2.2.15. Control de la exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - tableta (PROC 9)**



<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido con una capacidad baja de generación de polvo como gránulos, tabletas, polvos mojados/húmedos, etc., con un bajo potencial de emisión del polvo.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### **2.2.16. Control de la exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores (PROC 28)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de <math>&gt;25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta <math>5 \text{ mg/m}^3</math>.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

#### **2.2.17. Control de la exposición de los trabajadores: Obtención de muestras ( $<1 \text{ kg/muestra}$ ) (PROC 9)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de <math>&gt;25</math> %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 2.2.18. Control de la exposición de los trabajadores: Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

## 2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

### 2.3.1. Liberación y exposición medioambientales: Formulación en matriz sólida (ERC 3)

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0 kg/día	Factor de liberación estimado
Aire	2.75 kg/día	Factor de liberación estimado
Suelo	27.5 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.147 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.026
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000762 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.117 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.687
El hombre a través del medio ambiente -		0.688



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
rutas combinadas		

### 2.3.2. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

### 2.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 2.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 2.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 2.3.6. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.38 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

### 2.3.7. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225

### 2.3.8. Exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

**2.3.9. Exposición de los trabajadores: Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposición controlada ocasional durante la apertura (PROC 2)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.379 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.261
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.262

**2.3.10. Exposición de los trabajadores: Reparación por gunitado en caliente, incluyendo pulverización (PROC 7)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.42 mg/m <sup>3</sup> (ART)	0.29
Cutánea, sistémica, a largo plazo	7.501 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.109
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.399

**2.3.11. Exposición de los trabajadores: Conformación por fundición para uso (PROC 23)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.19 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.131
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.102 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.133

**2.3.12. Exposición de los trabajadores: Triturado de sólidos a polvo en molino triturador cerrado (PROC 24)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.014 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.088

**2.3.13. Exposición de los trabajadores: Compactación y tableteado de boratos y mezclas de borato (PROC 14)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.089

**2.3.14. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - polvo (PROC 9)**

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.19 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.131
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.131

**2.3.15. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - tableta (PROC 9)**





Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.038 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.026
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.027

### 2.3.16. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.493 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

### 2.3.17. Exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

### 2.3.18. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

## 2.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en algunos PROC se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

### Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras





condiciones.

**Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

ART 1.5: Fracción de peso del polvo, Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, Tasa de ventilación, Dirección/técnica de pulverización, Tasa de aplicación, Tamaño de la sala de trabajo, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

**Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 2.3.



### 3. ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Varios productos (PC 16, PC 17, PC 24); Otros (SU 0)

#### 3.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso industrial general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria (ATIEL-ATC Grupo de usos B(i))*

Categoría de productos: *Fluidos portadores de calor (PC 16), Fluidos hidráulicos (PC 17), Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)*

Sector de uso: *Otros (SU 0)*

<b>Medio ambiente</b>		SPERC
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	ERC 4	ATIEL ATC SPERC 4.Bi.vI
2: <i>Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial</i>	ERC 7	ATIEL ATC SPERC 4.Bi.vI
<b>Trabajador</b>		SWED
3: <i>Llenado inicial en fábrica desde el depósito de alimentación por gravedad; aceite lubricante</i>	PROC 9	
4: <i>Llenado inicial en fábrica por vertido desde envases; aceite lubricante</i>	PROC 8b	
5: <i>Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - sistema cerrado</i>	PROC 2	
6: <i>Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - volúmenes pequeños</i>	PROC 9	
7: <i>Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores</i>	PROC 1	
8: <i>Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores</i>	PROC 1	
9: <i>Actividades de mantenimiento en entornos industriales</i>	PROC 28	
10: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2	
11: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2	

#### 3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

##### 3.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

<b>Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)</b>
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 20</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 400</math> toneladas/año</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
<i>Emisiones de aguas residuales insignificantes ya que el proceso funciona sin contacto con el agua.</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
<b>Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental</b>
<i>Sin contacto con el agua durante el uso.</i>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/día</i>



### 3.2.2. Control de la exposición medioambiental: *Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial (ERC 7)*

<b>Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)</b>
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 20</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 400</math> toneladas/año</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
<i>Emisiones de aguas residuales insignificantes ya que el proceso funciona sin contacto con el agua.</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
<b>Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental</b>
<i>Sin contacto con el agua durante el uso.</i>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/día</i>

### 3.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica desde el depósito de alimentación por gravedad; aceite lubricante (PROC 9)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 3.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica por vertido desde envases; aceite lubricante (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>



<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### **3.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - sistema cerrado (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### **3.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - volúmenes pequeños (PROC 9)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 3.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores (PROC 1)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 3.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores (PROC 1)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>



<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

### 3.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Actividades de mantenimiento en entornos industriales (PROC 28)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta <math>3 \text{ mg/m}^3</math>.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 3.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de <math>&gt;25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta <math>40</math> °C</i>

### 3.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de <math>&gt;25</math> %.</i>



<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

### 3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 3.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
<b>Agua</b>	0.0000004 kg/día	SPERC
<b>Aire</b>	1 kg/día	SPERC
<b>Suelo</b>	0 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000152 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00501 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.03

#### 3.3.2. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial (ERC 7)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
<b>Agua</b>	0.0000004 kg/día	SPERC
<b>Aire</b>	1 kg/día	SPERC
<b>Suelo</b>	0 kg/día	SPERC



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000152 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00501 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.03

### 3.3.3. Exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica desde el depósito de alimentación por gravedad; aceite lubricante (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 3.3.4. Exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica por vertido desde envases; aceite lubricante (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.046 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.032
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.248 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.035

### 3.3.5. Exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - sistema cerrado (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.021 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 3.3.6. Exposición de los trabajadores: *Llenado inicial en fábrica por inyección de grasas - volúmenes pequeños (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 3.3.7. Exposición de los trabajadores: *Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01





### 3.3.8. Exposición de los trabajadores: *Uso como lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 3.3.9. Exposición de los trabajadores: *Actividades de mantenimiento en entornos industriales (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.208 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.143
Cutánea, sistémica, a largo plazo	4.487 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.065
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.209

### 3.3.10. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 3.3.11. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01



### 3.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

#### **Orientación:**

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones asociadas a la categoría 4 y la categoría 7 se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ATIEL ATC SPERC 4.Bi.v1.

#### **Herramienta de cambio de escala:**

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

#### **Instrucciones para el cambio de escala:**

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

#### **Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

##### **- Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

##### **- Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

#### **Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 3.3.



## 4. ES 4: Usos en emplazamientos industriales; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24); Otros (SU 0)

### 4.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso (industrial) de lubricantes y grasas en sistemas abiertos (ATIEL-ATC Grupo de usos C(i))*

Categoría de productos: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)*

Sector de uso: *Otros (SU 0)*

<b>Medio ambiente</b>	SPERC
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	ERC 4 ATIEL ATC SPERC 4.Ci.v1
<b>Trabajador</b>	SWED
2: <i>Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque</i>	PROC 8b
3: <i>Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes grandes</i>	PROC 8b
4: <i>Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes pequeños</i>	PROC 9
5: <i>Aplicación automática mediante rodillo o brocha de recubrimientos</i>	PROC 10
6: <i>Pulverización en equipos o artículos - interiores</i>	PROC 7
7: <i>Pulverización en equipos o artículos - exteriores</i>	PROC 7
8: <i>Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido</i>	PROC 13
9: <i>Drenaje</i>	PROC 8b
10: <i>Mantenimiento y limpieza de equipos</i>	PROC 28
11: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2
12: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2

### 4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 4.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

<b>Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)</b>
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 20</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 400</math> toneladas/año</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
<i>Emisiones de aguas residuales insignificantes ya que el proceso funciona sin contacto con el agua.</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
<b>Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental</b>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<i>Sin contacto con el agua durante el uso.</i>



#### 4.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### 4.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes grandes (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



#### 4.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes pequeños (PROC 9)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### 4.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Aplicación automática mediante rodillo o brocha de recubrimientos (PROC 10)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### 4.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - interiores (PROC 7)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>



<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### **4.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - exteriores (PROC 7)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 95 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

#### **4.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido (PROC 13)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

#### 4.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

#### 4.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de equipos (PROC 28)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 3 mg/m<sup>3</sup>.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>



<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

#### 4.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

#### 4.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>





Uso al aire libre

### 4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 4.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.0000004 kg/día/a	SPERC
Aire	1 kg/día/a	SPERC
Suelo	0 kg/día/a	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000152 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00501 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.03

#### 4.3.2. Exposición de los trabajadores: *Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.015 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.083 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.012

#### 4.3.3. Exposición de los trabajadores: *Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes grandes (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.015 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

#### 4.3.4. Exposición de los trabajadores: *Llenado automático de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque - volúmenes pequeños (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.006 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

#### 4.3.5. Exposición de los trabajadores: *Aplicación automática mediante rodillo o brocha de recubrimientos (PROC 10)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.759 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.523



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.9 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.013
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.537

#### 4.3.6. Exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - interiores (PROC 7)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.076 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.052
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.09 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.054

#### 4.3.7. Exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - exteriores (PROC 7)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.655 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.452
Cutánea, sistémica, a largo plazo	9.002 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.131
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.583

#### 4.3.8. Exposición de los trabajadores: *Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido (PROC 13)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.076 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.052
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.532 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.06

#### 4.3.9. Exposición de los trabajadores: *Drenaje (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.046 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.032
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.248 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.035

#### 4.3.10. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de equipos (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.208 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.143
Cutánea, sistémica, a largo plazo	4.487 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.065
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.209

#### 4.3.11. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

#### 4.3.12. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

#### 4.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

##### **Orientación:**

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ATIEL ATC SPERC 4.Ci.v1.

##### **Herramienta de cambio de escala:**

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

##### **Instrucciones para el cambio de escala:**

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

##### **Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

###### **- Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

###### **- Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

##### **Limitaciones del cambio de escala:**



---

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 4.3.



## 5. ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Varios productos (PC 24, PC 25); Otros (SU 0)

### 5.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso (industrial) de lubricantes en procesos abiertos de alta energía (ATIEL-ATC Grupo de usos F(i))*

Categoría de productos: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24), Líquidos para metalurgia (PC 25)*

Sector de uso: *Otros (SU 0)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	ERC 4 ATIEL ATC SPERC 4.Fi.vI
Trabajador	SWED
2: <i>Llenar el baño de líquido</i>	PROC 8b
3: <i>Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido</i>	PROC 17
4: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía</i>	PROC 17
5: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía cinética</i>	PROC 18
6: <i>Laminado/conformación automáticos de metales</i>	PROC 2
7: <i>Laminado/conformación semiautomáticos de metales</i>	PROC 17
8: <i>Drenaje</i>	PROC 8b
9: <i>Mantenimiento y limpieza de equipos</i>	PROC 28
10: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2
11: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2

### 5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 5.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento <math>\leq 20</math> toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento <math>\leq 400</math> toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Procesos de aceite acuoso (aceite en emulsión acuosa) o aceite puro (sin contenido de agua).</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas <math>\geq 2000</math> m<sup>3</sup>/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000</math> m<sup>3</sup>/día</i>



### 5.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenar el baño de líquido* (PROC 8b)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 5.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido* (PROC 17)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta el 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso industrial de la sustancia (incluyendo las MGR implementadas y los procesos de contención para reducir la exposición).</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre uno uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración; Inhalación: eficiencia mínima del 78 %</i>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>

### 5.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía* (PROC 17)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta el 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso industrial de la sustancia (incluyendo las MGR implementadas y los procesos de contención para reducir la exposición).</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre uno uso de hasta 4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración; Inhalación: eficiencia mínima del 78 %</i>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>

### **5.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía cinética (PROC 18)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### **5.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Laminado/conformación automáticos de metales (PROC 2)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 200 °C</i>

### 5.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Laminado/conformación semiautomáticos de metales (PROC 17)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta el 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso industrial de la sustancia (incluyendo las MGR implementadas y los procesos de contención para reducir la exposición).</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre uno uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración; Inhalación: eficiencia mínima del 78 %</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>

### 5.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

### 5.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de equipos (PROC 28)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 25</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>





<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 3 mg/m<sup>3</sup>.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

#### **5.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

#### **5.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de &gt;25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de &gt;4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>



<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

### 5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 5.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.0000004 kg/día	SPERC
Aire	1 kg/día	SPERC
Suelo	0 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.0000002 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000152 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00501 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.03

#### 5.3.2. Exposición de los trabajadores: *Llenar el baño de líquido (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.046 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.032
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.248 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.035

#### 5.3.3. Exposición de los trabajadores: *Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido (PROC 17)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.7 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.483
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.012 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.483

#### 5.3.4. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía (PROC 17)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.7 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.483
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.012 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.483

**5.3.5. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía cinética (PROC 18)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.759 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.523
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.819 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.012
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.535

**5.3.6. Exposición de los trabajadores: *Laminado/conformación automáticos de metales (PROC 2)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.228 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.157
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.021 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.158

**5.3.7. Exposición de los trabajadores: *Laminado/conformación semiautomáticos de metales (PROC 17)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.7 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.483
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.01 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.483

**5.3.8. Exposición de los trabajadores: *Drenaje (PROC 8b)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.046 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.032
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.248 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.035

**5.3.9. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de equipos (PROC 28)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.208 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.143
Cutánea, sistémica, a largo plazo	4.487 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.065
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.209

**5.3.10. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

**5.3.11. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

## 5.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0, excepto en «Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - sistemas abiertos en condiciones de alta energía» (PROC 17), «Laminado/conformación semiautomáticos de metales» (PROC 17) y «Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido» (PROC 17), que se evaluaron mediante MEASE 1.02.01.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ATIEL ATC SPERC 4.Fi.v1.

### Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

### Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

#### - Trabajadores:

MEASE 1.02.01: Contenido en la preparación, Duración de la exposición, MGR implementadas, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

#### - Medio ambiente:

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.



---

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

**Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 5.3.



## 6. ES 6: Amplio uso por trabajadores profesionales; Varios productos (PC 16, PC 17, PC 24); Varios sectores (SU 15, SU 17)

### 6.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso profesional general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria (ATIEL-ATC Grupo B(p))*

Categoría de productos: *Fluidos portadores de calor (PC 16), Fluidos hidráulicos (PC 17), Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)*

Sector de uso: *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior)</i>	ERC 9b, <i>ESVOC</i> SpERC ERC 9a 9.13b.v2
Trabajador	SWED
2: <i>Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - interiores</i>	PROC 8a
3: <i>Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - exteriores</i>	PROC 8a
4: <i>Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros especializados - interiores</i>	PROC 8b
5: <i>Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento - exteriores</i>	PROC 8b
6: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2
7: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2
8: <i>Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - interiores</i>	PROC 20
9: <i>Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - exteriores</i>	PROC 20
10: <i>Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores</i>	PROC 1
11: <i>Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores</i>	PROC 1

### 6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 6.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior) (ERC 9b, ERC 9a)*

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>

#### 6.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - interiores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### **6.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - exteriores (PROC 8a)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

### **6.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros especializados - interiores (PROC 8b)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>



<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
---

### 6.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento - exteriores (PROC 8b)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
--

<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
---

<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
------------------------------------

<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
--

<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
---

<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
---

<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
---------------------------------------

<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
---

<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
--

<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
--

<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
--

<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
--

<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
---

<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
--

<i>Uso al aire libre</i>
--------------------------

### 6.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
--

<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
---

<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
------------------------------------

<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
--

<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
--

<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
---

<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
--

<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
--

<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
---

<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
--

<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
---



**Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores**

*Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C*

**6.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)****Características del producto (artículo)**

*Cubre las concentraciones  $\leq 5$  %.*

*Cubre el uso de un líquido.*

**Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición**

*Cubre el uso de  $>4$  h/día.*

**Condiciones y medidas técnicas y organizativas**

*Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.*

*Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.*

*Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.*

*Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.*

**Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud**

*Use ropa de seguridad estándar.*

*Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.*

**Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores**

*Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C*

*Uso al aire libre*

**6.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - interiores (PROC 20)****Características del producto (artículo)**

*Cubre las concentraciones de hasta 5 %.*

*Cubre el uso de un líquido.*

*Cubre el uso profesional de la sustancia.*

**Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición**

*Cubre el uso de hasta 4 h/día.*

**Condiciones y medidas técnicas y organizativas**

*Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.*

*Cubre la manipulación indirecta de la sustancia.*

*Cubre solamente el contacto accidental con la sustancia.*

**6.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - exteriores (PROC 20)****Características del producto (artículo)**

*Cubre las concentraciones de hasta 5 %.*

*Cubre el uso profesional de la sustancia.*

*Cubre el uso de un líquido.*



<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre solamente el contacto accidental con la sustancia.</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>
<i>Cubre la manipulación indirecta de la sustancia.</i>

#### **6.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores (PROC 1)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5\%</math>.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

#### **6.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores (PROC 1)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5\%</math>.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



### 6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 6.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior) (ERC 9b)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.0055 kg/día	SPERC
Aire	0.0055 kg/día	SPERC
Suelo	0.0055 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00511 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.00275 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000103 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

#### 6.3.2. Exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - interiores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.379 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.261
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.064 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.016
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.277

#### 6.3.3. Exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros no especializados - exteriores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.328 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.226
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.064 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.016
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.242

#### 6.3.4. Exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento en centros especializados - interiores (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.015 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.083 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.012

#### 6.3.5. Exposición de los trabajadores: *Drenaje y (re)llenado, así como trabajo de mantenimiento - exteriores (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.083 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

### 6.3.6. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 6.3.7. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 6.3.8. Exposición de los trabajadores: *Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - interiores (PROC 20)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.265 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.183
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.0004 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.183

### 6.3.9. Exposición de los trabajadores: *Uso de fluidos funcionales en pequeños aparatos - exteriores (PROC 20)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.265 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.183
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.0004 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.183

### 6.3.10. Exposición de los trabajadores: *Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - interiores (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 6.3.11. Exposición de los trabajadores: *Uso de lubricante/grasa en un sistema cerrado - exteriores (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01



## 6.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### **Orientación:**

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0, excepto en «Uso de líquido funcional en pequeños dispositivos - interiores» (PROC 20) y en «Uso de líquido funcional en pequeños dispositivos - exteriores» (PROC 20), que se evaluaron mediante MEASE 1.02.01.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ESVOC SpERC 9.13b.v2.

### **Herramienta de cambio de escala:**

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### **Instrucciones para el cambio de escala:**

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

### **Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

#### **- Trabajadores:**

MEASE 1.02.01: Contenido en la preparación, Duración de la exposición, MGR implementadas, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

#### **- Medio ambiente:**

Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

### **Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 6.3.



## 7. ES 7: Amplio uso por trabajadores profesionales; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24); Varios sectores (SU 15, SU 17)

### 7.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso (profesional) de lubricantes y grasas en sistemas abiertos (ATIEL-ATC Grupo C(p))*

Categoría de productos: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)*

Sector de uso: *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior/interior)</i>	ERC 8d, ATIEL ATC SPERC ERC 8a 8.Cp.v1
Trabajador	SWED
2: <i>Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque</i>	PROC 8a
3: <i>Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - interiores</i>	PROC 10
4: <i>Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - exteriores</i>	PROC 10
5: <i>Pulverización en equipos o artículos - interiores</i>	PROC 11
6: <i>Pulverización en equipos o artículos - exteriores</i>	PROC 11
7: <i>Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido</i>	PROC 13
8: <i>Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos</i>	PROC 8a
9: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2
10: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2

### 7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 7.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior/interior) (ERC 8d, ERC 8a)*

Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Uso profesional del producto que da lugar a vertidos limitados en aguas residuales.</i>
<i>Uso profesional del producto que da lugar a emisiones limitadas en el aire.</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Emisiones de aguas residuales insignificantes ya que el proceso funciona sin contacto con el agua.</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Sin contacto con el agua durante el uso.</i>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000 \text{ m}^3/\text{d}</math></i>



### 7.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 7.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - interiores (PROC 10)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 7.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - exteriores (PROC 10)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>





<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

### 7.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - interiores (PROC 11)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

### 7.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - exteriores (PROC 11)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>





<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

### 7.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido (PROC 13)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### 7.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre un uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



### 7.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

### 7.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>



### 7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 7.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior/interior) (ERC 8d)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.000055 kg/día/a	SPERC
Aire	0.000011 kg/día/a	SPERC
Suelo	0.00011 kg/día/a	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.0000275 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000103 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

#### 7.3.2. Exposición de los trabajadores: *Llenado manual de contenedores de lubricante, es decir, baño o tanque (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.088

#### 7.3.3. Exposición de los trabajadores: *Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - interiores (PROC 10)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.253 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.174
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.3 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.179

#### 7.3.4. Exposición de los trabajadores: *Aplicación mediante rodillo o brocha de recubrimientos - exteriores (PROC 10)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.218 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.15
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.3 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.155

#### 7.3.5. Exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - interiores (PROC 11)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.759 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.523
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.638 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.024



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.547

### 7.3.6. Exposición de los trabajadores: *Pulverización en equipos o artículos - exteriores (PROC 11)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.656 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.452
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.638 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.024
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.476

### 7.3.7. Exposición de los trabajadores: *Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido (PROC 13)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.253 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.174
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.177 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.177

### 7.3.8. Exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.379 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.261
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.064 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.016
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.277

### 7.3.9. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 7.3.10. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

## 7.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.



Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ATIEL ATC SPERC 8.Cp.v1.

**Herramienta de cambio de escala:**

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

**Instrucciones para el cambio de escala:**

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

**Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

- **Medio ambiente:**

Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

**Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 7.3.



## 8. ES 8: Amplio uso por trabajadores profesionales; Varios productos (PC 24, PC 25); Varios sectores (SU 15, SU 17)

### 8.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso (profesional) de lubricantes en procesos abiertos de alta energía (ATIEL-ATC Grupo F(p))*

Categoría de productos: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24), Líquidos para metalurgia (PC 25)*

Sector de uso: *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)</i>	ERC 8a ATIEL ATC SPERC 8.Fp.v1
Trabajador	SWED
2: <i>Llenar el baño de líquido</i>	PROC 8a
3: <i>Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido, etc.</i>	PROC 17
4: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, interiores</i>	PROC 17
5: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, exteriores</i>	PROC 17
6: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, interiores</i>	PROC 18
7: <i>Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, exteriores</i>	PROC 18
8: <i>Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - interiores</i>	PROC 8a
9: <i>Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - exteriores</i>	PROC 8a
10: <i>Almacenamiento de materiales - interiores</i>	PROC 2
11: <i>Almacenamiento de materiales - exteriores</i>	PROC 2

### 8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 8.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8a)*

<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Procesos de aceite acuoso (aceite en emulsión acuosa) o aceite puro (sin contenido de agua).</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos</b>
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<b>Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)</b>
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
<b>Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental</b>
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras <math>\geq 18000 \text{ m}^3/\text{d}</math></i>



### 8.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Llenar el baño de líquido* (PROC 8a)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

### 8.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido, etc.* (PROC 17)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso profesional de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

### 8.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, interiores* (PROC 17)

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso profesional de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>



<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

### **8.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, exteriores (PROC 17)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre el uso profesional de la sustancia.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Cubre un contacto intermitente con la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación directa de la sustancia.</i>
<i>Supone que solo un grupo determinado de trabajadores, con conocimiento de los procesos, entran en contacto con la sustancia evaluada.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

### **8.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, interiores (PROC 18)***

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>





Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C

### 8.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, exteriores (PROC 18)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
Cubre las concentraciones $\leq 5$ %.
Cubre el uso de un líquido.
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
Cubre el uso de $>4$ h/día.
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.
Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
Use ropa de seguridad estándar.
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C
Uso al aire libre

### 8.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - interiores (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
Cubre las concentraciones $\leq 5$ %.
Cubre el uso de un líquido.
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.
Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.
Cubre el uso de hasta 4 h/día.
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
Use ropa de seguridad estándar.
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.

### 8.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - exteriores (PROC 8a)*

<b>Características del producto (artículo)</b>
--



<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre un uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Uso al aire libre</i>

#### **8.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>
<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

#### **8.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)**

<b>Características del producto (artículo)</b>
<i>Cubre las concentraciones <math>\leq 5</math> %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<b>Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición</b>
<i>Cubre el uso de <math>&gt;4</math> h/día.</i>



<b>Condiciones y medidas técnicas y organizativas</b>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<b>Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud</b>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<b>Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores</b>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

### 8.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 8.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8a)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.00011 kg/día/a	SPERC
Aire	0.000011 kg/día/a	SPERC
Suelo	0.0001 kg/día/a	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.000055 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000103 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

#### 8.3.2. Exposición de los trabajadores: *Llenar el baño de líquido (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.355 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.093

#### 8.3.3. Exposición de los trabajadores: *Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido, etc. (PROC 17)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.265 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.183



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.004 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.183

**8.3.4. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, interiores (PROC 17)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.265 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.183
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.004 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.183

**8.3.5. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, exteriores (PROC 17)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.265 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.183
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.004 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.183

**8.3.6. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, interiores (PROC 18)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.253 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.174
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.273 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.178

**8.3.7. Exposición de los trabajadores: *Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - engrase/lubricación en condiciones de alta energía cinética, exteriores (PROC 18)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.218 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.15
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.273 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.154

**8.3.8. Exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - interiores (PROC 8a)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.379 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.261
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.064 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.016
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.277

**8.3.9. Exposición de los trabajadores: *Drenaje, mantenimiento y limpieza de los equipos - exteriores (PROC 8a)***

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.328 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	0.226



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	1.064 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.016
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.242

### 8.3.10. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

### 8.3.11. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de materiales - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m <sup>3</sup> (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

## 8.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0, excepto en «Operaciones de mecanizado de metales, p. ej., perforación, pulido, etc.» (PROC 17), «Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, interiores» (PROC 17) y «Uso de maquinaria de alta velocidad (no usos de líquido para metalurgia) - lubricación en condiciones de alta energía, exteriores» (PROC 17), que se evaluaron mediante MEASE 1.02.01.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma ATIEL ATC SPERC 8.Fp.v1.

### Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

### Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real



---

y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

MEASE 1.02.01: Contenido en la preparación, Duración de la exposición, MGR implementadas, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, EPI.

*Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.*

- **Medio ambiente:**

Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

**Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 8.3.



## 9. ES 9: Uso por el consumidor; Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)

### 9.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso por el consumidor general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria (ATIEL-ATC Grupo B(c))*

Categoría de productos: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24)*

Medio ambiente	
1: <i>Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior)</i>	ERC 9b, ERC 9a
Consumidor	
2: <i>Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Líquidos</i>	PC 24
3: <i>Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Pastas</i>	PC 24

### 9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

#### 9.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior) (ERC 9b, ERC 9a)*

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>

#### 9.2.2. Control de la exposición de los consumidores: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Líquidos (PC 24)*

[ECETOC TRA: Líquidos]

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5.5 %</i>
<i>La exposición oral no se considera relevante.</i>
<i>Prohibido pulverizar</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Para cada evento de uso, cubre cantidades de uso de hasta 5000 g/operación</i>
<i>Duración de la exposición = 4 h/evento</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 evento por día</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición de los consumidores
<i>Supone que el contacto dérmico potencial se limita a las manos.</i>

#### 9.2.3. Control de la exposición de los consumidores: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Pastas (PC 24)*

[ECETOC TRA: Pastas]

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5.5 %</i>
<i>La exposición por inhalación no se considera relevante.</i>
<i>La exposición oral no se considera relevante.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 evento por día</i>

**Otras condiciones que afectan a la exposición de los consumidores**

Supone que el contacto dérmico potencial se limita a las manos.

### 9.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

#### 9.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de fluidos funcionales (exterior/interior) (ERC 9b)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.00137 kg/día/a	ERC
Aire	0.00137 kg/día/a	ERC
Suelo	0.00137 kg/día/a	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00509 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.000687 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000103 mg/m <sup>3</sup> (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

#### 9.3.2. Exposición de los consumidores: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Líquidos (PC 24)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.000025 mg/m <sup>3</sup> (TRA Consumidores 3.1)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	7.86 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidores 3.1)	0.229
Oral, sistémica, a largo plazo	0 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidores 3.1)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.229

#### 9.3.3. Exposición de los consumidores: *Lubricantes, grasas y desmoldeantes: Pastas (PC 24)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0 mg/m <sup>3</sup> (TRA Consumidores 3.1)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	7.86 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidores 3.1)	0.229
Oral, sistémica, a largo plazo	0 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidores 3.1)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.229





## 9.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

### **Orientación:**

Este escenario de exposición para usuarios consumidores va dirigido a los formuladores con el fin de que puedan utilizar la información incluida aquí en el diseño de productos de consumo. Las condiciones de uso pueden diferir de alguna manera respecto a las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y el uso de sus productos por parte de los consumidores, eso no implica que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los consumidores se estima mediante la Evaluación de riesgos específicos para consumidores (TRA Consumidores 3.1) como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

### **Herramienta de cambio de escala:**

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

### **Instrucciones para el cambio de escala:**

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si las condiciones de los consumidores son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición. Si las condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

### **Parámetros escalables:**

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Consumidores:**  
Porcentaje de sustancia en la mezcla/artículo, cantidad de producto utilizado por aplicación, tiempo de exposición por evento.
  
- **Medio ambiente:**  
Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

### **Limitaciones del cambio de escala:**

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 9.3.