



ESCENARIO DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNICACIÓN

Metalurgia

Sustancia	Número de registro CAS	número CE
Boric acid	10043-35-3	233-139-2
Boric oxide	1303-86-2	215-125-8
Disodium tetraborate	1330-43-4	215-540-4
Disodium octaborate	12008-41-2	234-541-0
Sodium metaborate	7775-19-1	231-891-6
Sodium pentaborate	12007-92-0	234-522-7
Dipotassium tetraborate	1332-77-0	215-575-5
Potassium pentaborate	11128-29-3	234-371-7

Fecha de creación/revisión: 28/04/2020

Autor: Chemservice S.A.



Tabla de contenidos

0. Información general.....	4
0.1 Evaluación cualitativa – Condiciones y medidas adicionales basadas en la clasificación para la salud humana.....	4
0.2 Información sobre la evaluación de la exposición y el equivalente de boro	5
1. ES 1: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0)	7
1.1. Sección del título.....	7
1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	7
1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	16
1.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	19
2. ES 2: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0)	21
2.1. Sección del título.....	21
2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	21
2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	30
2.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	33
3. ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	35
3.1. Sección del título.....	35
3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	35
3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	41
3.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	44
4. ES 4: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	46
4.1. Sección del título.....	46
4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	46
4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	53
4.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	55
5. ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)	57
5.1. Sección del título.....	57
5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	57
5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	59
5.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	61
6. ES 6: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Varios sectores (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19).....	62
6.1. Sección del título.....	62
6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	62
6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	64
6.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	66
7. ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14); Varios sectores (SU 14, SU 17).....	68
7.1. Sección del título.....	68
7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	68



7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	73
7.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	75
8. ES 8: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14).....	77
8.1. Sección del título.....	77
8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	77
8.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	81
8.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	82
9. ES 9: Amplio uso por trabajadores profesionales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Varios sectores (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)	84
9.1. Sección del título.....	84
9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	84
9.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	87
9.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	88
10. ES 10: Amplio uso por trabajadores profesionales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	90
10.1. Sección del título.....	90
10.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	90
10.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	93
10.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	95
11. ES 11: Vida útil (emplazamiento laboral e industrial); Artículos metálicos (AC 7).....	97
11.1. Sección del título.....	97
11.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	97
11.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	99
11.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	100
12. ES 12: Vida útil (trabajador profesional); Artículos metálicos (AC 7).....	102
12.1. Sección del título.....	102
12.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	102
12.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	103
12.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	104
13. ES 13: Vida útil (consumidores); Artículos metálicos (AC 7)	106
13.1. Sección del título.....	106
13.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	106
13.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	107
13.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE).....	107



0. Información general

0.1 Evaluación cualitativa – Condiciones y medidas adicionales basadas en la clasificación para la salud humana

Los boratos cubiertos en este EE para comunicación se clasifican de la manera siguiente:

Sustancia	CLP
Ácido bórico	Repr. 1B (H360)
Óxido bórico	Repr. 1B (H360)
Tetraborato disódico	Repr. 1B (H360) Eye Irrit 2 (H319)
Octaborato disódico	Repr. 1B (H360)
Metaborato sódico	Repr. 2 (H361) Eye Irrit 2 (H319)
Pentaborato sódico	Repr. 2 (H361)
Tetraborato dipotásico	Repr. 2 (H361)
Pentaborato potásico	Repr. 2 (H361)

Por tanto, deben implementarse condiciones de uso específicas (CO y MGR) y utilizarse EPI si la concentración correspondiente y la exposición previstas son superiores al límite de concentración específico (LCE).

Se sugiere aplicar las siguientes medidas para garantizar el control adecuado del riesgo atribuido a la clasificación como tóxico para la reproducción (H360 y H361):

EPI

- Use equipos respiratorios adecuados para la sustancia y la tarea que se va a realizar;
- Use guantes adecuados para la sustancia y la tarea que se va a realizar;
- Use ropa que cubra totalmente la piel con un material adecuado que sirva de barrera;
- Use gafas de protección frente a sustancias químicas.

Condiciones operativas y medidas de gestión del riesgo de carácter general

- Asegúrese de considerar cualquier medida para evitar la exposición;
- Garantice un nivel de contención muy alto, excepto en el caso de exposiciones de corta duración, por ejemplo, mediante la toma de muestras;
- Supone el uso de un sistema cerrado diseñado para permitir un fácil mantenimiento;
- (De ser posible) asegúrese de que el equipo se mantiene a presión negativa;
- Supone que se realiza un control del personal antes de su entrada al área de trabajo;
- Asegúrese de que todos los equipos reciben un mantenimiento correcto;
- Supone que se exige un permiso para realizar los trabajos de mantenimiento;
- Supone que se realiza una limpieza regular de los equipos y del área de trabajo;
- Asegúrese de que se ha organizado la gestión y la supervisión de la implementación de las medidas de gestión del riesgo y verifique que estas medidas se están aplicando correctamente y que se están siguiendo las condiciones operativas;
- Asegure la formación del personal en las prácticas correctas;
- Verifique los procedimientos y la formación para la descontaminación de emergencia y la eliminación de residuos;
- Supone un cumplimiento adecuado de las normas de higiene personal;
- Asegúrese de obtener las instrucciones específicas antes del uso;
- Asegúrese de que no se manipula la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad;
- Supone consulta/atención médica en caso de exposición o preocupación;
- Asegúrese de que la sustancia se almacena bajo llave.



Además, para el **tetraborato disódico** y el **metaborato sódico**, que están clasificados como irritantes oculares 2 (H319), se proponen las medidas siguientes para garantizar un control adecuado del riesgo:

- Supone un lavado concienzudo después de la manipulación.
- Asegúrese de enjuagarse los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos en caso de presencia de la sustancia en los ojos. Además, quitar las lentes de contacto, si las hay y es fácil hacerlo, y seguir enjuagando después;
- Supone consulta/atención médica en caso de persistir la irritación ocular.

0.2 Información sobre la evaluación de la exposición y el equivalente de boro

No todos los usos aquí descritos son relevantes para cada sustancia indicada a continuación. Consulte la siguiente tabla de información general:

	Escenario de exposición (ES)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ácido bórico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Óxido bórico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Tetraborato disódico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Octaborato disódico	✓	✓						✓		✓			
Metaborato sódico	✓	✓					✓						
Pentaborato sódico	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Tetraborato dipotásico	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Pentaborato potásico	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓

Para la comparación, las exposiciones a boratos se expresan en términos de equivalentes de boro (B) sobre la base de la fracción de boro presente en la sustancia original según el peso molecular. La evaluación de la exposición se realiza sobre la base del boro elemental, por lo que todos los valores indicados en el EE para comunicación son equivalentes de boro.

Tabla 1 Factores de conversión de los equivalentes de boro

Sustancia	Equivalente de boro
Ácido bórico (H ₃ BO ₃)	0,1748
Óxido bórico (B ₂ O ₃)	0,311
Tetraborato disódico anhidro (Na ₂ B ₄ O ₇)	0,2149
pentahidrato (Na ₂ B ₄ O ₇ * 5 H ₂ O)	0,1484
decahidrato (Na ₂ B ₄ O ₇ * 10 H ₂ O)	0,1134
Octaborato disódico tetrahidrato (Na ₂ B ₈ O ₁₃ * 4 H ₂ O)	0,2096



Metaborato sódico	anhidro (NaBO_2)	0,1643
	deshidratado ($\text{NaBO}_2 * 2 \text{H}_2\text{O}$)	0,1062
	tetrahidrato ($\text{NaBO}_2 * 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,0784
Pentaborato sódico	anhidro (NaB_5O_8)	0,2636
	pentahidrato ($\text{NaB}_5\text{O}_8 * 5 \text{H}_2\text{O}$)	0,1832
Tetraborato dipotásico	anhidro ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7$)	0,185
	tetrahidrato ($\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7 * 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,1415
Pentaborato potásico	anhidro (B_2KO_8)	0,244
	tetrahidrato ($\text{B}_2\text{KO}_8 * 4 \text{H}_2\text{O}$)	0,1843

Evaluación de la exposición ambiental

Cuando se utiliza un borato o ácido bórico, es posible recalcular la cantidad de boro indicada en la evaluación de la exposición ambiental, es decir, la «cantidad diaria utilizada por centro», la «cantidad anual por centro», utilizando el factor de conversión correspondiente que se indica en la tabla anterior (tabla 1). Además, las tasas de emisión deben recalcularse sobre la base del factor de conversión respectivo.

Evaluación de la salud humana (trabajadores y/o consumidores)

Cuando se utiliza un borato o ácido bórico, es posible adaptar la concentración cubierta en la evaluación de la exposición para la salud humana utilizando el factor de conversión correspondiente que se indica en la tabla anterior (tabla 1).



1. ES 1: Formulación o reenvasado; Otros (PC 0)

1.1. Sección del título

Nombre del EE: *Formulación en mezcla*

Categoría de productos: *Otros (PC 0)*

Medio ambiente		SPERC
1: <i>Formulación en mezcla</i>	ERC 2	<i>Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1</i>
Trabajador		SWED
2: <i>Descarga de boratos de buques</i>	PROC 8a	
3: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna</i>	PROC 8b	
4: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1	
5: <i>Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones</i>	PROC 8a	
6: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2	
7: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2	
8: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición</i>	PROC 8a	
9: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9	
10: <i>Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2	
11: <i>Mezclado</i>	PROC 3	
12: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - líquido</i>	PROC 9	
13: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desenvasado) - pasta</i>	PROC 9	
14: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido</i>	PROC 28	
15: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido</i>	PROC 28	
16: <i>Obtención de muestras (<1 kg/muestra)</i>	PROC 9	
17: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15	

1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

1.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Formulación en mezcla (ERC 2)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 66.66 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 10000 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>
<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>



1.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Descarga de boratos de buques (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre una fuente de emisión de campo lejano donde la fuente de emisión no está situada en la zona de respiración del trabajador (es decir, la fuente de emisión está a más de 1 metro de distancia de la cabeza del trabajador en cualquier dirección).</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de >1000 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de >0,5 m de altura.</i>
<i>Supone un recinto personal parcial que está ventilado. Asimismo, se supone el mantenimiento de una presión positiva dentro del recinto personal.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores en áreas completamente abiertas.</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores donde el trabajador está situado a más de 4 metros de la fuente de emisión</i>

1.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>



Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>

1.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores



Uso al aire libre

1.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre una fuente de emisión de campo lejano donde la fuente de emisión no está situada en la zona de respiración del trabajador (es decir, la fuente de emisión está a más de 1 metro de distancia de la cabeza del trabajador en cualquier dirección).</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 100 y 1000 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de >0,5 m de altura.</i>
<i>Supone un recinto personal parcial que está ventilado. Asimismo, se supone el mantenimiento de una presión positiva dentro del recinto personal.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores donde el trabajador está situado a más de 4 metros de la fuente de emisión</i>

1.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

1.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

1.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>



<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de <0,5 m de altura.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo >1000 m³).</i>

1.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



Use ropa de seguridad estándar.

1.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)

Características del producto (artículo)
Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.
Cubre las concentraciones de >25 %.
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
Cubre el uso de >4 h/día.
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.
Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
Use ropa de seguridad estándar.
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C

1.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: Mezclado (PROC 3)

Características del producto (artículo)
Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.
Cubre las concentraciones ≤ 5 %.
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
Cubre el uso de >4 h/día.
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.
Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
Use ropa de seguridad estándar.
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C



1.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - líquido (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

1.2.13. Control de la exposición de los trabajadores: *Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - pasta (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



1.2.14. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un carro de limpieza en mojado.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

1.2.15. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

1.2.16. Control de la exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre un uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>



Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

1.2.17. Control de la exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

1.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Formulación en mezcla (ERC 2)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	6.667 kg/día	SPERC
Aire	3.333 kg/día	SPERC
Suelo	6.667 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.385 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.133
Agua de mar	0.038 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.013
Planta de tratamiento de aguas residuales	3.332 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.333
Suelo agrícola	0.165 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.029
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000381 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.064 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.376
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.376

1.3.2. Exposición de los trabajadores: *Descarga de boratos de buques (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.8 mg/m ³ (ART)	0.552



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	6.825 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.099
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.651

1.3.3. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga al/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

1.3.4. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.5. Exposición de los trabajadores: *Transferencia a silos o a almacenes mediante camiones (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.82 mg/m ³ (ART)	0.566
Cutánea, sistémica, a largo plazo	6.825 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.099
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.665

1.3.6. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.7. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.8. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.37 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

1.3.9. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225

1.3.10. Exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.11. Exposición de los trabajadores: Mezclado (PROC 3)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.253 mg/m ³ (MEASE)	0.174
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.175

1.3.12. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - líquido (PROC 9)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.13. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - pasta (PROC 9)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.008 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.3.14. Exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

1.3.15. Exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - líquido (PROC 28)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.116

1.3.16. Exposición de los trabajadores: Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

1.3.17. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

1.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en algunos PROC se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas Eurometaux SPERC 2.2b.v2.1.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

ART 1.5: Fracción de peso del polvo, Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.



Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 1.3.



2. ES 2: Formulaci3n o reenvasado; Otros (PC 0)

2.1. Secci3n del t3tulo

Nombre del EE: *Formulaci3n en matriz s3lida*

Categor3a de productos: *Otros (PC 0)*

Medio ambiente	
1: <i>Formulaci3n en matriz s3lida</i>	ERC 3
Trabajador	
2: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde cam3n cisterna</i>	PROC 8b
3: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1
4: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauraci3n de controles t3cnicos espec3ficos para reducir la exposici3n</i>	PROC 8a
7: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9
8: <i>Mezcla en procesos de producci3n cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2
9: <i>Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposici3n controlada ocasional durante la apertura</i>	PROC 2
10: <i>Reparaci3n por gunitado en caliente, incluyendo pulverizaci3n</i>	PROC 7
11: <i>Conformaci3n por fundici3n para uso</i>	PROC 23
12: <i>Triturado de s3lidos a polvo en molino triturador cerrado</i>	PROC 24
13: <i>Compactaci3n y tableado de boratos y mezclas de borato</i>	PROC 14
14: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tama3o peque3o (incluyendo envasado y desenvasado) - polvo</i>	PROC 9
15: <i>Envasado de sustancias en recipientes de tama3o peque3o (incluyendo envasado y desenvasado) - tableta</i>	PROC 9
16: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores</i>	PROC 28
17: <i>Obtenci3n de muestras (<1 kg/muestra)</i>	PROC 9
18: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15

2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposici3n

2.2.1. Control de la exposici3n medioambiental: *Formulaci3n en matriz s3lida* (ERC 3)

Cantidad utilizada, frecuencia y duraci3n de uso (o de la vida 3til)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 27.5 toneladas/d3a</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 10000 toneladas/a3o</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biol3gicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estaci3n depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estaci3n depuradora de aguas residuales dom3sticas ≥ 2000 m³/d3a</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposici3n medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/d3a</i>



2.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>

2.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>

2.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

2.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

2.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de <0,5 m de altura.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>



<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo >1000 m³).</i>

2.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

2.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores



Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C

2.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposición controlada ocasional durante la apertura (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 500 °C</i>

2.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: Reparación por gunitado en caliente, incluyendo pulverización (PROC 7)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 1 %</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
<i>Polvos disueltos en un líquido o incorporados en una matriz líquida</i>
<i>Cubre los líquidos de viscosidad baja a media.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 8 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la aplicación por pulverización de líquidos (pulverización de superficie).</i>
<i>Cubre una dosis de empleo baja (0,03-0,3 l/min).</i>
<i>Cubre la pulverización sin uso de aire comprimido o con uso bajo de aire comprimido.</i>
<i>Cubre la pulverización horizontal o vertical descendente.</i>
<i>Proporcione una buena ventilación natural.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo >30 m³).</i>

2.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Conformación por fundición para uso (PROC 23)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia o material fundidos.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C</i>

2.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Triturado de sólidos a polvo en molino triturador cerrado (PROC 24)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
<i>Cubre una concentración > 25 % de la sustancia en la capa en la que se aplica el tratamiento mecánico.</i>
<i>La sustancia no está presente en la parte de la herramienta o la maquinaria utilizada para el tratamiento mecánico.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre el pulido.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado



de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

2.2.13. Control de la exposición de los trabajadores: Compactación y tableado de boratos y mezclas de borato (PROC 14)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

2.2.14. Control de la exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - polvo (PROC 9)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones \leq 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

2.2.15. Control de la exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - tableta (PROC 9)



Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido con una capacidad baja de generación de polvo como gránulos, tabletas, polvos mojados/húmedos, etc., con un bajo potencial de emisión del polvo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

2.2.16. Control de la exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores (PROC 28)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m^3.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

2.2.17. Control de la exposición de los trabajadores: Obtención de muestras ($<1 \text{ kg/muestra}$) (PROC 9)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

2.2.18. Control de la exposición de los trabajadores: Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

2.3.1. Liberación y exposición medioambientales: Formulación en matriz sólida (ERC 3)

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0 kg/día	Factor de liberación estimado
Aire	2.75 kg/día	Factor de liberación estimado
Suelo	27.5 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.147 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.026
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.117 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.687
El hombre a través del medio ambiente -		0.688



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
rutas combinadas		

2.3.2. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

2.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

2.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

2.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

2.3.6. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.38 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

2.3.7. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225

2.3.8. Exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

2.3.9. Exposición de los trabajadores: Mezcla en proceso continuo cerrado a alta temperatura con exposición controlada ocasional durante la apertura (PROC 2)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.379 mg/m ³ (MEASE)	0.261
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.262

2.3.10. Exposición de los trabajadores: Reparación por gunitado en caliente, incluyendo pulverización (PROC 7)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.42 mg/m ³ (ART)	0.29
Cutánea, sistémica, a largo plazo	7.501 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.109
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.399

2.3.11. Exposición de los trabajadores: Conformación por fundición para uso (PROC 23)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.102 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.133

2.3.12. Exposición de los trabajadores: Triturado de sólidos a polvo en molino triturador cerrado (PROC 24)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.014 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.088

2.3.13. Exposición de los trabajadores: Compactación y tableteado de boratos y mezclas de borato (PROC 14)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.089

2.3.14. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - polvo (PROC 9)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.19 mg/m ³ (MEASE)	0.131
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.131

2.3.15. Exposición de los trabajadores: Envasado de sustancias en recipientes de tamaño pequeño (incluyendo envasado y desensado) - tableta (PROC 9)



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.038 mg/m ³ (MEASE)	0.026
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.031 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.027

2.3.16. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - interiores (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.493 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

2.3.17. Exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

2.3.18. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

2.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en algunos PROC se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras



condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

ART 1.5: Fracción de peso del polvo, Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, Tasa de ventilación, Dirección/técnica de pulverización, Tasa de aplicación, Tamaño de la sala de trabajo, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 2.3.



3. ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)

3.1. Sección del título

Nombre del EE: *Formulación en aleaciones*

Categoría de productos: *Metales y aleaciones básicas (PC 7)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo</i>	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Trabajador	SWED
2: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna</i>	PROC 8b
3: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1
4: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición</i>	PROC 8a
7: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9
8: <i>Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2
9: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido</i>	PROC 28
10: <i>Eliminación de escoria</i>	PROC 0
11: <i>Obtención de muestras (<1 kg/muestra)</i>	PROC 9
12: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15
Escenario(s) de exposición para el posterior periodo de vida útil	
ES 11: <i>Vida útil (emplazamiento laboral e industrial); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 12: <i>Vida útil (trabajador profesional); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 13: <i>Vida útil (consumidores); Artículos metálicos (AC 7)</i>	

3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

3.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 0.909 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 200 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>
<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>



Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

3.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>



3.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>

3.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>



3.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

3.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>



<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de <0,5 m de altura.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo >1000 m³).</i>

3.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

3.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>



<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C</i>

3.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un carro de limpieza en mojado.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

3.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Eliminación de escoria (PROC 0)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido con una capacidad baja de generación de polvo como gránulos, tabletas, polvos mojados/húmedos, etc., con un bajo potencial de emisión del polvo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de menos de 15 min/día.</i>
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo superior a 5 mg/m³.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

3.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>



Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

3.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

3.3.1. Liberación y exposición medioambientales: Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	4.545 kg/día	SPERC
Aire	1.818 kg/día	SPERC
Suelo	9.091 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Agua de mar	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Suelo agrícola	0.144 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.052 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.308
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.308

3.3.2. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

3.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

3.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

3.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

3.3.6. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.38 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

3.3.7. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225



3.3.8. Exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

3.3.9. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

3.3.10. Exposición de los trabajadores: *Eliminación de escoria (PROC 0)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.186 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.083

3.3.11. Exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

3.3.12. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01



3.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en «Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna» (PROC 8b) y en «Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición» (PROC 8a) se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas Eurometaux SPERC 5.1.v2.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

ART 1.5: Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, Tasa de ventilación, Tamaño de la sala, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- Medio ambiente:

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.



Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 3.3.



4. ES 4: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)

4.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso industrial de decapantes para fundición de metales (preciosos)*

Categoría de productos: *Metales y aleaciones básicas (PC 7)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)*

Medio ambiente	
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	
Trabajador	
2: <i>Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna</i>	PROC 8b
3: <i>Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro</i>	PROC 1
4: <i>Almacenamiento de boratos - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de boratos - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - interiores</i>	PROC 8a
7: <i>Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - exteriores</i>	PROC 8a
8: <i>Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado</i>	PROC 9
9: <i>Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura</i>	PROC 2
10: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido</i>	PROC 28
11: <i>Eliminación de escoria</i>	PROC 0
12: <i>Obtención de muestras (<1 kg/muestra)</i>	PROC 9
13: <i>Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad</i>	PROC 15

4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

4.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 10 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 200 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/día</i>



4.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de hasta 100 %</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el manejo de vagones volquetes, vagones tolva o buques.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 2 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos sólidos o pasta contaminados.</i>
<i>Cubre la manipulación de objetos con polvo residual limitado (una capa fina visible).</i>
<i>Cubre la manipulación normal, incluye los procedimientos de trabajo habituales.</i>
<i>Cubre la manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Cubre la aplicación en exteriores cerca de edificios o en áreas completamente abiertas.</i>

4.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente automatizado. Los trabajadores solo intervienen en la supervisión y las rondas de control. No es posible un contacto directo con la sustancia.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>

4.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

4.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

4.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - interiores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Polvos, gránulos o material peletizado</i>
<i>Cubre el uso de materiales de polvo grueso.</i>
<i>Cubre el producto seco con un contenido de humedad <5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un material que contenga hasta el 90 % de la sustancia.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone que hay instalado un sistema tal que una cinta transportadora para las operaciones de transferencia/manipulación.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Ventilación local por aspiración: eficiencia mínima del 90 % (p. ej., campanas de captación fijas, extracción en la herramienta, cabina de flujo laminar horizontal/descendente, otras campanas cerradas).</i>
<i>Proporcione una ventilación de al menos 3 ACH.</i>
<i>Cubre la caída de transferencias de polvos, gránulos o material peletizado.</i>
<i>Cubre la transferencia de entre 10 y 100 kg/min.</i>
<i>Cubre una caída de <0,5 m de altura.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
<i>Implementación de prácticas efectivas de limpieza (p. ej., limpieza diaria con métodos adecuados, mantenimiento preventivo de la maquinaria, uso de ropa de protección repelente a las salpicaduras que reduzca la nube personal).</i>



<i>Use guantes específicos adecuados. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas. Supone el uso de guantes por parte de trabajadores capacitados.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso en interiores</i>
<i>Uso en interiores (salas de trabajo >1000 m³).</i>

4.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - exteriores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como bolsas grandes con una capacidad >500 kg.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>

4.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>



Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

4.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
--

<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>

<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
--

<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
--

<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>

<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
--

<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
--

Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
--

<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 1000 °C</i>
--

4.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
--

<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>

<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
--

<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>

<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un carro de limpieza en mojado.</i>

<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
--

Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

4.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Eliminación de escoria (PROC 0)*

Características del producto (artículo)
--

<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>

<i>Cubre el uso de material sólido con una capacidad baja de generación de polvo como gránulos, tabletas,</i>



<i>polvos mojados/húmedos, etc., con un bajo potencial de emisión del polvo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de menos de 15 min/día.</i>
<i>Assumes a contamination level of the workplace of more than 5 mg/m³.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

4.2.12. Control de la exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

4.2.13. Control de la exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de botellas y latas con un volumen aproximado de 1 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>



Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud

Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.

Use ropa de seguridad estándar.

4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

4.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	10 kg/día	Factor de liberación estimado
Aire	10 kg/día	ERC
Suelo	2.5 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.551 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.19
Agua de mar	0.055 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Planta de tratamiento de aguas residuales	4.998 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.5
Suelo agrícola	0.173 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.03
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.026 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.155
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.155

4.3.2. Exposición de los trabajadores: *Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.43 mg/m ³ (ART)	0.297
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.457 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.332

4.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia cerrada de borato de camiones cisterna a grandes recipientes o contenedores (p. ej., silos) en el centro (PROC 1)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

4.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

4.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de boratos - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.011 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

4.3.6. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - interiores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.67 mg/m ³ (ART)	0.462
Cutánea, sistémica, a largo plazo	20.38 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.297
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

4.3.7. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - exteriores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.092 mg/m ³ (MEASE)	0.753
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.273 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.757

4.3.8. Exposición de los trabajadores: *Pesado de los boratos antes de la descarga al recipiente de mezclado (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.316 mg/m ³ (MEASE)	0.218
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.518 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.225

4.3.9. Exposición de los trabajadores: *Mezcla en procesos de producción cerrados o cerrados en gran parte a alta temperatura (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

4.3.10. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina - sólido (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.492 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

4.3.11. Exposición de los trabajadores: *Eliminación de escoria (PROC 0)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.116 mg/m ³ (MEASE)	0.08
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.186 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.083



4.3.12. Exposición de los trabajadores: *Obtención de muestras (<1 kg/muestra) (PROC 9)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.104 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.01

4.3.13. Exposición de los trabajadores: *Trabajo en laboratorio, incluyendo procesos de pesado y control de la calidad (PROC 15)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

4.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación..

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0. Sin embargo, en «Acoplar/desacoplar tubo de carga a/desde camión cisterna» (PROC 8b) y en «Transferencia de boratos a recipiente de mezclado sin instauración de controles técnicos específicos para reducir la exposición - interiores» (PROC 8a) se utiliza ART v1.5 en lugar de MEASE 2.0 para estimar la exposición por inhalación.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

ART 1.5: Concentración de la sustancia, Manipulación de objeto sólido o pasta contaminados, Duración de la actividad, Fuente de emisión, Tasa de transferencia, Altura de caída, Ventilación local por aspiración, Tasa de ventilación, Tamaño de la sala, EPI.

MEASE 2.0: Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del



lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 4.3.



5. ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)

5.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso industrial de decapantes en pasta para varillas de soldadura fuerte y soldadura autógena de recubrimiento*

Categoría de productos: *Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38)*

Sector de uso: *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo</i>	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Trabajador	SWED
2: <i>Transferencia de boratos</i>	PROC 8a
3: <i>Almacenamiento</i>	PROC 2
4: <i>Recubrimiento para varillas de soldadura autógena/soldadura fuerte con decapante en pasta con contenido de boro en sistema cerrado</i>	PROC 2
5: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina</i>	PROC 28
Escenario(s) de exposición para el posterior periodo de vida útil	
ES 11: <i>Vida útil (emplazamiento laboral e industrial); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 12: <i>Vida útil (trabajador profesional); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 13: <i>Vida útil (consumidores); Artículos metálicos (AC 7)</i>	

5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

5.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 0.909 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 200 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>
<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>



5.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 100 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

5.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

5.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Recubrimiento para varillas de soldadura autógena/soldadura fuerte con decapante en pasta con contenido de boro en sistema cerrado (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>



Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

5.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

5.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	4.545 kg/día	SPERC
Aire	1.818 kg/día	SPERC
Suelo	9.091 kg/día	SPERC



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Agua de mar	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227
Suelo agrícola	0.144 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.052 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.308
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.308

5.3.2. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.355 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.093

5.3.3. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

5.3.4. Exposición de los trabajadores: *Recubrimiento para varillas de soldadura autógena/soldadura fuerte con decapante en pasta con contenido de boro en sistema cerrado (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

5.3.5. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.05 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01



5.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas Eurometaux SPERC 5.1.v2.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- Medio ambiente:

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 5.3.



6. ES 6: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Varios sectores (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)

6.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso industrial de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda o soldadura fuerte*

Categoría de productos: Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38)

Sector de uso: Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14), Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17), Construcción de edificios y obras de construcción (SU 19)

Medio ambiente	
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no ERC 4 forman parte de artículos)</i>	
2: <i>Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	
Trabajador	
3: <i>Transferencia de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro</i>	PROC 8a
4: <i>Almacenamiento de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro</i>	PROC 2
5: <i>Uso de decapante en pasta en soldadura autógena/soldadura fuerte</i>	PROC 25
6: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina</i>	PROC 28

6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

6.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 1 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 20 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/día</i>

6.2.2. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 10 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 200 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>



Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/día</i>

6.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

6.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

6.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de decapante en pasta en soldadura autógena/soldadura fuerte (PROC 25)*

Características del producto (artículo)
--



<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia o material fundidos.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Cubre la soldadura autógena del material</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

6.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

6.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 4)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0 kg/día	Factor de liberación estimado
Aire	37 kg/día	Factor de liberación estimado
Suelo	50 kg/día	ERC



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.146 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.026
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000564 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.087 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.513
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.513

6.3.2. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0 kg/día/a	Factor de liberación estimado
Aire	10 kg/día/a	ERC
Suelo	2.5 kg/día/a	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.142 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.026 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.15
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.15

6.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.028 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

6.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda y soldadura fuerte con contenido de boro (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

6.3.5. Exposición de los trabajadores: *Uso de decapante en pasta en soldadura autógena/soldadura fuerte (PROC 25)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.506 mg/m ³ (MEASE)	0.349
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.273 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.353

6.3.6. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.231 mg/m ³ (MEASE)	0.159
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.499 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.167

6.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.



En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 6.3.



7. ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14); Varios sectores (SU 14, SU 17)

7.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso de boratos en el tratamiento del metal (revestimiento, pasivación, galvanización, limpieza, etc.)*

Categoría de productos: *Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17)*

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo</i>	ERC 5 Eurometaux SPERC 5.1.v2
Trabajador	SWED
2: <i>Transferencia de boratos</i>	PROC 8a
3: <i>Almacenamiento</i>	PROC 2
4: <i>Llenado inicial de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie</i>	PROC 8b
5: <i>Relleno de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie</i>	PROC 8b
6: <i>Galvanización, revestimiento y otros tratamientos de la superficie de artículos metálicos</i>	PROC 13
7: <i>Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador con contenido de boro (polvo) disuelto en un líquido</i>	PROC 7
8: <i>Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador líquido con contenido de boro</i>	PROC 7
9: <i>Limpieza de superficies utilizando un limpiador líquido con contenido de boro</i>	PROC 10
10: <i>Limpieza de superficies utilizando un limpiador (en polvo) con contenido de boro disuelto en un líquido</i>	PROC 10
11: <i>Procesos de limpieza específicos</i>	PROC 28
Escenario(s) de exposición para el posterior periodo de vida útil	
ES 11: <i>Vida útil (emplazamiento laboral e industrial); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 12: <i>Vida útil (trabajador profesional); Artículos metálicos (AC 7)</i>	
ES 13: <i>Vida útil (consumidores); Artículos metálicos (AC 7)</i>	

7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

7.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 0.909 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 200 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>



<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Proporcione tratamiento de aguas residuales in situ.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
<i>Sin aplicación de lodos residuales al suelo</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

7.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

7.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

7.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Llenado inicial de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie (PROC 8b)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

7.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Relleno de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie (PROC 8b)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos finos con un alto potencial de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 2 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>



7.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Galvanización, revestimiento y otros tratamientos de la superficie de artículos metálicos (PROC 13)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 60 °C</i>

7.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador con contenido de boro (polvo) disuelto en un líquido (PROC 7)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones \leq 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Proporcione una ventilación local por aspiración diseñada específicamente.</i>
<i>Ventilación local por aspiración que está instalada en la fuente de emisión o cerca de esta y no es móvil.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>



7.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: *Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador líquido con contenido de boro (PROC 7)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Proporcione una ventilación local por aspiración diseñada específicamente.</i>
<i>Ventilación local por aspiración que está instalada en la fuente de emisión o cerca de esta y no es móvil.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use protección respiratoria adecuada. Inhalación: eficiencia mínima del 90 %. Véase la sección 8 de la SDS para obtener especificaciones más detalladas.</i>

7.2.9. Control de la exposición de los trabajadores: *Limpieza de superficies utilizando un limpiador líquido con contenido de boro (PROC 10)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

7.2.10. Control de la exposición de los trabajadores: *Limpieza de superficies utilizando un limpiador (en polvo) con contenido de boro disuelto en un líquido (PROC 10)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia manipulada en solución.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

7.2.11. Control de la exposición de los trabajadores: *Procesos de limpieza específicos (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

7.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo (ERC 5)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	4.545 kg/día	SPERC
Aire	1.818 kg/día	SPERC
Suelo	9.091 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.279 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.096
Agua de mar	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	2.272 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.227
Suelo agrícola	0.144 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000305 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.052 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.308



Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.308

7.3.2. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de boratos (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.164 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.526

7.3.3. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.021 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.053

7.3.4. Exposición de los trabajadores: *Llenado inicial de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.759 mg/m ³ (MEASE)	0.523
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.164 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.526

7.3.5. Exposición de los trabajadores: *Relleno de baños de tratamiento para galvanización, revestimiento y otros tratamientos de superficie (PROC 8b)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.076 mg/m ³ (MEASE)	0.052
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.164 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.055

7.3.6. Exposición de los trabajadores: *Galvanización, revestimiento y otros tratamientos de la superficie de artículos metálicos (PROC 13)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.089 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.089

7.3.7. Exposición de los trabajadores: *Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador con contenido de boro (polvo) disuelto en un líquido (PROC 7)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.251 mg/m ³ (MEASE)	0.173
Cutánea, sistémica, a largo plazo	5.401 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.079
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.252

7.3.8. Exposición de los trabajadores: *Limpieza por pulverización de objetos a gran escala utilizando un limpiador líquido con contenido de boro (PROC 7)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.754 mg/m ³ (MEASE)	0.52
Cutánea, sistémica, a largo plazo	16.20 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.236
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.756

7.3.9. Exposición de los trabajadores: *Limpieza de superficies utilizando un limpiador líquido con contenido de boro (PROC 10)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.419 mg/m ³ (MEASE)	0.289
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.54 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.297

7.3.10. Exposición de los trabajadores: *Limpieza de superficies utilizando un limpiador (en polvo) con contenido de boro disuelto en un líquido (PROC 10)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.698 mg/m ³ (MEASE)	0.481
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.9 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.013
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.494

7.3.11. Exposición de los trabajadores: *Procesos de limpieza específicos (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.002 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.05 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

7.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. Las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas Eurometaux SPERC 5.1.v2.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.



Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 7.3.



8. ES 8: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)

8.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso industrial para tratamientos de estabilización de escoria*

Categoría de productos: *Metales y aleaciones básicas (PC 7)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)*

Medio ambiente	
1: <i>Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</i>	
Trabajador	
2: <i>Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores</i>	PROC 8a
3: <i>Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores</i>	PROC 8a
4: <i>Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores</i>	PROC 4
7: <i>Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores</i>	PROC 4
8: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina</i>	PROC 28

8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

8.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 5 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 100 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/día</i>

8.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>

8.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Uso al aire libre</i>

8.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

8.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

8.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores (PROC 4)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

8.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores (PROC 4)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

8.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>



<i>Supone que el dispositivo de limpieza principal es un aspirador.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>

8.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

8.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC 6b)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	12.5 kg/día/a	Factor de liberación estimado
Aire	5 kg/día/a	ERC
Suelo	1.25 kg/día/a	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.676 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.233
Agua de mar	0.068 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.023
Planta de tratamiento de aguas residuales	6.248 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.625
Suelo agrícola	0.18 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.032
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000762 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.015 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.089
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.089

8.3.2. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.25 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.737

8.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.998 mg/m ³ (MEASE)	0.688
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.25 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.692

8.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01



8.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.021 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

8.3.6. Exposición de los trabajadores: *Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores (PROC 4)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.324 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.738

8.3.7. Exposición de los trabajadores: *Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores (PROC 4)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.998 mg/m ³ (MEASE)	0.688
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.324 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.693

8.3.8. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.493 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

8.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los



de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 8.3.



9. ES 9: Amplio uso por trabajadores profesionales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Varios sectores (SU 14, SU 15, SU 17, SU 19)

9.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso profesional de varillas de soldadura autógena, soldadura blanda o soldadura fuerte*

Categoría de productos: *Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14), Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15), Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17), Construcción de edificios y obras de construcción (SU 19)*

Medio ambiente	
1: <i>Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)</i>	ERC 8a
2: <i>Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior)</i>	ERC 8d
Trabajador	
3: <i>Transferencia de decapante en pasta para soldadura autógena y soldadura fuerte</i>	PROC 8a
4: <i>Almacenamiento de decapante en pasta para soldadura autógena y soldadura fuerte</i>	PROC 2
5: <i>Uso de decapante en pasta en soldadura autógena</i>	PROC 25
6: <i>Uso de pasta de fundente en soldadura fuerte</i>	PROC 25
7: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina</i>	PROC 28

9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

9.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8a)*

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

9.2.2. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior) (ERC 8d)*

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

9.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de decapante en pasta para soldadura autógena y soldadura fuerte (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>



Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como barriles o bidones con una capacidad de hasta 200 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

9.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de decapante en pasta para soldadura autógena y soldadura fuerte (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una pasta.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

9.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Uso de decapante en pasta en soldadura autógena (PROC 25)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia o material fundidos.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>



Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Cubre la soldadura autógena del material</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

9.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: *Uso de pasta de fundente en soldadura fuerte (PROC 25)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de una sustancia o material fundidos.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
<i>Cubre la soldadura del material</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 900 °C</i>

9.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de un líquido.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m³.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas



Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.

Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud

Use ropa de seguridad estándar.

9.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

9.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8a)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.027 kg/día	ERC
Aire	0.027 kg/día	ERC
Suelo	0 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.053 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00522 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.014 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000106 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00274 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

9.3.2. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior) (ERC 8d)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.027 kg/día	ERC
Aire	0.027 kg/día	ERC
Suelo	0.0055 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.053 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00522 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.014 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000106 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00274 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

9.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de decapante en pasta para*



soldadura autógena y soldadura fuerte (PROC 8a)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.127 mg/m ³ (MEASE)	0.088
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.088

9.3.4. Exposición de los trabajadores: Almacenamiento de decapante en pasta para soldadura autógena y soldadura fuerte (PROC 2)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.003 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.007 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

9.3.5. Exposición de los trabajadores: Uso de decapante en pasta en soldadura autógena (PROC 25)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.304 mg/m ³ (MEASE)	0.21
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.164 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.212

9.3.6. Exposición de los trabajadores: Uso de pasta de fundente en soldadura fuerte (PROC 25)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.061 mg/m ³ (MEASE)	0.042
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.164 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.044

9.3.7. Exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.023 mg/m ³ (MEASE)	0.016
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.499 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.023

9.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el



cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 9.3.



10. ES 10: Amplio uso por trabajadores profesionales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)

10.1. Sección del título

Nombre del EE: *Uso profesional para tratamientos de estabilización de escoria*

Categoría de productos: *Metales y aleaciones básicas (PC 7)*

Sector de uso: *Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)*

Medio ambiente	
1: <i>Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, ERC 8b interior)</i>	
Trabajador	
2: <i>Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores</i>	PROC 8a
3: <i>Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores</i>	PROC 8a
4: <i>Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores</i>	PROC 2
5: <i>Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores</i>	PROC 2
6: <i>Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores</i>	PROC 4
7: <i>Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores</i>	PROC 4
8: <i>Mantenimiento y limpieza de rutina</i>	PROC 28

10.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

10.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8b)*

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

10.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>
<i>Cubre uno uso de hasta 10 recipientes.</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>



Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>

10.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores (PROC 8a)*

Características del producto (artículo)
--

<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>

<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
--

<i>Supone el uso de recipientes como recipientes intermedios para graneles con una capacidad de hasta 1000 l.</i>

<i>Cubre un uso de hasta 10 recipientes.</i>
--

<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
--

<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
--

<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
--

<i>Supone que el proceso está mayormente cerrado durante el funcionamiento estándar.</i>
--

Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--

<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
--

<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>

Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
--

<i>Uso al aire libre</i>

10.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores (PROC 2)*

Características del producto (artículo)
--

<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>

<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
--

<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
--

<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
--

<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>

<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
--

Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
--



<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>

10.2.5. Control de la exposición de los trabajadores: Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores (PROC 2)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de >25 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
<i>Supone que el proceso está altamente automatizado. Para funcionar es necesaria una intervención manual muy limitada. Puede darse un contacto con la sustancia durante un intervalo de tiempo muy limitado.</i>
<i>Supone que el proceso está completamente contenido durante la gran mayoría de su duración. Durante el funcionamiento pueden darse casos de apertura muy infrecuentes y controlados.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C</i>
<i>Uso al aire libre</i>

10.2.6. Control de la exposición de los trabajadores: Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores (PROC 4)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones ≤ 5 %.</i>
<i>Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de hasta 1 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.</i>
<i>Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
<i>Supone operaciones de limpieza regulares en el lugar de trabajo.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores



Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C

10.2.7. Control de la exposición de los trabajadores: Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores (PROC 4)

Características del producto (artículo)
Cubre las concentraciones ≤ 5 %.
Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
Cubre el uso de hasta 1 h/día.
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.
Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.
Supone que el proceso está semiautomatizado. Es necesaria una intervención manual repetida, aunque una gran parte del proceso está asistido por maquinaria.
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
Use ropa de seguridad estándar.
Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
Supone un control de la temperatura del proceso hasta 40 °C
Uso al aire libre

10.2.8. Control de la exposición de los trabajadores: Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)

Características del producto (artículo)
Cubre las concentraciones de >25 %.
Cubre el uso de material sólido como polvos y polvillo formados de partículas relativamente gruesas con un potencial moderado de aerosuspensión.
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
Supone un nivel de contaminación del lugar de trabajo de hasta 5 mg/m ³ .
Cubre el uso de hasta 1 h/día.
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Proporcione una ventilación mecánica de al menos 3 ACH.
Supone que el dispositivo de limpieza principal es una fregona.
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
Use ropa de seguridad estándar.

10.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

10.3.1. Liberación y exposición medioambientales: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) (ERC 8b)

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.000275 kg/día	ERC



Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Aire	0.0000137 kg/día	ERC
Suelo	0 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.051 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00508 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.000137 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000103 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

10.3.2. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-interiores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.249 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.737

10.3.3. Exposición de los trabajadores: *Transferencia de sustancia con contenido de boro-exteriores (PROC 8a)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.093 mg/m ³ (MEASE)	0.754
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.273 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.758

10.3.4. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - interiores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

10.3.5. Exposición de los trabajadores: *Almacenamiento de sustancias con contenido de boro - exteriores (PROC 2)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.013 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.035 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

10.3.6. Exposición de los trabajadores: *Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en interiores (PROC 4)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.324 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.738

10.3.7. Exposición de los trabajadores: *Adición de sustancia con contenido de boro a escoria en exteriores (PROC 4)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.093 mg/m ³ (MEASE)	0.754
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.355 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.759

10.3.8. Exposición de los trabajadores: *Mantenimiento y limpieza de rutina (PROC 28)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	1.063 mg/m ³ (MEASE)	0.733
Cutánea, sistémica, a largo plazo	2.493 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	0.036
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.769

10.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones..

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Temperatura del proceso, Tamaño de la sala, Capacidad del recipiente, Número de recipientes utilizados, Nivel de contaminación del lugar de trabajo, EPI.



Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**
Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 10.3.



11. ES 11: Vida útil (emplazamiento laboral e industrial); Artículos metálicos (AC 7)

11.1. Sección del título

Nombre del EE: *Vida útil industrial de artículos metálicos*
Artículos metálicos (AC 7)

Medio ambiente	SPERC
1: <i>Transformación de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones</i>	ERC 12a <i>Eurometaux SPERC 12a.1.v2.1</i>
2: <i>Uso de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones</i>	ERC 12c
Trabajador	SWED
3: <i>Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores</i>	PROC 21
4: <i>Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores</i>	PROC 21
Escenario de exposición de los usos que conducen a la inclusión de la sustancia en el artículo	
ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	
ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)	
ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14); Varios sectores (SU 14, SU 17)	

11.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

11.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Transformación de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones (ERC 12a)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 1.852 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 400 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Precipitadores electrostáticos o precipitadores electrostáticos húmedos o ciclones o filtros de tela/bolsa o filtros de cerámica/malla metálica</i>
<i>Precipitación química o sedimentación o filtrado o electrólisis u ósmosis inversa o intercambio iónico</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>



11.2.2. Control de la exposición medioambiental: *Uso de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones (ERC 12c)*

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o de la vida útil)
<i>Volumen diario por emplazamiento ≤ 20 toneladas/día</i>
<i>Cantidad anual por emplazamiento ≤ 400 toneladas/año</i>
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
<i>Caudal estimado de la estación depuradora de aguas residuales domésticas ≥ 2000 m³/día</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Caudal de las aguas superficiales receptoras ≥ 18000 m³/día</i>

11.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores (PROC 21)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone que durante la manipulación del objeto que contiene la sustancia no se produce ninguna abrasión.</i>

11.2.4. Control de la exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores (PROC 21)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>



Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone que durante la manipulación del objeto que contiene la sustancia no se produce ninguna abrasión.</i>
<i>Uso al aire libre</i>

11.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

11.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Transformación de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones (ERC 12a)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.056 kg/día	SPERC
Aire	0.37 kg/día	SPERC
Suelo	46.29 kg/día	SPERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.054 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Agua de mar	0.00536 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.028 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.142 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.0000609 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.012 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.07
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.07

11.3.2. Liberación y exposición medioambientales: *Uso de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones (ERC 12c)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	10 kg/día	ERC
Aire	10 kg/día	ERC
Suelo	0 kg/día	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.551 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.19
Agua de mar	0.055 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.019
Planta de tratamiento de aguas residuales	4.998 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.5
Suelo agrícola	0.173 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.03
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000152 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.026 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.155
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.155

11.3.3. Exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores (PROC 21)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
-------------------------------------	-----------------------------	-----



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

11.3.4. Exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores (PROC 21)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

11.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5. De este modo, para la categoría 12a, las emisiones se han estimado con base en la categoría de emisiones al medio ambiente específicas de la plataforma Eurometaux SPERC 12a.1.v2.1.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- Trabajadores:

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Tamaño de la sala, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- Medio ambiente:



Cantidad de uso diaria, cantidad de uso anual, número de días de emisión, factores de liberación, tasa de descarga de la estación depuradora de aguas residuales, tasa de flujo del agua superficial receptora.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 11.3.



12. ES 12: Vida útil (trabajador profesional); Artículos metálicos (AC 7)

12.1. Sección del título

Nombre del EE: *Vida útil profesional de artículos metálicos*
Artículos metálicos (AC 7)

Medio ambiente	
1: <i>Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior)</i>	ERC 10a, ERC 11a
Trabajador	
2: <i>Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores</i>	PROC 21
3: <i>Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores</i>	PROC 21
Escenario de exposición de los usos que conducen a la inclusión de la sustancia en el artículo	
ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	
ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)	
ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14); Varios sectores (SU 14, SU 17)	

12.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

12.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior) (ERC 10a, ERC 11a)*

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biológicos
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>

12.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores (PROC 21)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores



Supone que durante la manipulación del objeto que contiene la sustancia no se produce ninguna abrasión.

12.2.3. Control de la exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores (PROC 21)*

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones < 1 %.</i>
<i>Cubre el uso de objetos voluminosos con un potencial de emisión intrínseco muy bajo.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Cubre el uso de >4 h/día.</i>
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
<i>Supone que no hay lugares de trabajo adyacentes que contribuyan a la exposición a la sustancia.</i>
<i>Cubre un uso en interiores en que se dispone de ventilación mecánica básica de al menos 1 ACH, así como el uso en exteriores.</i>
Condiciones y medidas relacionadas con la protección individual, la higiene y la evaluación del estado de salud
<i>Supone operaciones de limpieza general ocasionales en el lugar de trabajo.</i>
<i>Use ropa de seguridad estándar.</i>
Otras condiciones que afecten a la exposición de los trabajadores
<i>Supone que durante la manipulación del objeto que contiene la sustancia no se produce ninguna abrasión.</i>
<i>Uso al aire libre</i>

12.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

12.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior) (ERC 10a)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.00704 kg/día/a	ERC
Aire	0.00011 kg/día/a	ERC
Suelo	0.00704 kg/día/a	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000104 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

12.3.2. Exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - interiores (PROC 21)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01



Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

12.3.3. Exposición de los trabajadores: *Manipulación de artículos con contenido de boro - exteriores (PROC 21)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.001 mg/m ³ (MEASE)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	0.069 mg/kg peso corporal/día (MEASE)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		< 0.01

12.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Las condiciones de uso en las instalaciones de los usuarios intermedios pueden diferir de alguna manera de las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y lo que ocurre en su propia práctica, eso no significa que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.

Salud humana: La exposición de los trabajadores se aborda utilizando MEASE 2.0.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si sus condiciones son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición.

Si sus condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Esto puede demostrarse compensando una variación en una condición particular con una variación en otras condiciones.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Trabajadores:**

Concentración de la sustancia, Duración de la exposición, Nivel de automatización, Técnicas de eliminación de polvo, Dispositivo de extracción, ACH, Tamaño de la sala, EPI.

Comentario respecto a las medidas de gestión del riesgo: la efectividad es la información clave en relación con las medidas de gestión del riesgo. Puede estar seguro de que sus medidas de gestión del riesgo cumplen los requisitos si su efectividad es igual o superior a la especificada en el escenario de exposición.

- **Medio ambiente:**

Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.



Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 12.3.



13. ES 13: Vida útil (consumidores); Artículos metálicos (AC 7)

13.1. Sección del título

Nombre del EE: *Vida útil de artículos metálicos de uso por el consumidor*

Artículos metálicos (AC 7)

Medio ambiente	
1: <i>Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior)</i>	ERC 10a, ERC 11a
Consumidor	
2: <i>Artículos metálicos</i>	AC 7
Escenario de exposición de los usos que conducen a la inclusión de la sustancia en el artículo	
ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Metales y aleaciones básicas (PC 7); Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14)	
ES 5: Usos en emplazamientos industriales; Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38); Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)	
ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14); Varios sectores (SU 14, SU 17)	

13.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición

13.2.1. Control de la exposición medioambiental: *Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior)* (ERC 10a, ERC 11a)

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)
<i>Eliminar el producto residual o los recipientes utilizados conforme a la normativa local.</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición medioambiental
<i>Se supone que el tratamiento tiene lugar en una estación depuradora municipal de aguas residuales.</i>

13.2.2. Control de la exposición de los consumidores: *Artículos metálicos* (AC 7)

Características del producto (artículo)
<i>Cubre las concentraciones de hasta 5.5 %</i>
<i>Cubre el uso de materiales sólidos y sin polvo o poco polvorientos.</i>
<i>La exposición oral no se considera relevante.</i>
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de la utilización/exposición
<i>Para cada evento de uso, cubre cantidades de uso de hasta 3E3 g/operación</i>
<i>Duración de la exposición = 8 h/evento</i>
<i>Cubre el uso de hasta 1 evento por día</i>
Otras condiciones que afectan a la exposición de los consumidores
<i>Supone que el contacto dérmico potencial se limita a la cara interior de las manos o a una mano o a la palma de las manos.</i>



13.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

13.3.1. Liberación y exposición medioambientales: *Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior/exterior) (ERC 10a)*

Vía de liberación	Tasa de liberación	Método de estimación de la liberación
Agua	0.00704 kg/día/a	ERC
Aire	0.00011 kg/día/a	ERC
Suelo	0.00704 kg/día/a	ERC

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	CCR
Agua dulce	0.052 mg/L (EUSES 2.1.2)	0.018
Agua de mar	0.00512 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.00352 mg/L (EUSES 2.1.2)	< 0.01
Suelo agrícola	0.141 mg/kg peso seco (EUSES 2.1.2)	0.025
El hombre, vía medio ambiente - Inhalación	0.000000000104 mg/m ³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
El hombre, vía medio ambiente - Oral	0.00273 mg/kg peso corporal/día (EUSES 2.1.2)	0.016
El hombre a través del medio ambiente - rutas combinadas		0.016

13.3.2. Exposición de los consumidores: *Artículos metálicos (AC 7)*

Vía de exposición y tipo de efectos	Estimación de la exposición	CCR
Inhalación, sistémica, a largo plazo	0.000025 mg/m ³ (TRA Consumidors 3.1)	< 0.01
Cutánea, sistémica, a largo plazo	3.931 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidors 3.1)	0.115
Oral, sistémica, a largo plazo	0 mg/kg peso corporal/día (TRA Consumidors 3.1)	< 0.01
Combinado, sistémico, a largo plazo		0.115

13.4. Orientación para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los límites fijados por el escenario de exposición (EE)

Orientación:

Este escenario de exposición para usuarios consumidores va dirigido a los formuladores con el fin de que puedan utilizar la información incluida aquí en el diseño de productos de consumo. Las condiciones de uso pueden diferir de alguna manera respecto a las descritas en el escenario de exposición. Si hubiera diferencias entre la descripción de las condiciones de uso en el escenario de exposición y el uso de sus productos por parte de los consumidores, eso no implica que el uso no esté cubierto. El riesgo puede estar adecuadamente controlado de todas maneras. La forma de determinar si sus condiciones son equivalentes o inferiores se denomina «cambio de escala». Las instrucciones para el cambio de escala se incluyen a continuación.



Salud humana: La exposición de los consumidores se estima mediante la Evaluación de riesgos específicos para consumidores (TRA Consumidores 3.1) como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Medio ambiente: Las emisiones al medio ambiente se estiman utilizando el sistema EUSES v.2.1.2 como se implementa en la Herramienta de evaluación e informe de la seguridad química (CHESAR) v3.5.

Herramienta de cambio de escala:

Utilice las herramientas de modelización disponibles al público en general indicadas anteriormente para el cambio de escala.

Instrucciones para el cambio de escala:

El cambio de escala puede utilizarse para verificar si las condiciones de los consumidores son «equivalentes» a las definidas en el escenario de exposición. Si las condiciones de uso difieren ligeramente de las indicadas en el respectivo escenario de exposición, usted podría demostrar que, según sus condiciones de uso, los niveles de exposición son equivalentes o inferiores a los de las condiciones descritas.

Parámetros escalables:

A continuación, se indican los factores determinantes clave que probablemente varíen en la situación de uso real y que se utilizarán para el cambio de escala.

- **Consumidores:** Porcentaje de sustancia en la mezcla/artículo, cantidad de producto utilizado por aplicación, tiempo de exposición por evento.

- **Medio ambiente:**
Factores de liberación.

En la Guidance for downstream users v2.1 (octubre de 2014) de la ECHA, así como en la Practical Guide 13 (junio de 2012) de la ECHA, se ofrecen más detalles sobre el cambio de escala.

Limitaciones del cambio de escala:

No se deberán exceder los cocientes de caracterización del riesgo descritos en el apartado 13.3.